Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17927532-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Колледждің қызметтік көліктеріне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88563304-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сұйықтық |
| **Лоттың сипаттауы:** | қалыпты / төмен ауа температурасында автокөлік әйнектерін жууға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сұйықтық қалыпты / төмен ауа температурасында автокөлік әйнектерін жууға арналған |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Литр |
| **Жеткізу орны:** | 194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Сарыбай би, 71 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Суық ауа райында ( -10°С-қа дейін) қолдануға арналған әйнек жуу сұйықтығы. Зауыттық қаптамада, 1, 3 немесе 5 литрлік ыдыстарда ұсынылады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17927532-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп запчастей для служебных автомобилей |
| **Номер лота:** | № 88563304-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Жидкость |
| **Описание лота:** | для мытья автомобильных стекол при нормальных/пониженных температурах воздуха |
| **Дополнительное описание лота:** | Жидкость для мытья автомобильных стекол при нормальных/пониженных температурах воздуха |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Литр (куб. дм.) |
| **Места поставки:** | 194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш<br>Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Сарыбай би, 71 |
| **Срок поставки:** | в течении 15 дней после подписание договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Жидкость для мытья автомобильных стекол при пониженных температурах воздуха(не ниже -10°С). В заводской фасовке по 1-му, по 3 либо по 5 литров. |