

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762480-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу -Техникалық сипаттамаға мұқият назар аудару
Лоттың нөмірі:	№ 88183699-3ЦП1
Лоттың атауы:	Камера
Лоттың сипаттауы:	теледидардық, көп тапсырмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера видонаблюдение
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194039300, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ақтоғай а. Х.Абдуллина 10
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі: IP-бейнекамера. Ажыратымдылығы: кемінде 2.0 Мп (1920×1080), жазу жылдамдығы кемінде 25 к/с. Қолдау көрсетілетін бейнекодектер: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Битрейт: 32 Кбит/с-тен 8 Мбит/с-ке дейін. Бейне ағындарының саны: кемінде 2. Аудио: Кіріктірілген микрофонның болуы. Қолдау көрсетілетін аудиокодек: G.711u. Желілік интерфейс: Ethernet порты: кемінде 1×RJ45 (10/100 Мбит/с). Оптика: Объектив: тұрақты, фокустық қашықтығы 2.8 мм. Көру бұрышы: кемінде 100°. Жарықтандыру және сезімталдық: ИҚ және/немесе ақ жарықтандыру, қашықтығы кемінде 20 м. Минималды жарық сезімталдығы: 0.01 люкстен артық емес. «Күн/түн» режимі, ИҚсүзгісімен. Кескінді өңдеу: Шу басу: 3D DNR. Кең динамикалық диапазон: DWDR. Жарықтың артық түсуін өтеу: HLC/BLC. Функционалдық мүмкіндіктері: Қозғалысты анықтау Жалған дабылдарды сүзу (нысандарды жіктеу). Мобильді құрылғылар арқылы қашықтан қол жеткізу. Протоколдар және үйлесімділік: ONVIF, ISAPI, SDK немесе баламаларын қолдау. Құрылымдық сипаттамалар: Корпус материалы: пластик. Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP67. Қуаттандыру: DC 12В ±25%. Қуат тұтынуы: 5 Вт-тан артық емес. PoE қолдауы: IEEE 802.3af. Пайдалану шарттары: Температуралық диапазон: -30°C-тан +45°C-қа дейін. Өлшемдері мен салмағы: Өлшемдері: 140×65×60 мм-ден артық емес. Салмағы: 0.2 кг-нан артық емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762480-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия (ВНИМАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ)
Номер лота:	№ 88183699-3ЦП1
Наименование лота:	Камера
Описание лота:	телевизионная, многозадачная
Дополнительное описание лота:	Камера видеонаблюдение
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194039300, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Актогай Х.Абдуллина 10
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства: IP-видеокамера. Разрешение: не менее 2.0 Мп (1920×1080) при скорости записи не менее 25 к/с. Поддерживаемые видеокодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Битрейт: от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с. Количество видеопотоков: не менее 2. Аудио: Наличие встроенного микрофона. Поддерживаемый аудиокодек: G.711u. Сетевой интерфейс: Ethernet порт: не менее 1×RJ45 (10/100 Мбит/с). Оптика: Объектив: фиксированный, фокусное расстояние 2.8 мм. Угол обзора: не менее 100°. Подсветка и чувствительность: ИК и/или белая подсветка с дальностью не менее 20 м. Минимальная освещённость: не более 0.01 люкс. Режим «день/ночь» с ИК-фильтром. Обработка изображения: Подавление шумов: 3D DNR. Широкий динамический диапазон: DWDR. Компенсация засветки: HLC/BLC. Функциональные возможности: Обнаружение движения. Фильтрация ложных тревог (классификация объектов). Удалённый доступ с мобильных устройств. Протоколы и совместимость: Поддержка стандартов: ONVIF, ISAPI, SDK или эквивалент. Конструктивные характеристики: Материал корпуса: пластик. Степень защиты: не ниже IP67. Питание: DC 12В ±25%. Потребляемая мощность: не более 5 Вт. Поддержка PoE: IEEE 802.3af. Условия эксплуатации: Температурный диапазон: от -30°C до +45°C. Габариты и масса: Размеры: не более 140×65×60 мм. Вес: не более 0.2 кг.