Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851680-1
Сатып алудың атауы:	коммутаторлар және сплиттер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88217319-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	EW-S1505 коммутатор EWIND – Желілік қосқыш, басқарылмайтын. 5 порт 10/100 Мб/с, RJ45 порттарын автоанықтау
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Камзин к. 275
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	EW – S1505 EWIND қосқышы-басқарылмайтын желілік қосқыш. 5 порт 10/100 Мб/с, RJ45 порттарын автоматты түрде анықтау. Коммутация қабілеті 1 Gbps.; Store-and-Forward қайта жіберу режимі; IP камераларына және сымсыз кіру нүктелеріне қосылуды қолдау.; Plug and play, қосымша орнатудың қажеті жоқ.; Төмен қуатты дизайн. Максималды жалпы қуат тұтынуы < 2 Вт. Жұмыс температурасы: -20 - +55 С. жалпы өлшемдері: 85x52x22 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851680-1
Наименование закупки:	приобретение коммутаторов и сплиттеров
Номер лота:	№ 88217319-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	EW-S1505 коммутатор EWIND – Сетевой коммутатор, неуправляемый. 5 портов 10/100 Мб/с, автоопределение портов RJ45.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Камзина, 275
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	EW-S1505 коммутатор EWIND – Сетевой коммутатор, неуправляемый. 5 портов 10/100 Мб/с, автоопределение портов RJ45. Коммутационная споссобность 1 Gbps.; Режим пересылки Store-And-Forward; Поддержка подключенияк IP-камерам ибеспроводным точкам доступа.; Plug and play, нет необходимости в дополнительной настройке.; Конструкция с низким энергопотреблением. Максимальная общая потребляемая мощность < 2 Вт. Рабочая температура: -20 - +55 С. Габаритные размеры: 85х52х22 мм.