

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17765911-1
Сатып алудың атауы:	Құрысыл материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88221453-3ЦП1
Лоттың атауы:	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	майыстырылған, С-тектес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Директорат (профиль) қалыңдығы 0,8 мм түзу мырышталған.мырышталған болаттан жасалған қалыңдығы 0,8 мм мырышталған металл элемент. Гипсокартон конструкцияларын, төбелерді және қабырға қаптамаларын орнату кезінде металл жақтауды бекітуге және туралауға арналған. Өнім мырыш жабынының деформациясы мен зақымдалуынсыз тегіс болуы керек.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ., 23 ш/а, 8 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Директорат (профиль) қалыңдығы 0,8 мм түзу мырышталған.мырышталған болаттан жасалған қалыңдығы 0,8 мм мырышталған металл элемент. Гипсокартон конструкцияларын, төбелерді және қабырға қаптамаларын орнату кезінде металл жақтауды бекітуге және туралауға арналған. Өнім мырыш жабынының деформациясы мен зақымдалуынсыз тегіс болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17765911-1
Наименование закупки:	Закуп строительных материалов
Номер лота:	№ 88221453-ЗЦП1
Наименование лота:	Профиль стальной
Описание лота:	гнутый, С-образный
Дополнительное описание лота:	Директорат (профиль) прямой оцинкованный толщиной 0,8 мм. Прямой , оцинкованный металлический элемент толщиной 0,8 мм, изготовленный из оцинкованной стали. Предназначен для крепления и выравнивания металлического каркаса при монтаже гипсокартонных конструкций, потолков и облицовки стен. Изделие должно быть ровным, без деформаций и повреждений цинкового покрытия.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 23 мкр, 8 здание
Срок поставки:	30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Директорат (профиль) прямой оцинкованный толщиной 0,8 мм. Прямой , оцинкованный металлический элемент толщиной 0,8 мм, изготовленный из оцинкованной стали. Предназначен для крепления и выравнивания металлического каркаса при монтаже гипсокартонных конструкций, потолков и облицовки стен. Изделие должно быть ровным, без деформаций и повреждений цинкового покрытия.