

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770055-1
Сатып алудың атауы:	Термометр мен манометрді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84791130-ОИ2
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТБ-37
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртүрлі орталардың температурасын өлшеуге арналған. Өлшеу диапазоны: 0-ден 150°C-қа дейін. Корпус диаметрі: 80 мм Батырылатын бөліктің ұзындығы: 100 мм M20 × 1,5 бұрандалы қосылысы бар бекіткіш Міндетті калибрлеу және анық белгіленген термометр шкаласы Жылыту және санитарлық жүйелердегі сұйықтықтардың, бу мен газдардың температурасын өлшеуге арналған термометр Қорғаныш жез* гильзасымен жабдықталған биметалды термометр (осьтік жалғанымы бар). Құрылғы жылыту және санитарлық жүйелерде, сондай-ақ ауаны баптау және желдету жүйелерінде сұйықтықтардың, бу мен газдардың температурасын өлшеуге арналған. Құрылғы сезгіш элементтің деформациясының өлшенетін температураға тәуелділігі негізінде жұмыс істейді. Сезгіш элемент ретінде биметалл серіппе қолданылады. Ол сызықтық жылулық ұлғаю коэффициенттері әртүрлі, өзара берік біріктірілген екі металл жолақтан жасалған. Температура өзгерген кезде серіппе майысып, термометр тілшесін бұрады. Құрылғының бір ұшы өзекше ішіне бекітілген, ал екінші ұшына көрсеткіш білігі жалғанған. Аспап корпусы коррозияға төзімді болаттан, ал өзекшесі тот баспайтын болаттан жасалған. Қолданылу салалары: ауаны баптау, жылыту және сумен жабдықтау жүйелері. Агрессивті орталардың температурасын өлшеген кезде термометрді тот баспайтын болаттан жасалған қорғаныш гильзамен жабдықтау ұсынылады. Тауардың мемлекеттік тексеруден өткізілуі міндетті!!!
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қаласы 28а ш.а. ғимарат 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өртүрлі орталардың температурасын өлшеуге арналған. Өлшеу диапазоны: 0-ден 150°C-қа дейін. Корпус диаметрі: 80 мм Батырылатын бөліктің ұзындығы: 100 мм M20 × 1,5 бұрандалы қосылысы бар бекіткіш Міндетті калибрлеу және анық белгіленген термометр шкаласы Жылыту және санитарлық жүйелердегі сұйықтықтардың, бу мен газдардың температурасын өлшеуге арналған термометр Қорғаныш жез* гильзасымен жабдықталған биметалды термометр (осьтік жалғанымы бар). Құрылғы жылыту және санитарлық жүйелерде, сондай-ақ ауаны баптау және желдету жүйелерінде сұйықтықтардың, бу мен газдардың температурасын өлшеуге арналған. Құрылғы сезгіш элементтің деформациясының өлшенетін температураға тәуелділігі негізінде жұмыс істейді. Сезгіш элемент ретінде биметалл серіппе қолданылады. Ол сызықтық жылулық ұлғаю коэффициенттері әртүрлі, өзара берік біріктірілген екі металл жолақтан жасалған. Температура өзгерген кезде серіппе майысып, термометр тілшесін бұрады. Құрылғының бір ұшы өзекше ішіне бекітілген, ал екінші ұшына көрсеткіш білігі жалғанған. Аспап корпусы коррозияға төзімді болаттан, ал өзекшесі тот баспайтын болаттан жасалған. Қолданылу салалары: ауаны баптау, жылыту және сумен жабдықтау жүйелері. Агрессивті орталардың температурасын өлшеген кезде термометрді тот баспайтын болаттан жасалған қорғаныш гильзамен жабдықтау ұсынылады. Тауардың мемлекеттік тексеруден өткізілуі міндетті!!!

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770055-1
Наименование закупки:	Приобретение термометра и манометра
Номер лота:	№ 84791130-ОИ2
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТБ-37
Дополнительное описание лота:	Агрессивті емес және кристалданбайтын сұйық және газ тәрізді орталардың артық қысымын өлшеуге арналған. Өлшеу диапазоны мен дәлдік класы шкалада көрсетілген. Жалғағыш штуцердің бұрандасы: М20 × 1,5; G ½. Кілтке арналған төртқырлы бөліктің өлшемі, мм: 14 × 14. Аспаптың массасы, кг, артық емес: МР100 – 0,4; МР160 – 0,95. Құрылғылар қатты бөлшектерден, шаңнан және судан қорғаудың IP40 деңгейіне сәйкес жасалған. Жұмыс істеу кезіндегі қоршаған орта температурасының диапазоны: -50°С-тан +60°С-қа дейін. Өлшенетін ортаның максималды температурасы: +150°С. Мемлекеттік тексеруден өту және ресми таңбалауы болуы міндетті. Радиалды манометр МР100 радиалды манометрі тұтқыр емес, кристалданбайтын және мыс қорытпаларына қатысты коррозия тудырмайтын сұйық және газ тәрізді орталардың қысымын өлшеуге арналған. Ол тұрғын үйлердегі жылыту, сумен жабдықтау және ауаны баптау жүйелерінің көпшілігімен үйлесімді. Бұл манометрдің артықшылығы – оның коррозияға төзімді жабыны бар металл корпусы. Корпустың мұндай түрі механикалық әсерлер мен атмосфералық жағдайларға жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді. Құрылғының сенімділігі жоғары, бұл оның ұзақ уақыт қызмет етуіне кепілдік береді. Қолданылу салалары • Манометрді жылыту және сумен жабдықтау жүйелерінде қысымды бақылау үшін пайдалануға болады. • Сондай-ақ оны механизмдер мен жабдықтардағы қысымды бақылауды қажет ететін өндірістік процестерде қолдануға болады. • МР-100 химия, мұнай-газ және тамақ өнеркәсібінде, сондай-ақ қысымды дәл өлшеуді талап ететін басқа да салаларда қолдануға жарамды. Тауар міндетті түрде мемлекеттік тексеруден өтуі тиіс!!!
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Ақтау г. Ақтау 28а мкр., здание 15
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначенный для измерения температуры различных сред. Диапазон измерений средства – от 0 до 150С Диаметр корпуса -80мм Длина погружаемой части – 100мм Штуцер с резьбовым соединением М20 х 1,5 Обязательным калиброванием, четким обозначением шкалы термометра Термометр для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных и санитарных установках Термометр биметаллический (осевое присоединение) в комплекте с защитной латунной* погружной гильзой. Прибор предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных и санитарных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Принцип действия прибора основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемой температуры. В качестве чувствительного элемента используется биметаллическая пружина. Она изготавливается из двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры пружина изгибается и вращает стрелку термометра. Один её конец закреплен внутри штока, а к другому присоединяется ось стрелки. Корпус прибора изготавливается из коррозионностойкой стали, шток — из нержавеющей стали. Область применения: системы кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения. При измерении температуры агрессивных сред рекомендуется комплектовать термометр гильзой из нержавеющей стали. Товар обязательно должен быть госповерен !!!