

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17840814-1
Сатып алудың атауы:	ПАЗ 3206 бензин қозғалтқыштарына арналған карбюратор
Лоттың нөмірі:	№ 83159468-ОИ2
Лоттың атауы:	Карбюратор
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карбюратор для бензиновых двигателей ПАЗ-3206
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104047300, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Боровлянка а. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Боровлянка а., Садовая к 27
Жеткізу мерзімі:	Қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	K135MU карбюраторы келесілерге қолданылады: GAZ-66, PAZ 3206-110, ZMZ-5234, ZMZ 52342 қозғалтқыштарымен. Жалпы ақпарат: Түрі: тік, екі камералы, параллель механикалық дроссель клапаны ашылуымен. Отын ағынының төмендеуі. Әр камерада отынның қос атомизациясы бар. Теңгерімді қалқымалы камера. Өндірушінің бөлшек нөмірі: K135MU-1107010. Негізгі жүйелер мен компоненттер: екі негізгі өлшеу жүйесі (негізгі және қосымша камералар). Екі камераға арналған бос жүріс жүйелері. Резеңке тығыздағышы бар поршеньді үдеткіш сорғы. Жартылай автоматты іске қосу құрылғысы (қозғалтқышты іске қосу және жылыту үшін). Экономайзер. Иінді біліктің максималды жылдамдығын шектеуге арналған жетек диафрагмасының механизмі. Қосымша: пайдаланылған газды қайта айналымға қосу (EGR) қосылымы. Техникалық сипаттамалары: Араластырғыш камераның диаметрі: 32 мм (екі камера). Диффузордың диаметрі: екі үлкен - әрқайсысы 27 мм, екі кішкентай - әрқайсысы 11 мм. Өлшемдері: 234 × 134 × 164 мм. Салмағы: 3,5 кг. Ағынды ағын жылдамдығы (мл/мин): Негізгі отын ағыны: 310. Негізгі ауа ағыны: 125. Бос жүрістегі отын ағыны: 90. Бос жүрістегі ауа ағыны: 600. Диафрагма ауа ағыны: 60. Диафрагма вакуум ағыны: 250. Тесік диаметрлері: Экономайзер саптамасы: 0,7 мм. Үдеткіш сорғы саптамасы: 0,6 мм. Араластыру камерасындағы эмульсия тесіктері (жоғарғы/төменгі): 1,2 мм / 1,6 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17840814-1
Наименование закупки:	Карбюратор для бензиновых двигателей ПАЗ 3206
Номер лота:	№ 83159468-ОИ2
Наименование лота:	Карбюратор
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Карбюратор для бензиновых двигателей ПАЗ-3206
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104047300, область Абай, Бородулихинский район, с.Боровлянка ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Боровлянка а., Садовая к 27
Срок поставки:	октябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Карбюратор К135 МУ применяемость: ГАЗ-66, ПАЗ 3206-110 с двигателями ЗМЗ-5234, ЗМЗ 52342. Общие сведения Тип: вертикальный, двухкамерный, с параллельным механическим открытием дроссельных заслонок. Поток горючей смеси — падающий. В каждой камере — двойное распыливание топлива. Поплавковая камера сбалансированная. Артикул производителя: К135МУ-1107010. Основные системы и устройства: две главные дозирующие системы (первичной и вторичной камер). Системы холостого хода обеих камер. Ускорительный насос поршневого типа с резиновой манжетой. Полуавтоматическое пусковое устройство (для пуска и прогрева двигателя). Экономайзер. Исполнительный диафрагменный механизм ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала. Дополнительно: штуцер системы рециркуляции отработавших газов. Технические характеристики: Диаметр смесительной камеры: 32 мм (две камеры). Диаметр диффузоров: два больших — по 27 мм, два малых — по 11 мм. Габариты: 234 × 134 × 164 мм. Масса: 3,5 кг. Пропускная способность жиклёров (мл/мин): Главный топливный жиклёр: 310. Главный воздушный жиклёр: 125. Топливный жиклёр холостого хода: 90. Воздушный жиклёр холостого хода: 600. Воздушный жиклёр диафрагменного механизма: 60. Вакуумный жиклёр диафрагменного механизма: 250. Диаметры отверстий: Распылителя экономайзера: 0,7 мм. Распылителя ускорительного насоса: 0,6 мм. Эмульсионных отверстий в смесительной камере (верхнее/нижнее): 1,2 мм / 1,6 мм.