

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16622857-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85349358-3ЦП2
Лоттың атауы :	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желі коммутаторы. Тиімді қашықтық: Cat.5E - 250 м / Cat.6A - 300 м. Ішкі кернеуден қорғау - 6 kV дейін. PoE бюджеті - 60 W, әр портқа 30 W. Коммутация жылдамдығы - 5.6 Гбит/с.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің талабы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DHCP ерекшеліктері DHCP қолдайды порттар - 8 гигабиттік PoE порттары және 2 гигабиттік талшықты-оптикалық порттар Порт түрі RJ45 порты, толық дуплексті, адаптивті MDI / MDI-x стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab және IEEE 802.3 z жіберу режимі аралық сақтаумен коммутация жұмыс режимі стандартты режим (бойынша әдепкі) кеңейтілген режим MAC мекенжай кестесі 8 дейін 20 Гбит / с коммутация мүмкіндігі Пакеттерді жіберу жылдамдығы секундына 14,88 миллион пакет Ішкі Кэш 4,1 Мбит PoE стандарт IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at қуат шығысы PoE соңғы диапазоны: 1/2 (-), 3/6 (+) орташа диапазон: 4/5 (+), 7/8 (-) 8-Байланыс тамағы: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) PoE: 1-ден 8-ге дейінгі порттар Максимум. Порт қуаты Порт 1-8: 30 Вт қуат бюджеті PoE 110 Вт қабық металл материал Таза салмағы 1,21 кг (2,67 фунт) жалпы салмағы 1,3 кг (2,87 фунт) Өлшемдері (W × W × G) 217,6 мм × 108,55 мм × 27,8 мм (8,57 дюйм × 4,27 дюйм × 1,09 дюйм) Жұмыс температурасы -10-дан 55 ° C-қа дейін (14-тен 131 ° F-қа дейін) сақтау температурасы -40 ° C-тан 85 ° C-қа дейін (-40 ° F-тан 185 ° F) пайдалану кезіндегі ылғалдылық 5% - дан 95% - ға дейін (конденсациясыз) Салыстырмалы ылғалдылық 5% - дан 95% - ға дейін (конденсациясыз) 48 В тұрақты ток, 2,5 А Қуат көзі Максимум. Қуат Тұтыну 120 Вт 7 Вт Күту Режимінде Қуат Тұтыну
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16622857-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85349358-3ЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор сетевой. Эффективная дистанция Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м. Встроенная защита от перенапряжения до 6kV. PoE Бюджет - 60W / 30W/Порт. Скорость коммутации- 5.6 Гбит/с
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки на поставку

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Особенности DHCP DHCP поддерживается Порты - 8 гигабитных портов PoE и 2 гигабитных оптоволоконных порта Тип Порта Порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI / MDI-X Стандарт IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z Режим Пересылки Коммутация с промежуточным хранением Рабочий Режим Стандартный режим (по умолчанию) Расширенный режим Таблица MAC-Адресов 8 К Коммутационная Способность 20 Гбит / с Скорость Пересылки Пакетов 14,88 млн пакетов в секунду Внутренний Кэш 4,1 Мбит PoE Стандарт IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Вывод Питания PoE Конечный диапазон: 1/2 (-), 3/6 (+) Средний диапазон: 4/5 (+), 7/8 (-) 8-контактное питание: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) PoE: порты с 1 по 8 Максимум. Мощность Порта Порт 1-8: 30 Вт Бюджет Мощности PoE 110 Вт Оболочка Металлический материал Вес Нетто 1,21 кг (2,67 фунта) Вес Брутто 1,3 кг (2,87 фунта) Размеры (Ш × В × Г) 217,6 мм × 108,55 мм × 27,8 мм (8,57 дюйма × 4,27 дюйма × 1,09 дюйма) Рабочая Температура От -10 до 55 ° C (от 14 до 131 ° F) Температура Хранилища От -40 ° C до 85 ° C (от -40 ° F до 185 ° F) Влажность При Эксплуатации От 5% до 95% (без конденсации) Относительная Влажность От 5% до 95% (без конденсации) Источник Питания 48 В постоянного тока, 2,5 А Максимум. Потребляемая Мощность 120 Вт Потребляемая Мощность В Режиме Ожидания 7 Вт
--	---