

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862260-1
Сатып алудың атауы:	Мекемеге шаруашылық тауарларын сатып алу-цемент
Лоттың нөмірі:	№ 88227463-3ЦП2
Лоттың атауы:	Алинитты цемент
Лоттың сипаттауы:	маркасы М-500
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 310.4-81. Цемент маркасы М-500, құрылыс ерітінділерін, бетон қоспаларын дайындауға, құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Құрғақ ұнтақ тәрізді гидравликалық байланыстырғыш материал. Түсі — сұр немесе ашық сұр. Беріктік маркасы — М-500. 28 тәуліктегі сығылу кезіндегі беріктік шегі — кемінде 50 МПа, иілу кезіндегі беріктік шегі — кемінде 6 МПа. Ұстасудың басталу уақыты — 45 минуттан ерте емес, аяқталуы — 10 сағаттан кеш емес. Цемент біртекті консистенциялы, қатып қалған түйіршіктерсіз, бөгде қоспаларсыз және ылғалдану белгілерінсіз болуы тиіс. Қаптамасы — зауыттық ылғалдан қорғайтын қаптар, бір қаптың таза салмағы — 50 кг. Тауар жаңа, зақымдалмаған зауыттық қаптамада, өндірушісі, маркасы, өндірілген күні және салмағы көрсетілген болуы тиіс. Сапасы өндірушінің сапа паспортымен расталады. Жеткізу орны мен саны Тапсырыс берушімен келісіледі. Құнына жеткізу және түсіру шығындары кіреді.
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	615630100, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған а. Жібек жолы №24
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін - 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 310.4-81. Цемент маркасы М-500, құрылыс ерітінділерін, бетон қоспаларын дайындауға, құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Құрғақ ұнтақ тәрізді гидравликалық байланыстырғыш материал. Түсі — сұр немесе ашық сұр. Беріктік маркасы — М-500. 28 тәуліктегі сығылу кезіндегі беріктік шегі — кемінде 50 МПа, иілу кезіндегі беріктік шегі — кемінде 6 МПа. Ұстасудың басталу уақыты — 45 минуттан ерте емес, аяқталуы — 10 сағаттан кеш емес. Цемент біртекті консистенциялы, қатып қалған түйіршіктерсіз, бөгде қоспаларсыз және ылғалдану белгілерінсіз болуы тиіс. Қаптамасы — зауыттық ылғалдан қорғайтын қаптар, бір қаптың таза салмағы — 50 кг. Тауар жаңа, зақымдалмаған зауыттық қаптамада, өндірушісі, маркасы, өндірілген күні және салмағы көрсетілген болуы тиіс. Сапасы өндірушінің сапа паспортымен расталады. Жеткізу орны мен саны Тапсырыс берушімен келісіледі. Құнына жеткізу және түсіру шығындары кіреді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862260-1
Наименование закупки:	Закупка хозяйственных товаров для учреждения-цемент
Номер лота:	№ 88227463-ЗЦП2
Наименование лота:	Цемент алинитовый
Описание лота:	марка М-500
Дополнительное описание лота:	ГОСТ 310.4-81. Цемент марка М-500, предназначен для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, выполнения строительных и ремонтных работ. Представляет собой сухой порошкообразный гидравлический вяжущий материал. Цвет — серый или светло-серый. Марка по прочности — М-500. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток — не менее 50 МПа, при изгибе — не менее 6 МПа. Начало схватывания — не ранее 45 минут, окончание — не позднее 10 часов. Цемент должен иметь однородную консистенцию, без затвердевших комков, посторонних примесей и признаков увлажнения. Упаковка — заводские влагозащитные мешки, масса нетто одного мешка — 50 кг. Товар должен быть новым, в неповреждённой заводской упаковке, с указанием производителя, марки, даты изготовления и массы. Качество подтверждается паспортом качества производителя. Место поставки и количество согласовываются с Заказчиком. В стоимость включены доставка и разгрузка.
Количество:	600
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	615630100, Туркестанская область, Сузакский район, с.Шолаккорган Жібек жолы №24
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей – 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 310.4-81. Цемент марка М-500, предназначен для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, выполнения строительных и ремонтных работ. Представляет собой сухой порошкообразный гидравлический вяжущий материал. Цвет — серый или светло-серый. Марка по прочности — М-500. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток — не менее 50 МПа, при изгибе — не менее 6 МПа. Начало схватывания — не ранее 45 минут, окончание — не позднее 10 часов. Цемент должен иметь однородную консистенцию, без затвердевших комков, посторонних примесей и признаков увлажнения. Упаковка — заводские влагозащитные мешки, масса нетто одного мешка — 50 кг. Товар должен быть новым, в неповреждённой заводской упаковке, с указанием производителя, марки, даты изготовления и массы. Качество подтверждается паспортом качества производителя. Место поставки и количество согласовываются с Заказчиком. В стоимость включены доставка и разгрузка.