

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85904031-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетті монтаждық екіжақты розетка, жерге қосу мүмкіндігімен
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бетті монтаждық екіжақты розетка, жерге қосу мүмкіндігімен. бетті монтаждalған екіжақты розетка, жерге қосу мүмкіндігімен; номиналды кернеу — 220-240 В; номиналды ток — 16 А дейін; корпусы материалы — жылуға төзімді және соққыға төзімді пластик; контакт тобы — коррозияға төзімді латунь; монтаж — қабырғаға бетті орнатуға арналған; қорғаныс дәрежесі — IP20; пайдалану температурасы — -10 °С-тен +40 °С-қа дейін; жерленген тұрмыстық электр құралдарын қауіпсіз қосуға арналған; ГОСТ 7396.1-89. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85904031-ЗЦП1
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, двухместная
Дополнительное описание лота:	Розетка двойная накладная с заземлением
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Розетка двойная накладная с заземлением. одинарная внутренняя электрическая розетка с заземлением; номинальное напряжение — 220-240 В; номинальный ток — до 16 А; материал корпуса — термостойкий и ударопрочный пластик; контактная группа — латунь с антикоррозийным покрытием; монтаж — скрытый, для установки в стену; степень защиты — IP20; рабочая температура эксплуатации — от –10 °С до +40 °С; предназначена для безопасного подключения бытовых электроприборов с заземлением; ГОСТ 7396.1-89. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.