Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82316950-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жасырын шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГКП өздігінен бұрап тұратын бұрандалар (қаптамада)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартон табақтарын (ГКЛ) металл профильдерге (қалыңдығы 0,9 мм-ге дейін) және ағаш қаңқаға бекітуге арналған өздігінен бұрап кесетін бұранда (саморез). Материалы: коррозияға қарсы жабыны бар шыңдалған көміртекті болат (қара түсті фосфатталған немесе мырышталған). Конструкциясы: жасырын бастиек, Philips №2 (PH2) айқыш тәрізді ойық, үшкір ұштық, қос жүрісті (жиі) бұранда. Диаметрі: 3,5 мм, ұзындығы: 25–35 мм. Зауыттық қаптамада жеткізіледі (500 немесе 1000 данадан). МЕМСТ Р ИСО 7049-2012 / МЕМСТ 11652-80 (немесе DIN 18182-2) сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 82316950-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с потайной головкой
Дополнительное описание лота:	Саморезы ГКЛ (в упаковке)
Количество:	30
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течений 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шуруп самонарезающий (саморез) для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ) к металлическим профилям (толщиной до 0,9 мм) и деревянному каркасу. Материал: углеродистая закаленная сталь с антикоррозийным покрытием (фосфатированный черного цвета или оцинкованный). Конструкция: потайная рожковая головка, крестообразный шлиц Philips №2 (PH2), острый наконечник, двухзаходная (частая) резьба. Диаметр: 3,5 мм, длина: 25–35 мм (стандартная для однослойной обшивки). Поставка в заводской упаковке (по 500 или 1000 шт., указать точный вес/фасовку при поставке). Соответствие ГОСТ Р ИСО 7049-2012 / ГОСТ 11652-80 (или DIN 18182-2).