

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17756888-1
Сатып алудың атауы:	Дәнекерлеу мүкәммалы және өзге де тауарлар (дәнекерлеу жартылай автоматы, электродтар, ұнтақ сым және басқалар)
Лоттың нөмірі:	№ 88164763-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дәнекерлейтін жартылай автомат
Лоттың сипаттауы:	типін инверторлық, дәнекерлеу тоғының диапазоны 10-350 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5v1 дәнекерлеу жартылай автоматы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556830100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а. Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Чкалов көшесі, 27 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	САИПА-160 дәнекерлеу жартылай автоматы MIG 5v1 Ресанта. Сипаттамалары мен сипаттамасы: Салмағы 6.3 кг IP қорғау дәрежесі 21 Ток жиілігі 50 Гц SAIP Resant жартылай дәнекерлеу машинасы-160 MIG 5v1 SAIP-160 mig 5v1 Ресант жартылай автоматты дәнекерлеу машинасы-заманауи IGBT технологиясы бойынша жасалған инвертор түріндегі көпфункционалды дәнекерлеу жабдығы. Құрылғы дәнекерлеу тапсырмаларының кең ауқымына жарамды және бес жұмыс режимін бір құрылғыға біріктіреді. Өнім паспорты Қол жетімді дәнекерлеу режимдері: MIG / MAG-қорғаныс газ ортасында жартылай автоматты сыммен дәнекерлеу. FCAW (Flux) — газсыз ұнтақ сыммен дәнекерлеу. MMA-дана электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеу. TIG (Lift) — аргон ортасында балқымайтын электродпен дәнекерлеу. Доғаны кесу және тұтану режимі (Hot Start, Antistick, Arc Force) — тұрақты доғаның жетілдірілген мүмкіндіктері, бастауды жеңілдету және электродтың жабысып қалуын болдырмау. Негізгі техникалық сипаттамалары: Дәнекерлеу тоғы: MIG / MAG: 40-160 А MMA/TIG: 20-160 А Доғалық кернеу диапазоны: MIG / MAG және FCAW: 16-22.2V MMA: 20.8-26.4 В Кернеуді қолдау: 140-270 В Максималды жүктеме кезінде қосу ұзақтығы (ПВ): 70% Дәнекерлеу сымының диаметрі: 0,8-1,0 мм Электродтың максималды диаметрі: 4 мм Катушканың максималды салмағы: 1 кг дейін Қорғау класы: IP21S Оқшаулау класы: F

Құрылғының салмағы: 6,3 кг

Жұмыс температурасының диапазоны: -20-дан +50 °С-қа дейін

Ерекшеліктері:
Кірістірілген беру механизмі

Қатты қызып кетуден, шамадан тыс жүктелуден және кездейсоқ қосылудан қорғау жүйесі

Оңтайлы ұзындығы бар ыңғайлы кабельдер:

Оттық (MIG / MAG) - 2 м

Жерге қосу кабелі - 1,3 м

Электр ұстағыш-1,5 м

Жинақтау:
Дәнекерлеу машинасы

MIG/MAG оттығы бар Кабель

Жерге қосу кабелі

Электр ұстағышы бар Кабель

Ролик, кеңес, ауыстыру кілті

Пайдаланушы нұсқаулығы. Өнім болуы керек түпнұсқа зауыттық қаптамада қамтамасыз етеді тасымалдау және сақтау кезінде сақтау. Тауарды орау ол бүтін, жыртылмай, сұйықтық іздері болмауы керек. Жеткізілген тауар жаңа болуы керек, бұрынғы емес қолдану. Ақаулар анықталған жағдайда, оның ішінде жеткізуші жасырын, сондай-ақ тауардың сәйкессіздігіне міндетті оларды өз есебінен жою (ауыстыру). Егер жеткізу тауар курьер арқылы немесе пошта арқылы басқа тәсілмен ресімделген жүктерді жеткізу және техникалық талаптарға сәйкес келмейді Тапсырыс беруші тауардың ерекшеліктеріне жауап бермейді мұндай тауардың сақталуы. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен сатып алынатын сипаттамасын, моделін келіседі тауар бекітілгеннен кейін жеткізілім жүзеге асырылады. Жеткізу, түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17756888-1
Наименование закупки:	Сварочный инвентарь и прочие товары (сварочный полуавтомат, электроды, порошковая проволока и прочее)
Номер лота:	№ 88164763-3ЦП1
Наименование лота:	Полуавтомат сварочный
Описание лота:	тип инверторный, диапазон сварочного тока 10-350 А
Дополнительное описание лота:	Сварочный полуавтомат 5в1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556830100, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты Улица Чкалова, дом 27
Срок поставки:	16 (шестнадцать) календарных дней с момента вступления в силу Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочный полуавтомат САИПА-160 MIG 5в1 Ресанта. Характеристики и описание: Вес 6.3 кг Степень защиты IP 21 Частота тока 50 Гц Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-160 MIG 5в1 Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-160 MIG 5в1 — multifunctional сварочное оборудование инверторного типа, разработанное по современной технологии IGBT. Аппарат подходит для широкого круга сварочных задач и объединяет пять режимов работы в одном устройстве. Паспорт изделия Доступные режимы сварки: MIG/MAG — полуавтоматическая сварка проволокой в среде защитного газа. FCAW (Flux) — сварка порошковой проволокой без газа. MMA — ручная дуговая сварка штучными электродами. TIG (Lift) — сварка неплавящимся электродом в среде аргона. Режим резки и зажигания дуги (Hot Start, Antistick, Arc Force) — улучшенные функции для устойчивой дуги, облегчения старта и предотвращения залипания электрода. Основные технические характеристики: Сварочный ток: MIG/MAG: 40-160 А MMA/TIG: 20-160 А Диапазон дугового напряжения: MIG/MAG и FCAW: 16-22.2 В MMA: 20.8-26.4 В Поддержка напряжения: 140-270 В Продолжительность включения (ПВ) при максимальной нагрузке: 70% Диаметр сварочной проволоки: 0,8-1,0 мм Максимальный диаметр электрода: 4 мм Максимальный вес катушки: до 1 кг Класс защиты: IP21S

Класс изоляции: F

Вес устройства: 6,3 кг

Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 °C

Особенности:

Встроенный подающий механизм

Надёжная система защиты от перегрева, перегрузки и случайного включения

Удобные кабели с оптимальной длиной:

Горелка (MIG/MAG) — 2 м

Кабель заземления — 1,3 м

Электрододержатель — 1,5 м

Комплектация:

Сварочный аппарат

Кабель с горелкой MIG/MAG

Кабель заземления

Кабель с электрододержателем

Ролик, наконечник, ключ для замены

Руководство пользователя. Товар должен быть оригинал в штатной заводской упаковке обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка товара должна быть целой, без разрывов, следов жидкостей. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также несоответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации товара, Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. Перед поставкой товара поставщик согласовывает с заказчиком характеристику, модель закупаемого товара и после утверждения, осуществляется поставка. Доставка, разгрузка производится за счет Поставщика