

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850345-1
Сатып алудың атауы:	Т- 1500 У трансформаторлық май. ТУ 38.401-58-107-97
Лоттың нөмірі:	№ 88380020-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлық май
Лоттың сипаттауы:	қалпына келтірілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Т-1500У трансформаторлық май. ТУ 38.401-58-107-97
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, партиялармен (ОТӨ тізілімін жеткізушілер үшін - тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 60 күнтізбелік күн, партиялармен)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ (ТУ) бойынша Норма. Көрсеткіш ТУ 38.401-58-107-97. Кинематография. тұтқырлық t 40°C 11 мм2 / с. Кинематография. тұтқырлық t -30°C температурада 1300мм2 / с. t жабық тигельдегі жарқылдар төмен емес 135 °С. t қатаю жоғары емес -45 °С. күкірт, % (мас. үлесі) 0,3. Майдың тығыздығы қарқын. 20°C артық емес 885 кг / м3. Майдың ену кернеуі 55кВ. Буып-түю (металл бөшке) 175кг. тауар жеткізу алдында Тапсырыс берушімен тел.: 87162903385 бойынша келісілсін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850345-1
Наименование закупки:	Масло трансформаторное Т- 1500 У. ТУ 38.401-58-107-97
Номер лота:	№ 88380020-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло трансформаторное
Описание лота:	восстановленное
Дополнительное описание лота:	Масло трансформаторное Т-1500У. ТУ 38.401-58-107-97
Количество:	600
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявкам заказчика, партиями (для поставщиков из реестра КТП - 60 календарных дней по заявкам заказчика, партиями)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Норма по ГОСТ (ТУ). Показатель ТУ 38.401-58-107-97. Кинемат. вязкость при t 40°C 11 мм²/с. Кинемат. вязкость при t -30°C 1300мм²/с. t вспышки в закрытом тигле не ниже 135 °С. t застывания не выше -45 °С. серы, % (мас. доля) 0,3. Плотность масла при темп. 20°C не более 885 кг/м³. Пробивное напряжение масла составляет 55кВ. Фасовка (металлическая бочка) 175кг. Товар перед поставкой согласовать с заказчиком по тел.: 87162903385