

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777985-1
Сатып алудың атауы:	Камен топтық су құбырына жанар жағар май техникалық сипаттамаға сәйкес (ЖЖМ КГВ)
Лоттың нөмірі:	№ 84949721-3ЦП1
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	автомобиль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары температуралы майлау (КГВ) Жоғары температураға төзімді пластикалық майлау материалы, жоғары температура, жоғары жүктеме және діріл жағдайында жұмыс істейтін үйкеліс тораптарында қолдануға арналған, ұзақ уақыт жоғары температура әсерінде тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі, жоғары механикалық тұрақтылыққа, жоғары суға төзімділікке және коррозияға қарсы қасиеттерге ие болуы тиіс; қоюландырғыш түрі — кальцийлі немесе кальцийлі-кешенді, базалық май — минералды, NLGI бойынша консистенциясы — 2, түсі қоңыр немесе қою қоңыр, жұмыс температурасының диапазоны кемінде −30 °C-тан +300 °C-қа дейін, тамшылау температурасы +300 °C-тан төмен емес, жоғары жүктемелерге төзімділігі — жоғары, коррозия мен тозудан қорғауы міндетті; қолдану саласы — жоғары температура мен жүктеме жағдайында пайдаланылатын өнеркәсіптік және көлік жабдықтарының подшипниктері, бағыттаушылары, шарнирлері, тежеу механизмдерінің элементтері және басқа да үйкеліс тораптары; жеткізу өндірушінің зауыттық, герметикалық жабылған және таңбаланған қаптамасында жүзеге асырылады, көрсетілген техникалық және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес келген жағдайда баламалы тауарды жеткізуге жол беріледі. (КГВ) Техникалық сипаттамаға сәйкес.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	274475100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а., Бәйтерек көшесі 32
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары температуралы майлау (КГВ) Жоғары температураға төзімді пластикалық майлау материалы, жоғары температура, жоғары жүктеме және діріл жағдайында жұмыс істейтін үйкеліс тораптарында қолдануға арналған, ұзақ уақыт жоғары температура әсерінде тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі, жоғары механикалық тұрақтылыққа, жоғары суға төзімділікке және коррозияға қарсы қасиеттерге ие болуы тиіс; қоюландырғыш түрі — кальцийлі немесе кальцийлі-кешенді, базалық май — минералды, NLGI бойынша консистенциясы — 2, түсі қоңыр немесе қою қоңыр, жұмыс температурасының диапазоны кемінде −30 °C-тан +300 °C-қа дейін, тамшылау температурасы +300 °C-тан төмен емес, жоғары жүктемелерге төзімділігі — жоғары, коррозия мен тозудан қорғауы міндетті; қолдану саласы — жоғары температура мен жүктеме жағдайында пайдаланылатын өнеркәсіптік және көлік жабдықтарының подшипниктері, бағыттаушылары, шарнирлері, тежеу механизмдерінің элементтері және басқа да үйкеліс тораптары; жеткізу өндірушінің зауыттық, герметикалық жабылған және таңбаланған қаптамасында жүзеге асырылады, көрсетілген техникалық және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес келген жағдайда баламалы тауарды жеткізуге жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777985-1
Наименование закупки:	Горюче смазочные материалы для Каменского группового водопровода согласно технических характеристик (ГСМ КГВ)
Номер лота:	№ 84949721-3ЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	автомобильная
Дополнительное описание лота:	Смазка высокотемпературная (КГВ) Смазка высокотемпературная пластичная, предназначенная для применения в узлах трения, работающих при высоких температурах, высоких нагрузках и в условиях вибрации, должна обеспечивать устойчивую работу при длительном воздействии высоких температур, обладать высокой механической стабильностью, высокой водостойкостью и антикоррозионными свойствами; тип загустителя — кальциевый или кальциево-комплексный, базовое масло — минеральное, консистенция по NLGI — 2, цвет коричневый или тёмно-коричневый, рабочий температурный диапазон не уже от –30 °С до +300 °С, температура каплепадения не ниже +300 °С, устойчивость к высоким нагрузкам — высокая, защита от коррозии и износа обязательна; область применения — подшипники, направляющие, шарниры, элементы тормозных механизмов и другие узлы трения промышленного и транспортного оборудования, эксплуатируемые при высоких температурах и нагрузках; поставка осуществляется в заводской герметичной таре производителя с маркировкой, допускается поставка эквивалентного товара при условии полного соответствия указанным техническим и эксплуатационным характеристикам. (КГВ) Согласно технической характеристике
Количество:	20
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	274475100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово, ул.Байтерек,32
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка высокотемпературная (КГВ) Смазка высокотемпературная пластичная, предназначенная для применения в узлах трения, работающих при высоких температурах, высоких нагрузках и в условиях вибрации, должна обеспечивать устойчивую работу при длительном воздействии высоких температур, обладать высокой механической стабильностью, высокой водостойкостью и антикоррозионными свойствами; тип загустителя — кальциевый или кальциево-комплексный, базовое масло — минеральное, консистенция по NLGI — 2, цвет коричневый или тёмно-коричневый, рабочий температурный диапазон не уже от –30 °С до +300 °С, температура каплепадения не ниже +300 °С, устойчивость к высоким нагрузкам — высокая, защита от коррозии и износа обязательна; область применения — подшипники, направляющие, шарниры, элементы тормозных механизмов и другие узлы трения промышленного и транспортного оборудования, эксплуатируемые при высоких температурах и нагрузках; поставка осуществляется в заводской герметичной таре производителя с маркировкой, допускается поставка эквивалентного товара при условии полного соответствия указанным техническим и эксплуатационным характеристикам. (КГВ)