

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858848-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43717990-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88356953
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Сұйық шегелер" (монтаждық желім). Қаптама кемінде 300 мл.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	* Қолдану саласы: керамикалық плиткалар мен керамикалық элементтер үшін. * Желімдеу материалы: керамика, бетон, кірпіш, сылақ және басқа да үйлесімді құрылыс негіздері өндірушінің нұсқауларына сәйкес. * Консистенциясы: паста. * Түсі: өндірушінің сипаттамаларына сәйкес ақ немесе басқа түс. * Қолдану әдісі: монтаждау тапаншасының көмегімен немесе өндіруші қарастырған басқа тәсілмен. * Буып-түю: көлемі кемінде 300 мл картридж. * Адгезия: керамикалық плиткалардың негізге сенімді жабысуын қамтамасыз етеді. * Пайдалану шарттары: ішкі жөндеу-монтаждау жұмыстары үшін. • Өнімге қойылатын талаптар: сұйық шегелер керамикалық плиткаларды жабыстыруға арналған болуы керек. Желім құрамы тиісті негіздермен берік ұстауды қамтамасыз етуі керек және өндіруші көрсеткен жұмыс жағдайларына сәйкес келуі керек. ГОСТ 30535-97 полимерлі желімдер. Көрсеткіштер номенклатурасы.
Лоттың нөмірі :	88356922
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім-керамикалық плиткаларды әртүрлі негіздерге төсеуге арналған ерітінді. Қаптама 25 кг.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Колхозная көшесі, 10А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	* Пайдалану түрі-әмбебап * Желімделетін өнім Түрі-Плитка * Желімнің күйі - құрғақ қоспасы * Қоршаған ортаның минималды жұмыс температурасы -5 градус. * Қоршаған ортаның максималды Жұмыс температурасы -30 градус. • Ең төменгі жұмыс температурасы-5 градус. * Максималды Жұмыс температурасы-50 градус. * Ерітіндінің толық қатаю уақыты -24 сағат * Түсі-Сұр * Салмағы - 25 кг * Материал ылғалға төзімді, аязға төзімді және ыстыққа төзімді. * Төсеудің жұмыс температурасы + 5°C-тан +30°C-қа дейін, ал жұмыс +5°C — тан +50°C-қа дейін. * Тұтыну шамамен 7-8 кг / м2 құрайды, ілінісу күші 0,5 МПа құрайды. * Сақтау мерзімі-өндіріс күнінен бастап 1 жыл. ГОСТ Р 56387-2018 Цемент тұтқыр құрғақ құрылыс желім қоспалары. Техникалық шарттар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858848-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43717990-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов
Описание лота:	Приобретение строительных материалов
Номер пункта плана:	№ 88356953
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	«Жидкие гвозди» (монтажный клей). Упаковка не менее 300мл.
Количество:	6
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	• Область применения: для керамической плитки и керамических элементов. • Материал склеивания: керамика, бетон, кирпич, штукатурка и другие совместимые строительные основания согласно инструкции производителя. • Консистенция: пастообразная. • Цвет: белый или другой цвет согласно характеристикам производителя. • Способ нанесения: с помощью монтажного пистолета или иным способом, предусмотренным производителем. • Фасовка: картридж объёмом не менее 300 мл. • Адгезия: обеспечивающая надёжное сцепление керамической плитки с основанием. • Условия эксплуатации: для внутренних ремонтно-монтажных работ. • Требования к товару: Жидкие гвозди должны быть предназначены для приклеивания керамической плитки. Клеевой состав должен обеспечивать прочное сцепление с соответствующими основаниями и подходить для условий эксплуатации, указанных производителем. ГОСТ 30535-97 Клеи полимерные. Номенклатура показателей.
Номер пункта плана:	№ 88356922
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	Клей-раствор для укладки керамической плитки на различные основания. Упаковка 25кг.
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Колхозная, 10А
Срок поставки:	в течение 16 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	• Тип использования - Универсальный • Тип приклеиваемого изделия - Плитка • Состояние клея - Сухая смесь • Минимальная рабочая температура окружающей среды -5 град. • Максимальная рабочая температура окружающей среды -30 град. • Минимальная температура эксплуатации- 5 град. • Максимальная температура эксплуатации- 50 град. • Время полного затвердевания раствора -24 час • Цвет - Серый • Вес-25 кг • Материал - влагостойкий, морозостойкий и термостойкий. • Рабочий температурный диапазон укладки — от +5°C до +30°C, а эксплуатации — от +5°C до +50°C. • Расход составляет примерно 7-8 кг/м², прочность сцепления — 0,5 МПа. • Срок хранения — 1 год с даты производства. ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия.

