

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780753-1
Сатып алудың атауы:	№20 мекемеге басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88127642-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл кесетін диск 230 мм
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Западный промузел, 12 (№20 мекемесі)
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түрі Диск кесу Металды кесуге арналған мақсат Сыртқы диаметрі 230 мм Отырғызу тесігінің диаметрі 22,23 мм Дискінің қалыңдығы 1,9 мм кем емес және 2,5 мм артық емес Абразивтің түрі Электрокорунд немесе баламасы Бакелит байламы, күшейтілген Арматура шыны талшықты тор Максималды айналу жиілігі кемінде 6600 айн / мин Тиісті өлшемдегі бұрыштық тегістеуіштер үшін қолдану Өңдеу материалы Көміртекті және құрылымдық болат, металл бұйымдары ГОСТ 21963-2002 стандарты немесе баламалы нормативтік құжат Құрғақ кесуге арналған орындау Механикалық зақымданудан және ылғалдың әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптама Жағдайы жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, чиптер мен деформациялар жоқ

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780753-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов для учреждение №20
Номер лота:	№ 88127642-ОИЗ
Наименование лота:	Диск отрезной
Описание лота:	для рельсосверлильного станка
Дополнительное описание лота:	Диск отрезной по металлу 230 мм
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Западный промузел, 12 (учреждение №20)
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подачи заявки заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип Диск отрезной Назначение Для резки металла Наружный диаметр 230 мм Диаметр посадочного отверстия 22,23 мм Толщина диска не менее 1,9 мм и не более 2,5 мм Тип абразива Электрокорунд или эквивалент Связка Бакелитовая, армированная Армирование Стекловолоконная сетка Максимальная частота вращения не менее 6600 об/мин Применение Для угловых шлифовальных машин соответствующего типоразмера Материал обработки Углеродистая и конструкционная сталь, металлические изделия Стандарт ГОСТ 21963-2002 или эквивалентный нормативный документ Исполнение Для сухой резки Упаковка Заводская, обеспечивающая защиту от механических повреждений и воздействия влаги Состояние Новый, не бывший в употреблении, без трещин, сколов и деформаций