

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101823-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86778410-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жүк көтергіштігі, т-20,0 Қаптаманың өлшемдері, мм - 180x160x250 Өлшемдері, мм - 150x150x230 Қосымша опциялар Қабылдау Биіктігі, мм - 230 Өзек жүрісі, мм - 170 Мойын бұрандалы, мм-60. МЕМСТ 53822-2010. (Левый КОС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жүк көтергіштігі, т-20,0 Қаптаманың өлшемдері, мм - 180x160x250 Өлшемдері, мм - 150x150x230 Қосымша опциялар Қабылдау Биіктігі, мм - 230 Өзек жүрісі, мм - 170 Мойын бұрандалы, мм-60. МЕМСТ 53822-2010.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101823-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86778410-3ЦПЗ
Наименование лота:	Домкрат
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Грузоподъемность, т - 20,0 Габариты упаковки, мм - 180x160x250 Габариты, мм - 150x150x230 Дополнительные параметры Высота подхвата, мм - 230 Ход штока, мм - 170 Шейка винтовая, мм - 60. ГОСТ 53822-2010. (Левый КОС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грузоподъемность, т - 20,0 Габариты упаковки, мм - 180x160x250 Габариты, мм - 150x150x230 Дополнительные параметры Высота подхвата, мм - 230 Ход штока, мм - 170 Шейка винтовая, мм - 60. ГОСТ 53822-2010.