

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770522-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88191455-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	8 x RJ45 1000 Мбит/с порты (8-ші порт — Uplink); 4000 жазбадан тұратын MAC-мекенжайлар кестесі; 16 Гбит/с коммутация сыйымдылығы; айнымалы ток (AC) 100–240 В, 0,3 А; жұмыс температурасы 0°C-тан +40°C-қа дейін. Басқарылмайтын желілік PoE-коммутатор; 8 x 10/100 Мбит/с Base-TX PoE порты, 2 x 10/100 Мбит/с Base-TX Uplink порты. Стандартты шығыс қуаты: 15,4 Вт/порт; максималды шығыс қуаты: 30 Вт/порт. Store-and-forward (қабылдау және қайта жіберу) коммутация режимі. PoE Watchdog функциясы (қосылған құрылғы жауап бермей қалған жағдайда оның қуатын автоматты түрде өшіріп-қосу арқылы қайта жүктелуін қамтамасыз етеді). PoE ұзарту режимі (деректерді тасымалдау қашықтығын 300 метрге дейін арттырады); VLAN функциясы (желі қауіпсіздігі мен деректерді тасымалдау тиімділігін арттыру үшін төменгі деңгейдегі порттарды оқшаулайды). Кірістірілген 96 Вт қуат блогы. Өлшемдері: 310 x 205 x 44 мм.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551043100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кенжекөл а. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кенжекөл а., Ата Зан 1/7
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болған жағдайда - 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	8 x RJ45 1000 Мбит/с порты (8-ші порт — Uplink); 4000 жазбадан тұратын MAC-мекенжайлар кестесі; 16 Гбит/с коммутация сыйымдылығы; айнымалы ток (AC) 100–240 В, 0,3 А; жұмыс температурасы 0°C-тан +40°C-қа дейін. Басқарылмайтын желілік PoE-коммутатор; 8 x 10/100 Мбит/с Base-TX PoE порты, 2 x 10/100 Мбит/с Base-TX Uplink порты. Стандартты шығыс қуаты: 15,4 Вт/порт; максималды шығыс қуаты: 30 Вт/порт. Store-and-forward (қабылдау және қайта жіберу) коммутация режимі. PoE Watchdog функциясы (қосылған құрылғы жауап бермей қалған жағдайда оның қуатын автоматты түрде өшіріп-қосу арқылы қайта жүктелуін қамтамасыз етеді). PoE ұзарту режимі (деректерді тасымалдау қашықтығын 300 метрге дейін арттырады); VLAN функциясы (желі қауіпсіздігі мен деректерді тасымалдау тиімділігін арттыру үшін төменгі деңгейдегі порттарды оқшаулайды). Кірістірілген 96 Вт қуат блогы. Өлшемдері: 310 x 205 x 44 мм. Кепілдік мерзімі 12 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770522-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88191455-3ЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	8 RJ45 1000M(8й-Uplink порт); таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 16Гб/с; AC100-240В, 0.3А; 0 °С...+40°С. PoE-коммутатор сетевой, неуправляемый, 8 PoE-портов 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100 Mbps Base-TX. Стандартная мощность 15,4 Вт/порт, максимальная мощность 30 Вт/порт. Режим пересылки Store-And-Forward. Функция PoE Watchdog (в случае отсутствия ответа коммутатор временно отключает подачу питания на устройство, что приводит к автоматической перезагрузке "зависшего" оборудования. Режим Extend PoE портов (позволяет увеличить расстояние до 300 метров), функция VLAN (используется, чтобы блокировать связь между downlink-портами, тем самым повышается безопасность сети и эффективность передачи данных). Встроенный адаптер питания 96 Вт. Габаритные размеры: 310x205x44 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551043100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Кенжеколь КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Кенжеколь, Ата Зан 1/7
Срок поставки:	В течение 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу; в случае если поставщик является товаропроизводителем — 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	8 RJ45 1000M(8й-Uplink порт); таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 16Гб/с; AC100-240В, 0.3А; 0 °С...+40°С. PoE-коммутатор сетевой, неуправляемый, 8 PoEпортов 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100 Mbps BaseTX. Стандартная мощность 15,4 Вт/порт, максимальная мощность 30 Вт/порт. Режим пересылки Store-And-Forward. Функция PoE Watchdog (в случае отсутствия ответа коммутатор временно отключает подачу питания на устройство, что приводит к автоматической перезагрузке "зависшего" оборудования. Режим Extend PoE портов (позволяет увеличить расстояние до 300 метров), функция VLAN (используется, чтобы блокировать связь между downlink-портами, тем самым повышается безопасность сети и эффективность передачи данных). Встроенный адаптер питания 96 Вт. Габаритные размеры: 310x205x44 мм Срок гарантии 12 месяцев