

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101895-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 83311265-3ЦП1
Лоттың атауы :	Перфоратор
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды қуат тұтыну - кем дегенде 1200 Вт. бұрғылау және бұрғылау. SDS-Plus. Бос тұрған шпиндельдің айналу жиілігі 800-900 айн / мин аспайды. перфоратор, қосымша тұтқа, көмір щеткалары, боракс (6/8/10 мм), Нұсқаулық, қорап. Қуат-220-230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінен. MEMST IEC 62841-1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101895-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 83311265-ЗЦП1
Наименование лота:	Перфоратор
Описание лота:	электрический
Дополнительное описание лота:	Перфоратор мощностью не менее 1200 Вт., с режимами сверления и долбления. С типом патрона SDS-Plus. Частота вращения не менее 800 об/мин.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальная потребляемая мощность — не менее 1200 Вт. сверление и долбление. SDS-Plus. Частота вращения шпинделя на холостом ходу — не более 800-900 об/мин. перфоратор, дополнительная рукоятка, угольные щетки, буры (6/8/10 мм), инструкция, коробка. Питание — от сети переменного тока 220-230 В, 50 Гц. ГОСТ IEC 62841-1