

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793275-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 83938630-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	поливинил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шатырға арналған резеңке бояу (су дисперсиясы, металл үшін, серпімді, ылғалға төзімді, ультракүлгін, аязға төзімді, түсі бордо, көлемі 10 кг)/
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. улица Айтеке би, 13
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы талаптар және құрамы Материал түрі: Акрил латекстері (бірлескен полимерлер) негізіндегі жоғары эластикалық сулы-дисперсиялық құрам. Мақсаты: Сыртқы беттерді, шатырларды және металл конструкцияларын қорғаныстық-сәндік бояу және гидрооқшаулау. Қолдану аясы (беттер): Металл, мырышталған болат, профнастил, металлжабынды (сондай-ақ минералды негіздер: шифер, плитка, бетон). Түсі: Бордо / Шарбы қызыл (күңгірт / жартылай күңгірт). Шығарылу түрі / Өлшеп-оралуы: Герметикалық пластик немесе металл ыдыс (шелек), нетто салмағы 10 кг. Физика-техникалық және пайдалану көрсеткіштері Эластикалық (созылуы): Асқан эластикалық полимерлі үлдір (пленка). Металдың температуралық деформациясының орнын толтыру және микрожарықтарды жасыру қабілеті. Ылғалға төзімділік және гидрооқшаулау: Судың, ылғалдың және атмосфералық жауын-шашынның ұзақ уақыт статикалық әсеріне жоғары төзімділік. Гидрофобты, «тыныс алатын» тосқауыл түзеді. УК-сәулеленуге (ультракүлгінге) төзімділік: Тікелей күн сәулесінің астында оңуға (өңсізденуге) жоғары төзімділік, бүкіл пайдалану мерзімінде бордо түсінің қанықтылығын сақтау. Аязға және температураға төзімділік: Дайын жабындының пайдалану температуралық диапазоны -50°С-тан +60°С-қа дейін (көп мәрте қату/еру циклдарына шыдайды). Кебу уақыты: «Жабысудан қалғанша» — 1-2 сағаттан аспайды; бір қабаттың толық кебуі — 2-3 сағатқа дейін (+20±2°С температурада). Шығыны: Екі қабаттап жаққан кезде шамамен 250-350 г/м² (беттің бұдырлығы мен түріне байланысты). Иісі: Өткір химиялық иісі жоқ (су негізіндегі экологиялық таза құрам). Жеткізу және сақтау талаптары. Жарамдылық мерзімі: Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Өлшеп-оралуы Пластик немесе металл шелек, 10 кг. Саны - 2 дана. ГОСТ 26589-94. Жеткізу орны: Тараз қаласы, Әйтеке би көшесі, 13

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793275-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 83938630-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	поливинилная
Дополнительное описание лота:	Резиновая краска для кровли (водно-дисперсионная, для металла, эластичная, влагостойкая, ультрафиолетовая, морозоустойчивая, цвет бордовый, объем 10 кг)/
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Айтеке би көшесі, 13
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие требования и состав: Тип материала: Высокоэластичный водно-дисперсионный состав на основе акриловых латексов (сополимеров). Назначение: Защитно-декоративное окрашивание, гидроизоляция наружных поверхностей, кровель и металлоконструкций. Область применения (поверхности): Металл, оцинкованная сталь, профнастил, металлочерепица (а также минеральные основания: шифер, черепица, бетон. Цвет: Бордовый (матовый / полуматовый). Форма выпуска / Фасовка: Герметичная пластиковая или металлическая тара (ведро), нетто 10 кг. Физико-технические и эксплуатационные показатели Эластичность (растяжение): Сверхэластичная полимерная пленка. Способность компенсировать температурные деформации металла и скрывать микротрещины. Влагостойкость и гидроизоляция: Высокая устойчивость к длительному статическому воздействию воды, сырости и атмосферных осадков Образует гидрофобный дышащий барьер. Устойчивость к УФ-излучению: Повышенная стойкость к выгоранию под прямыми солнечными лучами, сохранение интенсивности бордового цвета на протяжении всего срока эксплуатации Морозостойкость и термостойкость: Температурный диапазон эксплуатации готового покрытия от -50°С до +60°С (выдерживает многократные циклы замораживания/оттаивания) Время высыхания: «На отлип» — не более 1-2 часов; полное высыхания одного слоя — до 2-3 часов (при температуре +20±2°С) Расход: Ориентировочно 250-350 г/м² при нанесении в два слоя (в зависимости от шероховатости и типа поверхности) Запах: Без резкого химического запаха (экологически чистый состав на водной основе) Требования к поставке и хранению - Срок годности: Не менее 12 месяцев с даты поставки. Фасовка Пластиковое или металлическое ведро, 10 кг. Кол-во 2 шт. ГОСТ 26589-94. Место поставки: город Тараз, ул. Айтеке би, 13