

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792854-1
Сатып алудың атауы:	Кесілген есік құлпын және жылтыр бір жақты фотоқағазды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87558576-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	ойып орнатылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі есікке орнатуға арналған екі тұтқасы және ішкі құлыптауы бар есіктің құлыптары
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысым тұтқалары мен ішкі бекітпесі бар есіктің құлпы 1. Тауардың атауы Лак-бояу жабыны бар кабинеттің ағаш ішкі есігіне орнатуға арналған цилиндр түріндегі ысырмасы, қысқыш тұтқалар жинағы және ішкі бұралмалы бекіткіші бар есік құлпы. Саны: Мемлекеттік сатып алу жоспарының тармағына сәйкес. Өлшем бірлігі: жинақ. 2. Мақсаты Құлып әкімшілік кабинетінің ағаш ішкі есігіне орнатуға арналған және мыналарды қамтамасыз етуі керек: - есікті екі жағынан қысым тұтқаларымен ашу; - есікті ысырмамен жабық күйде автоматты түрде ұстау; - есікті сыртынан кілтпен құлыптау; - кілтті қолданбай ішкі жағынан бұралмалы бекіткішпен құлыптау және ашу; - кептеліссіз және өздігінен ашылмай бірнеше рет пайдалану. 3. Құлып дизайны Орнату түрі — есік жапырағының ішіне құлып корпусын орналастыра отырып, ойық. Құлып мыналардан тұруы керек: - металл корпусы; - серіппелі фал ысырмасы; - құлыптау ригелі; - цилиндрлік құпиялылық механизмі; - ішкі айналмалы бекіткіш; - екі қысым тұтқасы — сыртқы және ішкі; - бет тақтасы; - кері жолақ; - байланыстырушы шаршы өзек; - бекіту және жалғау элементтері; - кілттер жиынтығы. Фал ысырмасы екі жағындағы қысым тұтқаларымен басқарылуы керек және тұтқаны босатқаннан кейін бастапқы күйіне оралуы керек. Конструкция ысырманың бағытын өзгерту мүмкіндігін көздеуі не Тапсырыс берушінің есігін ашу бағытына сәйкес келетін орындауда жеткізілуі тиіс. 4. Техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Құлып түрі Кабинеттің ағаш ішкі есігінің мақсаты Цилиндрді құлыптау механизмі Сыртта кілтті басқару Кілтсіз айналмалы құлыпты ішінен басқару Қаламдар саны 2 дана. Тұтқалардың түрі қысымды, тұтқалы Құлып корпусының материалы болат немесе басқа коррозияға төзімді металл қорытпасы Қалам материалы металл қорытпасы Пластикалық тұтқаларға жол берілмейді Ілмек түрі серіппелі фал Бекіту элементі металл ригель Кілттер саны кемінде 3 дана. Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісім бойынша түс және дизайн Есікті ашудың нақты бағытына сәйкес ашу жағы

Қолданыстағы есік жапырағының нақты қалыңдығына сәйкес есіктің қалыңдығы

Жиынтық толық, орнатуға және пайдалануға дайын

Кепілдік кем дегенде 12 ай

5. Сапаға қойылатын талаптар

Құлып пен компоненттер болуы керек:

- жаңа, бұрын қолданылмаған;
- орнату, жөндеу немесе қалпына келтіру іздері жоқ;
- жарықтар, чиптер, иілулер, ойықтар және коррозия жоқ;
- қалыпты жұмыс істеуге кедергі келтірместен;
- өткір шикі жиектер жоқ;
- әкімшілік үй-жайда тұрақты пайдалануға жарамды.

Механизм керек:

- кептеліссіз және шамадан тыс күш жұмсамай, тегіс жұмыс жасаңыз;
- кілттің еркін айналуын қамтамасыз ету;
- ригельдің сенімді ұсынылуын және қайтарылуын қамтамасыз ету;
- тұтқаны басқан кезде фал ысырмасының толық тартылуын қамтамасыз ету;
- қысым тұтқаларын бастапқы көлденең күйіне қайтарыңыз;
- тұтқалардың өздігінен батып кетуіне жол бермеңіз;
- өздігінен ашуды болдырмау;
- бірнеше ашылу және жабылу циклдарынан кейін өнімділікті сақтау.

ГОСТ 5089-2011 есіктерге арналған құлыптарға, ысырмаларға және цилиндрлік механизмдерге, оның ішінде механизмдердің беріктігіне, ақаулығына және жұмысына қойылатын талаптарға қойылатын талаптарды қарастырады. locks.ru

6. Тұтқалар мен жабындарға қойылатын талаптар

Қысым тұтқалары:

- металл негізі бар;
- жеткілікті қаттылыққа ие болыңыз;
- негізге қатысты иілмеңіз немесе бұрылмаңыз;
- қолыңызбен ұстауға ыңғайлы;
- тегіс беткейге ие болыңыз;
- есік жапырағына мықтап бекітіңіз;
- әр басқаннан кейін бастапқы күйге оралу.

Тұтқалардың, жолақтардың және көрінетін элементтердің сәндік-қорғаныш жабыны болуы керек:

- біркелкі;
- дақтар, сызаттар, сызаттар және қабыршақтар жоқ;
- тұрақты ылғалды тазалауға төзімді;
- қолданыстағы лакталған есікпен түсі бойынша келісілген.

Таңдаулы бейтарап түстер: хром, күңгірт хром, никель, күңгірт никель, қола немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша басқа түс.

Түс пен дизайнды үйлестіру тауардың бағасының, мақсатының және негізгі техникалық сипаттамаларының өзгеруіне әкелмеуі керек.

7. Орнату өлшемдерін міндетті түрде нақтылау

Жеткізілімге дейін жеткізуші есікті тексеруге немесе Тапсырыс берушіден орындықтың нақты өлшемдерін алуға және жазбаша келісуге міндетті:

- есік жапырағының қалыңдығы;
- құлып корпусының тереңдігі;
- бет жолағының биіктігі мен ені;
- жолақтың ұшынан цилиндр механизмінің осіне дейінгі қашықтық — backset;
- тұтқа осі мен цилиндр немесе бекіткіш арасындағы осьаралық қашықтық;
- цилиндр механизмінің ұзындығы;
- төртбұрышты сабының өлшемі;
- есіктің ашылу бағыты;
- қолда бар отырғызу тесігінің орналасуы мен өлшемдері;
- тұтқалардың түсі мен пішіні.

Жеткізілетін құлып қолданыстағы есікке орын кеңістігінің жол берілмейтін кеңеюінсіз, лак жабынына зақым келтірместен және есік жапырағының әлсіреуінсіз жақындауы тиіс.

Маңызды: егер өлшемдерді алдын-ала алып тастауға болатын болса, оларды дереу көлік құралына қосқан дұрыс. "Өлшемдер шарт жасалғаннан кейін нақтыланады" деген тұжырым жарамсыз тауарды жеткізу және жеткізушімен дау туғызу қаупін тудырады.

8. Толықтығы

Бір жиынтыққа мыналар кіруі керек:

1. құлып корпусы — 1 дана.;
2. сыртқы қысым тұтқасы-1 дана.;
3. қысымды ішкі тұтқа-1 дана.;
4. цилиндр механизмі-1 дана.;
5. ішкі айналмалы бекіткіш-1 дана.;
6. кілттер жиынтығы-кемінде 3 дана.;
7. қосылатын шаршы өзек-1 дана.;
8. алдыңғы жолақ-1 дана.;
9. жауап жолағы-1 дана.;

10. бекіту бұрандалары, бұрандалар және басқа да қажетті бекіту элементтері;
11. Нұсқаулық немесе орнату схемасы-өндірушіде болған жағдайда;
12. зауыттық қаптама.

Жинақта құлыпты толық Орнату және пайдалану үшін қажетті барлық элементтер болуы керек. Цилиндрді, фиксаторды, шаршы өзекті, жауап жолағын немесе штаттық бекіткішті жеке сатып алу қажеттілігіне жол берілмейді.

9. Қаптама және таңбалау

Тауар ылғалдан, ластанудан, коррозиядан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі керек.

Қаптамада немесе жапсырмада мыналар болуы керек:

- тауардың атауы;
- құлып түрі;
- модель немесе мақала;
- дайындаушының атауы немесе тауар белгісі;
- шыққан елі;
- толықтығы;
- негізгі орнату өлшемдері;
- жабынның түсі;
- дайындалған күні немесе партия нөмірі-бар болса;
- кепілдік мерзімі;
- қолданыстағы нормативтік немесе техникалық құжат туралы ақпарат-бар болса.

Тауарды қаптамасыз немесе пайдалану белгілерімен шашыратып жеткізуге жол берілмейді.

10. Нормативтік талаптар

Өнім сәйкес келуі керек:

- ГОСТ 5089-2011 "құлыптар, ысырмалар, цилиндрлік механизмдер. Техникалық шарттар" немесе дайындаушының басқа қолданыстағы нормативтік немесе техникалық құжаты;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қауіпсіздік талаптарына;
- Дайындаушының техникалық құжаттамасы;
- осы техникалық ерекшеліктің барлық талаптары.

Осы КО талаптарына толық сәйкес келген жағдайда өндірушінің техникалық шарттары бойынша дайындалған тауарды жеткізуге жол беріледі.

11. Тауарды қабылдау

Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:

- толықтығы;
- тұтқалардың материалы мен күйі;
- кемінде үш кілттің болуы;
- цилиндрлік механизмнің және ішкі бекіткіштің болуы;
- қысым тұтқаларының жұмысы;
- қаламдарды бастапқы күйіне қайтару;
- Ысырма мен ригельдің жұмысы;
- сыртқы жағынан кілтпен құлыптау;
- ішкі жағынан бекіткішпен құлыптау;
- орнату өлшемдерінің сәйкестігі;
- түс және дизайн;
- механикалық зақымданудың болмауы;
- қаптаманың және таңбалаудың болуы.

Тапсырыс беруші ашу мен жабудың кемінде 10 дәйекті бақылау циклін жүргізуге құқылы. Кептелу, қаламның толық қайтарылмауы, өздігінен ашылуы, шамадан тыс ойнау немесе кілтті бұру қиындықтары қабылдаудан бас тартуға негіз болады.

12. Кепілдік және ауыстыру

Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші анықталған кезде құлыпты немесе ақаулы элементті өз есебінен ауыстыруға міндетті:

- механизмнің кептелуі;
- серіппенің бұзылуы;
- қаламның қайтарылмауы;
- цилиндрдегі ақаулар;
- құлыптау немесе ашу мүмкін невожможстігі;
- тұтқаны немесе бекіткіштерді бұзу;
- дұрыс пайдаланбауға байланысты емес ақаулар.

Ауыстыру мерзімі-Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 3 күннен аспайды.

13. Жеткізу және шығындар

Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Толық және орнатуға жарамды жиынтықты жеткізу үшін қажетті, оның ішінде өнім беруші тікелей есепке алмаған Барлық материалдар, жинақтауыштар, бекіту бұйымдары, қаптама, Көлік және өзге де шығыстар өнім берушінің

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792854-1																										
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению врезного дверного замка и глянцевого односторонней фотобумаги																										
Номер лота:	№ 87558576-3ЦП1																										
Наименование лота:	Замок																										
Описание лота:	врезной																										
Дополнительное описание лота:	Врезной дверной замок с двумя ручками и внутренним фиксатором для установки на межкомнатную дверь																										
Количество:	5																										
Единица измерения:	Комплект																										
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172																										
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней																										
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Замок дверной врезной с нажимными ручками и внутренним фиксатором 1. Наименование товара Замок дверной врезной цилиндрического типа с защёлкой, комплектом нажимных ручек и внутренним поворотным фиксатором, предназначенный для установки на деревянную межкомнатную дверь кабинета с лакокрасочным покрытием. Количество: согласно пункту плана государственных закупок. Единица измерения: комплект. 2. Назначение Замок предназначен для установки на деревянную межкомнатную дверь административного кабинета и должен обеспечивать: - открывание двери нажимными ручками с обеих сторон; - автоматическое удержание двери защёлкой в закрытом положении; - запирание двери с наружной стороны ключом; - запирание и отпирание с внутренней стороны поворотным фиксатором без применения ключа; - многократное использование без заедания и самопроизвольного открытия. 3. Конструкция замка Тип установки — врезной, с размещением корпуса замка внутри дверного полотна. Замок должен состоять из: - металлического корпуса врезного замка; - пружинной фалевой защёлки; - запирающего ригеля; - цилиндрического механизма секретности; - внутреннего поворотного фиксатора; - двух нажимных ручек — наружной и внутренней; - лицевой планки; - ответной планки; - соединительного квадратного стержня; - крепёжных и соединительных элементов; - комплекта ключей. Фалевая защёлка должна управляться нажимными ручками с обеих сторон и возвращаться в исходное положение после отпускания ручки. Конструкция должна предусматривать возможность изменения направления защёлки либо поставляться в исполнении, соответствующем направлению открывания двери Заказчика. 4. Технические характеристики <table> <tr> <td>Показатель</td><td>Требование</td></tr> <tr> <td>Тип замка</td><td>Врезной</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для деревянной межкомнатной двери кабинета</td></tr> <tr> <td>Механизм запирания</td><td>Цилиндрический</td></tr> <tr> <td>Управление снаружи</td><td>Ключом</td></tr> <tr> <td>Управление изнутри</td><td>Поворотным фиксатором без ключа</td></tr> <tr> <td>Количество ручек</td><td>2 шт.</td></tr> <tr> <td>Тип ручек</td><td>Нажимные, рычажные</td></tr> <tr> <td>Материал корпуса замка</td><td>Сталь или иной коррозионностойкий металлический сплав</td></tr> <tr> <td>Материал ручек</td><td>Металлический сплав</td></tr> <tr> <td>Пластиковые ручки</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr> <td>Тип защёлки</td><td>Пружинная фалевая</td></tr> <tr> <td>Запирающий элемент</td><td>Металлический ригель</td></tr> </table>	Показатель	Требование	Тип замка	Врезной	Назначение	Для деревянной межкомнатной двери кабинета	Механизм запирания	Цилиндрический	Управление снаружи	Ключом	Управление изнутри	Поворотным фиксатором без ключа	Количество ручек	2 шт.	Тип ручек	Нажимные, рычажные	Материал корпуса замка	Сталь или иной коррозионностойкий металлический сплав	Материал ручек	Металлический сплав	Пластиковые ручки	Не допускаются	Тип защёлки	Пружинная фалевая	Запирающий элемент	Металлический ригель
Показатель	Требование																										
Тип замка	Врезной																										
Назначение	Для деревянной межкомнатной двери кабинета																										
Механизм запирания	Цилиндрический																										
Управление снаружи	Ключом																										
Управление изнутри	Поворотным фиксатором без ключа																										
Количество ручек	2 шт.																										
Тип ручек	Нажимные, рычажные																										
Материал корпуса замка	Сталь или иной коррозионностойкий металлический сплав																										
Материал ручек	Металлический сплав																										
Пластиковые ручки	Не допускаются																										
Тип защёлки	Пружинная фалевая																										
Запирающий элемент	Металлический ригель																										

Количество ключей Не менее 3 шт.
Цвет и дизайн По предварительному письменному согласованию с Заказчиком
Сторона открывания В соответствии с фактическим направлением открывания двери
Толщина двери В соответствии с фактической толщиной существующего дверного полотна
Комплектность Полная, готовая для установки и эксплуатации
Гарантия Не менее 12 месяцев

5. Требования к качеству

Замок и комплектующие должны быть:

- новыми, ранее не использованными;
- без следов установки, ремонта или восстановления;
- без трещин, сколов, изгибов, вмятин и коррозии;
- без люфта, препятствующего нормальной эксплуатации;
- без острых необработанных кромок;
- пригодными для регулярного использования в административном помещении.

Механизм должен:

- работать плавно, без заедания и чрезмерного усилия;
- обеспечивать свободный поворот ключа;
- обеспечивать надёжное выдвижение и возврат ригеля;
- обеспечивать полное втягивание фалевой защёлки при нажатии ручки;
- возвращать нажимные ручки в исходное горизонтальное положение;
- исключать самопроизвольное западание ручек;
- исключать самопроизвольное отпирание;
- сохранять работоспособность после многократных циклов открывания и закрывания.

В ГОСТ 5089-2011 предусмотрены требования к врезным замкам, защёлкам и цилиндрическим механизмам для дверей, включая требования к прочности, безотказности и работе механизмов. locks.ru

6. Требования к ручкам и покрытию

Нажимные ручки должны:

- иметь металлическое основание;
- обладать достаточной жёсткостью;
- не прогибаться и не проворачиваться относительно основания;
- удобно удерживаться рукой;
- иметь гладкую поверхность без заусенцев;
- надёжно крепиться к дверному полотну;
- возвращаться в исходное положение после каждого нажатия.

Декоративно-защитное покрытие ручек, планок и видимых элементов должно быть:

- равномерным;
- без пятен, потёртостей, царапин и отслоений;
- устойчивым к обычной влажной уборке;
- согласованным по цвету с существующей лакированной дверью.

Предпочтительные нейтральные цвета: хром, матовый хром, никель, матовый никель, бронза либо иной цвет по согласованию с Заказчиком.

Согласование цвета и дизайна не должно приводить к изменению цены, назначения и основных технических характеристик товара.

7. Обязательное уточнение установочных размеров

До поставки Поставщик обязан осмотреть дверь либо получить от Заказчика точные размеры посадочного места и письменно согласовать:

- толщину дверного полотна;
- глубину корпуса замка;
- высоту и ширину лицевой планки;
- расстояние от торца планки до оси цилиндрического механизма — backset;
- межосевое расстояние между осью ручки и цилиндром либо фиксатором;
- длину цилиндрического механизма;
- размер квадратного стержня ручек;
- направление открывания двери;
- расположение и размеры имеющегося посадочного отверстия;
- цвет и форму ручек.

Поставляемый замок должен подходить к существующей двери без недопустимого расширения посадочного места, повреждения лакового покрытия и ослабления дверного полотна.

Важно: если размеры можно снять заранее, лучше сразу включить их в ТС. Формулировка «размеры уточняются после заключения договора» создаёт риск поставки неподходящего товара и спора с поставщиком.

8. Комплектность

В один комплект должны входить:

1. корпус врезного замка — 1 шт.;
2. нажимная наружная ручка — 1 шт.;
3. нажимная внутренняя ручка — 1 шт.;
4. цилиндрический механизм — 1 шт.;

5. внутренний поворотный фиксатор — 1 шт.;
6. комплект ключей — не менее 3 шт.;
7. соединительный квадратный стержень — 1 шт.;
8. лицевая планка — 1 шт.;
9. ответная планка — 1 шт.;
10. стяжные винты, шурупы и иные необходимые крепёжные элементы;
11. инструкция либо схема установки — при наличии у изготовителя;
12. заводская упаковка.

Комплект должен содержать все элементы, необходимые для полноценной установки и эксплуатации замка. Необходимость отдельного приобретения цилиндра, фиксатора, квадратного стержня, ответной планки или штатного крепежа не допускается.

9. Упаковка и маркировка

Товар должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту от влаги, загрязнения, коррозии и механических повреждений.

На упаковке или этикетке должны быть указаны:

- наименование товара;
- тип замка;
- модель или артикул;
- наименование изготовителя либо товарный знак;
- страна происхождения;
- комплектность;
- основные установочные размеры;
- цвет покрытия;
- дата изготовления или номер партии — при наличии;
- гарантийный срок;
- информация о применимом нормативном или техническом документе — при наличии.

Поставка товара россыпью, без упаковки либо с признаками эксплуатации не допускается.

10. Нормативные требования

Товар должен соответствовать:

- применимым требованиям ГОСТ 5089-2011 «Замки, защёлки, механизмы цилиндрические. Технические условия» либо другому действующему нормативному или техническому документу изготовителя;
- требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан;
- технической документации изготовителя;
- всем требованиям настоящей технической спецификации.

Допускается поставка товара, изготовленного по техническим условиям производителя, при условии полного соответствия требованиям настоящей ТС.

11. Приёмка товара

При приёмке Заказчик проверяет:

- комплектность;
- материал и состояние ручек;
- наличие не менее трёх ключей;
- наличие цилиндрического механизма и внутреннего фиксатора;
- работу нажимных ручек;
- возврат ручек в исходное положение;
- работу защёлки и ригеля;
- запирание ключом с наружной стороны;
- запирание фиксатором с внутренней стороны;
- соответствие установочных размеров;
- цвет и дизайн;
- отсутствие механических повреждений;
- наличие упаковки и маркировки.

Заказчик вправе провести не менее 10 последовательных контрольных циклов открывания и закрывания. Заедание, неполный возврат ручки, самопроизвольное открывание, чрезмерный люфт или затруднённый поворот ключа являются основанием для отказа в приёмке.

12. Гарантия и замена

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приёмке товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт заменить замок или неисправный элемент при выявлении:

- заедания механизма;
- поломки пружины;
- невозврата ручки;
- неисправности цилиндра;
- невозможности запирания или отпираания;
- разрушения ручки или креплений;
- дефектов, не связанных с неправильной эксплуатацией.

Срок замены — не более 3 дней со дня получения уведомления Заказчика.

13. Доставка и расходы

Доставка, погрузка, разгрузка и передача товара по адресу Заказчика осуществляются силами и за счёт Поставщика. Все материалы, комплектующие, крепёжные изделия, упаковка, транспортные и иные расходы, необходимые для поставки полного и пригодного к установке комплекта, в том числе прямо не учтённые Поставщиком, осуществляются за счёт Поставщика и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
