Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17969851-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение запасных частей
Лоттың нөмірі:	№ 88621246-ОИ2
Лоттың атауы:	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	амортизатор, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	VAZ Kalina-1 2011 (1,4 л қозғалтқыш) үшін алдыңғы тіреуіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634037100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Белоусовка а. ул.Панфилова, 2а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбе күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: ВАЗ (Lada Kalina)автокөлігіне арналған алдыңғы аспалы амортизатор тірегі (алдыңғы сол және алдыңғы оң, жинақ-2 дана) 1. Тауардың мақсаты мен үйлесімділігі: * Қолдану мүмкіндігі: ВАЗ маркалы Автомобиль (1-ші буын Lada Kalina, модельдер 1117 / 1118 / 1119), Шығарылған жылы 2011, көлемі 1,4 л бензин қозғалтқышы (16-клапан, 21126 / 11194). * Суспензия түрі: Макферсон типіндегі алдыңғы тәуелсіз суспензия (жаңа үлгідегі бөшке серіппесінің астында). * Толықтығы: 1 жиынтық — 2 дана (1 сол жақ тірек, 1 оң жақ тірек) гайкамен жинақталған (серіппесіз және үстіңгі тіреусіз). 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: * Амортизатор бағанының түрі: гидравликалық екі құбырлы (май) немесе газ майы (төмен қысымды газ тірегі бар екі құбырлы). * Құрылыс: дәнекерленген серіппелі тірек шыныаяқпен және рульдік жұдырыққа бекітетін кронштейнмен телескопиялық бөлінбейтін тірек (екі бекіту тесігі бар). • Серіппелі тірек шыныаяқ түрі: бөшке серіппесінің астында (жаңа үлгі, серіппенің төменгі айналымының астындағы тірек шыныаяқтың ішкі диаметрі ~102-105 мм). * Кронштейндердің болуы: тежегіш шлангты бекіту кронштейні және ABS сенсоры кабелін бекіту кронштейні. * Поршень (өзек) соққысы: 170-тен 176 мм-ге дейін. * Өзек диаметрі: 22 мм. 3. Сапа және пайдалану талаптары: * Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, орнату іздері, коррозия, бояу жабынының чиптері, өзек айнасындағы сызаттар мен бұзушылықтар, корпус пен кронштейндердің деформациялары, сондай-ақ жұмыс сұйықтығының дақтары болмауы тиіс. * Тауар шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. * Буып-түю және таңбалау: тауар тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін өзектің бұрандалы бөлігін қорғаумен, зауыттық таңбалаумен (артикул, "Л/П" немесе "L/R" орнату жағының белгісі, өндірушінің атауы, дайындалған күні) жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. * Стандарттарға сәйкестігі: тауар кеден одағының КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. 5. Тауарды жеткізу, қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде. 6. Төлем шарттары: 30 күнтізбелік күн ішінде көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін өнім берушінің есеп шотына аудару арқылы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17969851-1
Наименование закупки:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Номер лота:	№ 88621246-ОИ2
Наименование лота:	Стойка
Описание лота:	амортизатора, для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Стойка передняя на ВАЗ Калина-1 2011 (двигатель 1,4 л)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634037100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Белоусовка ул.Панфилова, 2а
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Стойка амортизаторная передней подвески (передняя левая и передняя правая, комплект — 2 шт.) для автомобиля ВАЗ (Lada Kalina) 1. Назначение и совместимость товара: • Применяемость: Автомобиль марки ВАЗ (Lada Kalina 1-го поколения, модели 1117 / 1118 / 1119), год выпуска 2011, бензиновый двигатель объемом 1,4 л (16-клапанный, 21126 / 11194). • Тип подвески: Передняя независимая подвеска типа Макферсон (под бочкообразную пружину нового образца). • Комплектность: 1 комплект — 2 штуки (1 левая стойка, 1 правая стойка) в сборе с гайкой штока (без пружины и верхней опоры). 2. Технические и функциональные характеристики: • Вид амортизаторной стойки: Гидравлическая двухтрубная (масляная) или газомасляная (двухтрубная с газовым подпором низкого давления). • Конструкция: Телескопическая неразборная стойка с приварной опорной чашкой пружины и кронштейном крепления к поворотному кулаку (с двумя крепежными отверстиями). • Тип опорной чашки пружины: Под бочкообразную пружину (нового образца, внутренний диаметр опорной чашки под нижний виток пружины ~102–105 мм). • Наличие кронштейнов: Кронштейн крепления тормозного шланга и кронштейн крепления кабеля датчика АБС. • Ход поршня (штока): от 170 до 176 мм. • Диаметр штока: 22 мм. 3. Качественные и эксплуатационные требования: • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без следов установки, коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, царапин и задиров на зеркале штока, деформаций корпуса и кронштейнов, а также без подтеков рабочей жидкости. • Год выпуска товара: Не ранее 2025 года. • Упаковка и маркировка: Товар должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке с защитой резьбовой части штока, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с нанесенной заводской маркировкой (артикул, обозначение стороны установки «Л/П» или «L/R», наименование производителя, дата изготовления). • Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 5. Срок поставки товара, оказания услуги – после подписания договора в течение 16 календарных дней. 6. Условия оплаты: перечислением на расчетный счет поставщика после подписания Акта оказанных услуг в течение 30 календарных дней