

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777985-1
Сатып алудың атауы:	Камен топтық су құбырына жанар жағар май техникалық сипаттамаға сәйкес (ЖЖМ КГВ)
Лоттың нөмірі:	№ 84952098-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, минералды, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған жартылай синтетикалық мотор майы. SAE тұтқырлығы 10w40 кинематикалық тұтқырлық 100°C-14, 2мм2 / с. тұтқырлық индексі 167. Қату температурасы-39°C. алау 224°C. щелечное саны 11,1. (КГВ)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	274475100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а., Бәйтерек көшесі 32
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережелерінің 569-бабына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған жартылай синтетикалық мотор майы. SAE тұтқырлығы 10w40 кинематикалық тұтқырлық 100°C-14, 2мм2 / с. тұтқырлық индексі 167. Қату температурасы-39°C. алау 224°C. щелечное саны 11,1.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777985-1
Наименование закупки:	Горюче смазочные материалы для Каменского группового водопровода согласно технических характеристик (ГСМ КГВ)
Номер лота:	№ 84952098-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, минеральное, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное полусинтетическое для бензиновых и дизельных двигателей. Вязкость по SAE 10W40 Кинематическая вязкость при 100°С-14,2мм²/с. индекс вязкости 167. Температура застывания-39°С. вспышки 224°С. щелочное число 11,1.(КГВ)
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	274475100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово, ул.Байтерек,32
Срок поставки:	Согласно пункту 569 Правил осуществления государственных закупок
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное полусинтетическое для бензиновых и дизельных двигателей. Вязкость по SAE 10W40 Кинематическая вязкость при 100°С-14,2мм²/с. индекс вязкости 167. Температура застывания-39°С. вспышки 224°С. щелочное число 11,1.(КГВ)