

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849856-1
Сатып алудың атауы:	Товары для производственных нужд
Лоттың нөмірі:	№ 88250819-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	параллельді, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шойын ысырмасы 30ч9066р Ду-350 Ру-1.0 МПа электр жетегі және жауапты ернемектері бар жиынтықта. Қақпа клапанының түрі параллель. Қосылу түрі - ернемек. МЕМСТ 9544-2015 бойынша саңылаусыздық сыныбы - "D". Сыртқы материалы-сұр шойын GG20/SCH20/EN-GJL-200. Бекіту органының материалы - шойын сұр. Құрылыс ұзындығы-550 мм. сыртқы материалының сыныбы-шойын. Басқару-электр жетегімен. Қуат кернеуі - 380В. айналдырым дизайны-тартылатын. Сына - екі дискілі. Тығыздау түрі-Металл. Жабын түрі-эпоксидті ұнтақ. Айналу сәті-300 Нм. Салмағы - шамамен 325 кг. Кепілдік пен төлқұжаттың болуы. GZ жетегі бар қақпа клапанының өлшемдері: A = 499 мм, B = 560 мм, C = 386 мм, D = 520 мм, H = 1624 MM. Тех. GZ жетегінің сипаттамасы: ең жоғары айналу сәті = 300 Н * м. шығыс білігінің айналу жиілігі = 24 айн / мин
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ. Нефтепроводная к., 5
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің (жазбаша немесе ауызша нысанда берілген) сұрау салуынан кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шойын ысырмасы 30ч9066р Ду-350 Ру-1.0 МПа электр жетегі және жауапты ернемектері бар жиынтықта. Қақпа клапанының түрі параллель. Қосылу түрі - ернемек. МЕМСТ 9544-2015 бойынша саңылаусыздық сыныбы - "D". Сыртқы материалы-сұр шойын GG20/SCH20/EN-GJL-200. Бекіту органының материалы - шойын сұр. Құрылыс ұзындығы-550 мм. сыртқы материалының сыныбы-шойын. Басқару-электр жетегімен. Қуат кернеуі - 380В. айналдырым дизайны-тартылатын. Сына - екі дискілі. Тығыздау түрі-Металл. Жабын түрі-эпоксидті ұнтақ. Айналу сәті-300 Нм. Салмағы - шамамен 325 кг. Кепілдік пен төлқұжаттың болуы. GZ жетегі бар қақпа клапанының өлшемдері: A = 499 мм, B = 560 мм, C = 386 мм, D = 520 мм, H = 1624 MM. Тех. GZ жетегінің сипаттамасы: ең жоғары айналу сәті = 300 Н * м. шығыс білігінің айналу жиілігі = 24 айн / минГОСТ 9698-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849856-1
Наименование закупки:	Товары для производственных нужд
Номер лота:	№ 88250819-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	параллельная, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка чугунная 30ч906бр Ду-350 Ру-1.0 МПа в комплекте с электроприводом и ответными фланцами. Тип задвижки - Параллельная. Тип присоединения - фланцевый. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "D". Материал корпуса - Чугун серый GG20/СЧ20/EN-GJL-200. Материал запорного органа - чугун серый. Строительная длина - 550 мм. Класс материала корпуса - чугун. Управление - С электроприводом. Напряжение питания - 380В. Конструкция шпинделя - выдвижной. Клин - двухдисковый. Тип уплотнения - Металл. Тип покрытия - эпоксидный порошок. Крутящий момент - 300 Нм. Вес - около 325 кг. Наличие гарантии и паспорта. Размеры задвижки с приводом ГЗ: А = 499 мм, В = 560 мм, С = 386 мм, D = 520 мм, Н = 1624 мм. Тех. описание привода ГЗ: Максимальный крутящий момент = 300 Н*м. Частота вращения выходного вала = 24 об/мин
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,5
Срок поставки:	После заявки заказчика (форма заявки письменная или устная) в течении 15 (пятнадцати) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка чугунная 30ч906бр Ду-350 Ру-1.0 МПа в комплекте с электроприводом и ответными фланцами. Тип задвижки - Параллельная. Тип присоединения - фланцевый. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "D". Материал корпуса - Чугун серый GG20/СЧ20/EN-GJL-200. Материал запорного органа - чугун серый. Строительная длина - 550 мм. Класс материала корпуса - чугун. Управление - С электроприводом. Напряжение питания - 380В. Конструкция шпинделя - выдвижной. Клин - двухдисковый. Тип уплотнения - Металл. Тип покрытия - эпоксидный порошок. Крутящий момент - 300 Нм. Вес - около 325 кг. Наличие гарантии и паспорта. Размеры задвижки с приводом ГЗ: А = 499 мм, В = 560 мм, С = 386 мм, D = 520 мм, Н = 1624 мм. Тех. описание привода ГЗ: Максимальный крутящий момент = 300 Н*м. Частота вращения выходного вала = 24 об/мин ГОСТ 9698-86