

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17239112-1
Сатып алудың атауы:	МТЗ тасымалдау корпусы
Лоттың нөмірі:	№ 87160221-ЗЦП1
Лоттың атауы :	таратқыш қорабы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ тасымалдау корпусы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ., Киров к.2
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тарату қорабы МТЗ-82. Механизмнің түрі: Тісті, еркін жүрісті роликті муфтасы (озу муфтасы) бар. Ілінісу түрі: Тұрақты, жылжымалы жалғастырғышы бар. Беріліс саны: 1,13 (өтімділікті жақсарту үшін алдыңғы доңғалақтардың кинематикалық озуын 2-5% қамтамасыз етеді). Жұмыс режимі: тісті муфтаның 3 жағдайы: 1, Мәжбүрлеп сөндірілген (артқы жетек). 2, Автоматты қосу (артқы дөңгелектерді сүйрету кезінде 4-6%-дан жоғары). 3, Мәжбүрлеп қосылған (бұғаттау, алдыңғы және артқы көпірлердің қатты байланысы). Майлау түрі: Май ваннасы (май трактордың беріліс қорабының жалпы корпусынан түседі). Қолданылатын май: Трансмиссиялық (ТАп-15В, ТЭп-15 немесе SAE 80W-90, API GL-4/GL-5 бойынша аналогтар). Басқару: Механикалық (оператор кабинасынан тартқыш пен рычаг арқылы). Тораптың салмағы: 14-14,5 кг.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17239112-1
Наименование закупки:	Коробка раздаточная МТЗ
Номер лота:	№ 87160221-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка раздаточная
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Коробка раздаточная МТЗ
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск, пр. Кировский,2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка раздаточная МТЗ-82. Тип механизма: Шестеренчатый, с роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Тип зацепления: Постоянное, со скользящей соединительной муфтой. Передаточное число: 1,13 (обеспечивает кинематическое опережение передних колес на 2-5% для улучшения проходимости). Режимы работы: 3 положения зубчатой муфты: 1. Принудительно выключен (задний привод). 2. Автоматическое включение (активируется при буксовании задних колес свыше 4-6%). 3. Принудительно включен (блокировка, жесткая связь переднего и заднего мостов). Тип смазки: Масляная ванна (масло поступает из общего корпуса коробки передач трактора). Применяемое масло: Трансмиссионное (ТАп-15В, ТЭп-15 или аналоги по SAE 80W-90, API GL-4/GL-5). Управление: Механическое (посредством тяги и рычага из кабины оператора). Масса узла: 14-14,5 кг.