

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780831-1
Сатып алудың атауы:	КҚҚ тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87349319-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	болат бұру d 89x5,0 мм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 17375-2001 (3419-81) «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері». Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай. 1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: Төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 89 мм. 4. Қабырға қалыңдығы – 5,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40°C. 7. Шартты қысым – 10 МПа.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780831-1
Наименование закупки:	закуп товаров ПТС
Номер лота:	№ 87349319-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание лота:	отвод стальной d 89x5,0 мм
Количество:	4
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали». Год выпуска не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. 1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: Низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 89 мм. 4. Толщина стенки - 5,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей - минус 40°С. 7. Условное давление - 10 МПа.