

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789723-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін жағармай материалдары мен пайдалану сұйықтықтарын сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88073290-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DOT4 тежегіш сұйықтығы кемінде 1л.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: тежегіш сұйықтығы 60 литр. * Мақсаты: гидравликалық тежегіш жүйелерінде және жеңіл, жүк көліктері мен арнайы техниканың ілінісу жүйелерінде қолдануға арналған * Сынып: DOT 4 • Негізі: Гликоль * МЕМСТ 29200-91 (ИСО 9128-87) * Стандарттарға сәйкестігі: - o FMVSS №116 DOT 4; - o SAE J1704; - o ISO 4925 Class 4. Талап Параметрі Тежегіш сұйықтық түрі Dot 4 сыныбы Гликоль Негізі Мақсаты Гидравликалық тежегіш және ілінісу жүйелері үшін Үйлесімділік Dot 4 сұйықтығын қолдануға арналған тежегіш жүйелерімен толық үйлесімді Тығыздағыштармен үйлесімділік резеңке және синтетикалық тығыздағыштармен үйлесімділік Будың пайда болуына төзімділік жоғары, бу тығындарының пайда болуын болдырмайды Құрғақ қайнау температурасы 230 °C төмен емес Ылғалды қайнау температурасы 155 °C төмен емес Тұтқырлық -40 °C кем дегенде 1800 мм2 / с Гигроскопиялық Dot 4 стандартының талаптары шегінде Коррозияға қарсы қоспалар болуы Антиоксидантты қоспалар болуы Түсі мөлдір немесе ашық сары Қаптама герметикалық пластикалық бөтелке Орау Тапсырыс берушінің талабы бойынша (0,5 л; 1 л; - рұқсат етіледі — Зауыттық пломба міндетті болып табылады Таңбалау Құрамында сұйықтық түрі, DOT 4 класы, шығарылған күні, партия нөмірі және көлемі болуы керек

Өнімнің сапасы жаңа, пайдаланылмаған
Өндіруші белгілеген мерзімнен кемінде 80% жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі
Құжаттар

Сапа паспорты немесе сәйкестік сертификаты
Талаптарға сәйкестігі қолданыстағы техникалық регламенттерге сәйкестігі
Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Көрсетілген техникалық сипаттамаларға, no116 Dot 4, SAE J1704, ISO 4925 class 4 FMVSS талаптары мен стандарттарына толық сәйкес келген жағдайда баламаны жеткізуге рұқсат етіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789723-1
Наименование закупки:	Приобретение смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88073290-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для транспортных средств, тормозная
Дополнительное описание лота:	Тормозная жидкость DOT4 не менее 1л.
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения • Наименование товара: Тормозная жидкость 60 литров. • Назначение: для использования в гидравлических тормозных системах и системах сцепления легковых, грузовых автомобилей и специальной техники • Класс: DOT 4 • Основа: Гликолевая • ГОСТ 29200-91 (ИСО 9128-87) • Соответствие стандартам: - o FMVSS №116 DOT 4; - o SAE J1704; - o ISO 4925 Class 4. Параметр Требование Тип жидкости Тормозная Класс DOT 4 Основа Гликолевая Назначение Для гидравлических тормозных систем и систем сцепления Совместимость Полностью совместима с тормозными системами, рассчитанными на применение жидкости DOT 4 Совместимость с уплотнениями Совместимость с резиновыми и синтетическими уплотнениями Устойчивость к парообразованию Высокая, исключая образование паровых пробок Сухая температура кипения Не ниже 230 °C Влажная температура кипения Не ниже 155 °C Вязкость при –40 °C Не менее 1800 мм²/с Гигроскопичность В пределах требований стандарта DOT 4 Антикоррозионные присадки Наличие Антиокислительные присадки Наличие Цвет Прозрачный или светло-жёлтый Упаковка Герметичная пластиковая бутылка Фасовка По требованию заказчика (0,5 л; 1 л; — допускается) Заводская пломба Обязательно Маркировка Должна содержать тип жидкости, класс DOT 4, дату изготовления, номер

партии и объем
Качество товара Новый, не бывший в употреблении
Срок годности при поставке Не менее 80% от срока, установленного производителем
Документы

Паспорт качества или сертификат соответствия
Соответствие требованиям Соответствие действующим техническим регламентам
Условия поставки:

 доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.

Допускается поставка эквивалента, при условии полного соответствия указанным техническим характеристикам, требованиям и стандартам FMVSS №116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925 Class 4.