

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16876093-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82979522-3ЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	технологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлау
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Ұлтаралық стандарт – ГОСТ 21150-87 Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 1. Бұйымның паспорты. 2. Техникалық сипаттама немесе пайдалану нұсқаулығы. 3. Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдерінде аудармамен ұсынылуы тиіс. 4. Кепілдік парағы. Функционалдық сипаттамалары: Консистенттік май (NLGI 2) – машиналар мен жабдықтардағы үйкеліс бөліктерін майлау үшін арналған. Май жоғары температура мен қысымға төзімді, металл бетін қорғап, жұмыс кезінде үйкеліс пен тозуды азайтады. Жабдықтардың подшипниктерінде, редукторларда және басқа механизмдерде қолданылады. Техникалық сипаттамалары: 1) Түрі: тұрақты 2) Негізгі майдың тұтқырлығы 100°C: 12,2 cSt 3) Негізгі майдың тұтқырлығы 40°C: 115 cSt 4) Тұтқырлық индексі: 95 5) Жүйелілік класы: NLGI 2 6) Салмағы: 10 кг 7) Түс: сары-қоңыр (стандартты) 8) Қаптама: барабан, канистр немесе шелек (10 кг) Жиынтық құрамына кіреді 1) Консистенттік май, 10 кг. Саны – 1 дана. Сапалық сипаттамалары: Май жаңа, таза, бөтен қоспаларсыз, сақтау мерзімі ішінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Қаптамада өндіруші, шығу күні және партия нөмірі көрсетілуі қажет. Пайдалану сипаттамалары Кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. Тасымалдау шарттары: Тасымалдау өндірушінің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Қапталған өнім механикалық зақымданулар мен ақауларға ұшырамауы керек, температуралық шокқа төзімді болуы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16876093-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82979522-3ЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	технологическая
Дополнительное описание лота:	Смазка
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межгосударственный стандарт – ГОСТ 21150-87 При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: 1 .Паспорт изделия. 2. Техническая характеристика или руководство по эксплуатации. 3. Все сопроводительные документы должны быть предоставлены с переводом на казахский и русский языки 4.Гарантийный лист. Функциональная характеристика: Смазка консистентная (NLGI 2) предназначена для смазывания узлов трения машин и оборудования. Обеспечивает защиту металлических поверхностей, снижает трение и износ при работе. Применяется в подшипниках, редукторах и других механизмах. Техническая характеристика: 1) Тип: консистентная смазка 2) Вязкость базового масла при 100 °C: 12,2 cSt 3) Вязкость базового масла при 40 °C: 115 cSt 4) Индекс вязкости: 95 5) Класс консистенции: NLGI 2 6) асса: 10 кг 7) Цвет: желтовато-коричневый (стандарт) 8) Упаковка: бочка, канистра или ведро (10 кг). Количество – 1 шт. Комплектация: 1)Консистентная смазка, 10 кг Качественная характеристика Продукт новый, чистый, без посторонних примесей, пригоден к использованию в течение срока хранения. Упаковка должна содержать производителя, дату изготовления и номер партии. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Условия транспортировки Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям производителя. Упакованный продукт не должен подвергаться механическим повреждениям, а также температурным шокам.
--	---