

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17347151-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87241465-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А/м ВАЗ-2114 ГОСТ 17242-86 "шағын" күштік сақтандырғыштар
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көш., 23.
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы келісімге қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: автомобильдің балқытын миниатюралық сақтандырғышы (Mini Blade Fuse) Мақсаты: Автомобильдің электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау Қолдану: қосымша электр тізбектері Орындау түрі: пышақ шағын сақтандырғыш (Mini A / ATM) Номиналды ток: 5 А, 7,5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 25 А, 30 А (тізбектің мақсатына байланысты) Жұмыс кернеуі: 32 В тұрақты токқа дейін Өлшем: Mini Blade (ATM/APM) Дизайн: екі жалпақ контактілі терминал және пластикалық корпустағы балқытылатын кірістіру Корпус материалы: дірілге және автомобиль сұйықтықтарының әсеріне төзімді ыстыққа төзімді пластик Байланыс материалы: қорғаныш жабыны бар мыс немесе мыс қорытпасы Балқытылатын кірістіру материалы: калибрленген металл қорытпасы Түсті таңбалау: 5 А-ашық қоңыр; 7,5 а-қоңыр; 10 А-қызыл; 15 а-көк; 20 А-сары; 25 А-ақ; 30 А-жасыл Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +85 °С-қа дейін Іске қосу жылдамдығы: номиналды токтан асқан кезде жылдам әрекет ететін өшіру Үйлесімділік: mini Blade ұстағыштары бар автомобильдердің электр жабдықтары Орнату: стандартты немесе қосымша монтаждау блоктарына стандартты өлшем сәйкес келген кезде Жеткізу жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған Таңбалау: корпуста номиналды токты көрсету қажет Қосымша талаптар: Сақтандырғыштар номиналды токпен нақты таңбалануы және көрсетілген міні өлшеміне сәйкес келуі керек. Байланыс пышақтары жылусыз және тотығусыз сенімді қосылысты қамтамасыз етуі керек. Номиналы Автомобильдің электр схемасында көзделгеннен жоғары сақтандырғыштарды орнатуға жол берілмейді. Штаттық монтаждау блогында автомобиль өндірушісі көрсеткен белгілі бір номиналдары бар пышақ сақтандырғыштары қолданылады. Жеткізу жинағы: Mini Blade әр түрлі номиналдағы сақтандырғыштар — өтінімге сәйкес; Зауыттық қаптама; Әр сақтандырғышта номиналды токты белгілеу. ГОСТ 17242-86 Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушімен келісім бойынша шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17347151-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 87241465-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Предохранители силовые "мини" на а/м ВАЗ-2114 ГОСТ 17242-86
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул. Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора 2026 года.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Предохранитель автомобильный плавкий миниатюрный (Mini Blade Fuse) Назначение: Защита электрических цепей автомобиля от перегрузки и короткого замыкания Применение: дополнительные электрические цепи Тип исполнения: Ножевой мини-предохранитель (Mini A / ATM) Номинальный ток: 5 А, 7,5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 25 А, 30 А (в зависимости от назначения цепи) Рабочее напряжение: До 32 В постоянного тока Типоразмер: Mini Blade (ATM/APM) Конструкция: Два плоских контактных вывода и плавкая вставка в пластиковом корпусе Материал корпуса: Термостойкий пластик, устойчивый к вибрациям и воздействию автомобильных жидкостей Материал контактов: Медный или медьсодержащий сплав с защитным покрытием Материал плавкой вставки: Калиброванный металлический сплав Цветовая маркировка: 5 А — светло-коричневый; 7,5 А — коричневый; 10 А — красный; 15 А — синий; 20 А — желтый; 25 А — белый; 30 А — зеленый Температура эксплуатации: От –40 °С до +85 °С Скорость срабатывания: Быстродействующее отключение при превышении номинального тока Совместимость: Электрооборудование автомобилей с держателями Mini Blade Установка: В штатные или дополнительные монтажные блоки при соответствии типоразмера Состояние поставки: Новый, не бывший в эксплуатации Маркировка: На корпусе обязательно указание номинального тока Дополнительные требования: Предохранители должны иметь четкую маркировку номинального тока и соответствовать указанному типоразмеру Mini. Контактные ножи должны обеспечивать надежное соединение без нагрева и окисления. Не допускается установка предохранителей с номиналом выше предусмотренного электрической схемой автомобиля. В штатном монтажном блоке применяются ножевые предохранители с определенными номиналами, указанными производителем автомобиля. Комплект поставки: Предохранители Mini Blade различных номиналов — согласно заявке; Заводская упаковка; Маркировка номинального тока на каждом предохранителе. ГОСТ 17242-86 Срок поставки — в течение 15 календарных дней с момента заключения договора по согласованию с Заказчиком.
--	---