

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798562-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 - ӨСБ (тех.сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88106548-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кафельный клей 25 уп. На цементной основе.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі, 384
Жеткізу мерзімі:	16 күн келісім шарт тіркелген күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желім, кафельдік, 25 кг. AlinEX желімі Set 300, 25 кг сипаттамалары. Жалпы сипаттамалары: Мақсаты – керамикалық плиткалар үшін; Жұмыс түрі - ішкі жұмыстар үшін, сыртқы жұмыстар үшін; Қабат қалыңдығы 3-7 мм; Қоспаның шығыны – 1 м-ге 5-8 кг ² қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болғанда; Қолдану температурасы - +5°C-тан +30°C-қа дейін; Ілінісу беріктігі - 0,6 МПа; Ерекшеліктері - ылғалға төзімді; Салмағы - 25 кг; Керамикалық тақтайшаларға арналған цемент желімі. Құрғақ және ылғалды үй-жайлардағы қабырғаларды, едендерді керамикалық тақтайшалармен қаптауға арналған. Дайын қапталған беттің кепілді нәтижесін алуға мүмкіндік беретін негіздемесі бар ілінісудің жоғары күші болады. Беріктігі жоғары - плиткалар мен негіз арасында бұзылмайтын берік аралық қабат жасау. Орташа есеппен 3-5 мм қабат қалыңдығында 1 м ² 5-8 кг жұмсалады. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 700 241 20 90. МЕМСТ 56387-2018

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798562-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ - 13 (согласно тех.спец)
Номер лота:	№ 88106548-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Кафельный клей 25 уп. На цементной основе.
Количество:	50
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Абая, 384
Срок поставки:	16 дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей кафельный, 25 кг. Характеристики AlinEX клей Set 300, 25 кг. Общие характеристики: Назначение - для керамической плитки; Тип работ - для внутренних работ, для наружных работ; Толщина слоя 3-7 мм; Расход смеси - 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм; Температура применения - от +5°C до +30°C; Прочность сцепления - 0,6 МПа; Особенности - влагостойкий; Вес - 25 кг; Цементный клей для керамической плитки. Предназначен для облицовки стен, полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Имеет высокую сила сцепления с основанием, позволяющая получать гарантированный результат готовой облицованной поверхности. Высокопрочный - создание прочного промежуточного слоя между плиткой и основанием, не подвергающегося разрушению. В среднем расходует 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 700 241 20 90. ГОСТ Р 56387-2018