

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799284-1
Сатып алудың атауы:	кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88295288-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік коммутатор 8 портты өнеркәсіптік деңгей коммутаторы 2, 8 портты 10/100/1000 Base-T 2 порты 100/1000 Base-X, IEEE802.3af стандарттарын қолдау, өткізу қабілеті 7,2 Гбит/с, пакеттерді өңдеу жылдамдығы 5,35 млн. пак/сек, MAC кестесінің сыйымдылығы 8кБ мекен-жайы, найзағайдан қорғау: - сызықтық 4KV, - сараланған 2 KV, статикалық разрядтан қорғау: - ауа разряды 8KV, - түйіспе разряды 6KV, VLAN, QoS, t = -10 °C ~ + 55 °C, қоректендіру 100В AC-240В AC, өлшемдері 440 мм × 300 мм × 44 мм, қуаты PoE 1-2 порт: ≤ 60 W, 3-16 порт: ≤ 30 W, жалпы тұтыну қуаты: ≤ 135 W. GOST IEC 61000-4-5
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО, Петропавл қаласы, Васильев көшесі 123, 77-кабинет
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік коммутатор 8 портты өнеркәсіптік деңгей коммутаторы 2, 8 портты 10/100/1000 Base-T 2 порты 100/1000 Base-X, IEEE802.3af стандарттарын қолдау, өткізу қабілеті 7,2 Гбит/с, пакеттерді өңдеу жылдамдығы 5,35 млн. пак/сек, MAC кестесінің сыйымдылығы 8кБ мекен-жайы, найзағайдан қорғау: - сызықтық 4KV, - сараланған 2 KV, статикалық разрядтан қорғау: - ауа разряды 8KV, - түйіспе разряды 6KV, VLAN, QoS, t = -10 °C ~ + 55 °C, қоректендіру 100В AC-240В AC, өлшемдері 440 мм × 300 мм × 44 мм, қуаты PoE 1-2 порт: ≤ 60 W, 3-16 порт: ≤ 30 W, жалпы тұтыну қуаты: ≤ 135 W. GOST IEC 61000-4-5

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799284-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 88295288-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	Сетевой коммутатор 8 портовый Промышленный коммутатор уровня 2, 8 портовый 10/100/1000 Base-T 2 порта 100/1000 Base-X, поддержка стандартов IEEE802.3af, пропускная способность 7,2 Гбит/с, скорость обработки пакетов 5,35 млн. пак/сек, емкость таблицы MAC-адресов 8кБ, грозозащита: - линейная 4KV,- дифференциальная 2 KV, защита от статического разряда: - воздушный разряд 8KV, - контактный разряд 6KV,VLAN, QoS, t= -10 °C~+55°C, питание 100В AC-240В AC, габариты 440 мм × 300 мм ×44 мм, мощность PoE 1-2 порт: ≤ 60 W, 3-16 порт: ≤ 30 W, общая потребляемая мощность: ≤135 W. ГОСТ IEC 61000-4-5
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО, город Петропавловск, улица Васильева 123, кабинет 77
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сетевой коммутатор 8 портовый Промышленный коммутатор уровня 2, 8 портовый 10/100/1000 Base-T 2 порта 100/1000 Base-X, поддержка стандартов IEEE802.3af, пропускная способность 7,2 Гбит/с, скорость обработки пакетов 5,35 млн. пак/сек, емкость таблицы MAC-адресов 8кБ, грозозащита: - линейная 4KV,- дифференциальная 2 KV, защита от статического разряда: - воздушный разряд 8KV, - контактный разряд 6KV,VLAN, QoS, t= -10 °C~+55°C, питание 100В AC-240В AC, габариты 440 мм × 300 мм ×44 мм, мощность PoE 1-2 порт: ≤ 60 W, 3-16 порт: ≤ 30 W, общая потребляемая мощность: ≤135 W. ГОСТ IEC 61000-4-5