

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	87343664
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000033
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	32500000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	32500000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 30 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

Жатын орны жоқ кабина: Коммерциялық атауы: N90; Доңғалақ формуласы: 4*2; Қозғалтқыш: Үлгі: дизель, (Евро-5); Көлемі, кем емес: 3760; Ең үлкен қуаты (kw), кем емес: 112/2600; Ең жоғары айналу сәті (н/м), кемінде: 491/1200-1900; Трансмиссия: КПП - Механикалық, 6 сатылы кем емес; Основные параметры. Ұзындығы/ ені/биіктігі(мм), кем емес: 6000x2000x2100; Доңғалақ базасы (мм) кемінде: 3845; Жүк көтергіштігі (кг) кемінде: 5920; Толық салмағы (кг) артық емес: 9030; Доңғалақтар: 215/75R17.5; Рульдік механизм: Рульдi гидро күшейткіш; Отын багы: 210 L; Аккумуляторлық батареялар: Аккумуляторлық батарея 120 А.ч (2 дана) 24В; Тежегіш жүйесі: Түрі- Екі контурлы, пневматикалық ABS. Жиынтығы. Комфорт: стандарт; -Тұтандырғыш: стандарт; - Радиоқабылдағыш+MP3, антенна, динамиктер: стандарт; - Бүйір есіктердегі күл салғыштар: стандарт; - Кабинадағы жүргізуші мен соңғы жолаушының бастарының үстіндегі сөрелер: стандарт; - Жүргізуші мен жолаушының күннен қорғайтын күнқағарлары: стандарт; -Құралдар жәшігі: стандарт; -Жылытылатын артқы көрініс айнасы: стандарт; - Көлбеуі мен биіктігі реттелетін руль колоннасы: стандарт; -Сырғанауға қарсы жамылғысы бар басқыш: стандарт; - Көлденең тұрақтылықтың артқы тұрақтандырғышы: стандарт; - Электр шынылы көтергіштер: стандарт; - Орталық құлып: стандарт; - Круиз-бақылау: стандарт; - Ауа баптағыш: стандарт. Қауіпсіздік: - Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі: стандарт; - АБС: стандарт; - Артқа жүру дыбыстық сигналы: стандарт; - Алдыңғы фараларды электрлік реттеу: стандарт. Қазақстанға арналған бейімдеу: -Қыздырғышы және сепараторы бар отын сүзгісі: стандарт; - Өнімділігі жоғары салондағы жылытқыш (немесе қуаттылығы жоғары саллон жылытқышы): стандарт; - Аязға төзімді резеңке бөлшектер: стандарт; - Қыздыру шамдары: стандарт; - Кабинені қосымша жылыту: стандарт; - Салқындату жүйесінің радиаторына арналған маса торы және: стандарт; - жылу оқшаулағыш экран: стандарт; - Қозғалтқыштың май картерінің қыздыру элементі (220V): стандарт; - Салқындату жүйесінің қыздыру элементі (220V): стандарт; Басқалары: -Қосалқы дөңгелек; стандарт; - Құрал-саймандар жиынтығы: стандарт; - Сүйреу ілгегі: стандарт; - Тахографты қосуға арналған электрлік қосқыш: стандарт. МВ-5 вакуумды автокөлігінің тіркеме жабдығының техникалық сипаттамалары. Цистернаның сыйымдылығы: 5 м3; Цистернаның материалы цистерны: сталь 09Г2С, обечайка 4 мм; Цистернаның бекітілуі: рамалық төсектерге орнатылған және дәнекерлеу арқылы қосылған; Надрамникті шасси рамасына бекіту: Металл баспалдақтардың көмегімен; Мойынша: Ду-500 қақпағы бар; Қоғау жиынтығы: Сақтандырғыш және қалтқы клапан, сыйымдылықтың толып кетуіне жол бермейтін дабыл-сақтандырғыш құрылғысы, мановакуумметр; Қанаттар: Реттелетін пластикалық қанаттар К-500 бекіту жиынтығымен; Құю мойыны: АНМ-53 люк; Қарау терезесі: Доңғалақ Түсі: Келісім бойынша, «ВАКУУМ» жазуы. Жарық шағылыстырғыш материалмен контурлық маркалау; Жарықтығы: Жұмыс аймағының, сорғы тобының, көру терезесінің (немесе атау септігінде: Жұмыс аймағы, сорғы тобы,

	көру терезесі); Сорғы: 240 м3/с, кардан білігі арқылы КОМ жетегі. Сорғыны кабинадан қосу және өшіру. Вакуумдық сорғыны басқару: 1- Төрт жолды кран; 2 - Сұйықтықты цистернаға сору; 3 - жүйені еркін босату (өздігінен ағу)4 4- Цистернаны қысыммен босату. Қысымды-сору жеңі: 1 дана. ұзындығы 6 м, Ду100 («жоғары» сапалы); Жеңдерді салып қоюға арналған пеналдар: 2 дана., цистернаның бүйірі металл; Жарықтандырылған мемлекеттік нөмір белгісіне арналған кронштейн: Жиынтық; Пластикалық сайман жәшігі: 1; Ажыратқыштар мен зумері бар панель: Жиынтық; Алюминийден жасалған бүйірлік қорғаныс: 1; Жұмыс аймағын қоршауға арналған жол конустары: 4; Пеналдағы шлангты бекітуге арналған резеңке ысырмалар (бекіткіштер); Цистернаны күшейту шпангоуттардың көмегімен жүзеге асырылады.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы

Жатын орны жоқ кабина: Коммерциялық атауы: N90; Доңғалақ формуласы: 4*2; Қозғалтқыш: Үлгі: дизель, (Евро-5); Көлемі, кем емес: 3760; Ең үлкен қуаты (kw), кем емес: 112/2600; Ең жоғары айналу сәті (н/м), кемінде: 491/1200-1900; Трансмиссия: КПП - Механикалық, 6 сатылы кем емес; Основные параметры. Ұзындығы/ ені/биіктігі(мм), кем емес: 6000x2000x2100; Доңғалақ базасы (мм) кемінде: 3845; Жүк көтергіштігі (кг) кемінде: 5920; Толық салмағы (кг) артық емес: 9030; Доңғалақтар: 215/75R17.5; Рульдік механизм: Рульдi гидро күшейткіш; Отын багы: 210 L; Аккумуляторлық батареялар: Аккумуляторлық батарея 120 А.ч (2 дана) 24В; Тежегіш жүйесі: Түрі- Екі контурлы, пневматикалық ABS. Жиынтығы. Комфорт: стандарт; -Тұтандырғыш: стандарт; - Радиоқабылдағыш+MP3, антенна, динамиктер: стандарт; - Бүйір есіктердегі күл салғыштар: стандарт; - Кабинадағы жүргізуші мен соңғы жолаушының бастарының үстіндегі сөрелер: стандарт; - Жүргізуші мен жолаушының күннен қорғайтын күнқағарлары: стандарт; -Құралдар жәшігі: стандарт; -Жылытылатын артқы көрініс айнасы: стандарт; - Көлбеуі мен биіктігі реттелетін руль колоннасы: стандарт; -Сырғанауға қарсы жамылғысы бар басқыш: стандарт; - Көлденең тұрақтылықтың артқы тұрақтандырғышы: стандарт; - Электр шынылы көтергіштер: стандарт; - Орталық құлып: стандарт; - Круиз-бақылау: стандарт; - Ауа баптағыш: стандарт. Қауіпсіздік: - Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі: стандарт; - АБС: стандарт; - Артқа жүру дыбыстық сигналы: стандарт; - Алдыңғы фараларды электрлік реттеу: стандарт. Қазақстанға арналған бейімдеу: -Қыздырғышы және сепараторы бар отын сүзгісі: стандарт; - Өнімділігі жоғары салондағы жылытқыш (немесе қуаттылығы жоғары саллон жылытқышы): стандарт; - Аязға төзімді резеңке бөлшектер: стандарт; - Қыздыру шамдары: стандарт; - Кабинені қосымша жылыту: стандарт; - Салқындату жүйесінің радиаторына арналған маса торы және: стандарт; - жылу оқшаулағыш экран: стандарт; - Қозғалтқыштың май қартерінің қыздыру элементі (220V): стандарт; - Салқындату жүйесінің қыздыру элементі (220V): стандарт; Басқалары: -Қосалқы дөңгелек; стандарт; - Құрал-саймандар жиынтығы: стандарт; - Сүйреу ілгегі: стандарт; - Тахографты қосуға арналған электрлік қосқыш: стандарт. МВ-5 вакуумды автокөлігінің тіркеме жабдығының техникалық сипаттамалары. Цистернаның сыйымдылығы: 5 м3; Цистернаның материалы цистерны: сталь 09Г2С, обечайка 4 мм; Цистернаның бекітілуі: рамалық төсектерге орнатылған және дәнекерлеу арқылы қосылған; Надрамникті шасси рамасына бекіту: Металл баспалдақтардың көмегімен; Мойынша: Ду-500 қақпағы бар; Қоғау жиынтығы: Сақтандырғыш және қалтқы клапан, сыйымдылықтың толып кетуіне жол бермейтін дабыл-сақтандырғыш құрылғысы, мановакуумметр; Қанаттар: Реттелетін пластикалық қанаттар К-500 бекіту жиынтығымен; Құю мойыны: АНМ-53 люк; Қарау терезесі: Доңғалақ Түсі: Келісім бойынша, «ВАКУУМ» жазуы. Жарық шағылыстырғыш материалмен контурлық маркалау; Жарықтығы: Жұмыс аймағының, сорғы тобының, көру терезесінің (немесе атау септігінде: Жұмыс аймағы, сорғы тобы,

	көру терезесі); Сорғы: 240 м3/с, кардан білігі арқылы КОМ жетегі. Сорғыны кабинадан қосу және өшіру. Вакуумдық сорғыны басқару: 1- Төрт жолды кран; 2 - Сұйықтықты цистернаға сору; 3 - жүйені еркін босату (өздігінен ағу) 4- Цистернаны қысыммен босату. Қысымды-сору жеңі: 1 дана. ұзындығы 6 м, Ду100 («жоғары» сапалы); Жеңдерді салып қоюға арналған пеналдар: 2 дана., цистернаның бүйірі металл; Жарықтандырылған мемлекеттік нөмір белгісіне арналған кронштейн: Жиынтық; Пластикалық сайман жәшігі: 1; Ажыратқыштар мен зумері бар панель: Жиынтық; Алюминийден жасалған бүйірлік қорғаныс: 1; Жұмыс аймағын қоршауға арналған жол конустары: 4; Пеналдағы шлангты бекітуге арналған резеңке ысырмалар (бекіткіштер); Цистернаны күшейту шпангоуттардың көмегімен жүзеге асырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	87343664
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000033
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	32500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	32500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 30 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.

Кабина без спального места: Коммерческое наименование: N90; Колесная формула: 4*2. Двигатель: Модель: дизель, (Евро-5); Объем, не менее: 3760; Максимальная мощность (kw), не менее: 112/2600; Максимальный крутящий момент (н/м), не менее: 491/1200-1900. Трансмиссия: КПП: Механическая, не мене 6-и ступенчатой. Основные параметры: Длина/ ширина/ высота(мм), не менее: 6000x2000x2100; Колесная база (мм), не менее: 3845; Грузоподъемность(кг), не менее: 5920; Полная масса (кг), не более: 9030. Шины: 215/75R17.5; Рулевой механизм: Гидроусилитель руля; Топливный бак: 210 L; Аккумуляторные батареи: Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В; Тормозная система: Тип - Двухконтурная, пневматическая с ABS; Комплектации: Комфорт: - Прикуриватель: стандарт; - Радиоприемник+MP3, антенна, динамики: стандарт; - Пепельницы в боковых дверях: стандарт; - Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира: стандарт; - Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира: стандарт; - Ящик для инструментов: стандарт; - Зеркала заднего вида с подогревом: стандарт; - Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету: стандарт; - Подножка с антискользящим покрытием: стандарт; - Задний стабилизатор поперечной устойчивости: стандарт; - Электростеклоподъемники: стандарт; - Центральный замок: стандарт; - Круиз-контроль: стандарт; - Кондиционер: стандарт. Безопасность. - Ремень безопасности водителя: стандарт; - АБС: стандарт; - Зуммер заднего хода: стандарт; - Электрическая регулировка передних фар: стандарт. Адаптация для Казахстана. - Топливный фильтр с подогревом и сепаратором: стандарт; - Отопитель салона повышенной производительности: стандарт; - Морозоустойчивые резиновые детали: стандарт; - Свечи накаливания: стандарт; - Дополнительное утепление кабины: стандарт; - Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения: стандарт; - Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V: стандарт; - Нагревательный элемент системы охлаждения 220V: стандарт. Прочее. - Запасное колесо: стандарт; - Набор инструментов: стандарт; - Буксировочный крюк: стандарт; - Электрический разъем для подключения тахографа: стандарт/ Технические характеристики навесного оборудования Автомобиль вакуумный МВ-5 Вместимость цистерны: 5 м3; Материал цистерны: сталь 09Г2С, обечайка 4 мм; Крепление цистерны: установлена в ложементах надрамника и соединена с помощью сварки; Крепление надрамника к раме шасси: При помощи металлических стремянок; Горловина: Ду-500 с крышкой; Компоненты защиты: Предохранительный и поплавковый клапан сигнально- предохранительное устройство во избежание переполнения емкости, мановакууметр; Крылья: Пластиковые регулируемые с комплектом крепежа К-500; Сливная горловина: лючок АНМ-53; Смотровое окно: Круглое; Цвет: По согласованию, надпись ВАКУУМ. Контурная маркировка светоотражающим материалом. Освещение: Рабочей зоны, насосной группы, смотрового глазка; Насос: производительность 240 м3/ч, привод КОМ через карданный вал. Включение

	выключение насоса из кабины. Управление вакуумным насосом: 4-ходовый кран: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну); 2 - свободное опорожнение системы (самотёк); 3- нагнетаемое опорожнение цистерны. Рукав напорно-всасывающий: 1 шт. длиной 6 м, Ду100 («высшего» качества); Пеналы для укладки рукавов: 2 шт., металлические, по бокам цистерны; Кронштейн под номерной знак с подсветкой: Комплект; Пластиковый инструментальный ящик: 1; Панель с выключателями и зуммером: Комплект; Боковая защита алюминиевая: 1; Дорожные конусы для ограждения рабочей зоны: 4; Резиновые «защелки» для крепления шланга в пенале; Усиление цистерны осуществляется при помощи шпангоутов осуществляется.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Кабина без спального места: Коммерческое наименование: N90; Колесная формула: 4*2. Двигатель: Модель: дизель, (Евро-5); Объем, не менее: 3760; Максимальная мощность (kw), не менее: 112/2600; Максимальный крутящий момент (н/м), не менее: 491/1200-1900. Трансмиссия: КПП: Механическая, не мене 6-и ступенчатой. Основные параметры: Длина/ ширина/ высота(мм), не менее: 6000x2000x2100; Колесная база (мм), не менее: 3845; Грузоподъемность(кг), не менее: 5920; Полная масса (кг), не более: 9030. Шины: 215/75R17.5; Рулевой механизм: Гидроусилитель руля; Топливный бак: 210 L; Аккумуляторные батареи: Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В; Тормозная система: Тип - Двухконтурная, пневматическая с ABS; Комплектации: Комфорт: - Прикуриватель: стандарт; - Радиоприемник+MP3, антенна, динамики: стандарт; - Пепельницы в боковых дверях: стандарт; - Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира: стандарт; - Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира: стандарт; - Ящик для инструментов: стандарт; - Зеркала заднего вида с подогревом: стандарт; - Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету: стандарт; - Подножка с антискользящим покрытием: стандарт; - Задний стабилизатор поперечной устойчивости: стандарт; - Электростеклоподъемники: стандарт; - Центральный замок: стандарт; - Круиз-контроль: стандарт; - Кондиционер: стандарт. Безопасность. - Ремень безопасности водителя: стандарт; - АБС: стандарт; - Зуммер заднего хода: стандарт; - Электрическая регулировка передних фар: стандарт. Адаптация для Казахстана. - Топливный фильтр с подогревом и сепаратором: стандарт; - Отопитель салона повышенной производительности: стандарт; - Морозоустойчивые резиновые детали: стандарт; - Свечи накаливания: стандарт; - Дополнительное утепление кабины: стандарт; - Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения: стандарт; - Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V: стандарт; - Нагревательный элемент системы охлаждения 220V: стандарт. Прочее. - Запасное колесо: стандарт; - Набор инструментов: стандарт; - Буксировочный крюк: стандарт; - Электрический разъем для подключения тахографа: стандарт/ Технические характеристики навесного оборудования Автомобиль вакуумный МВ-5 Вместимость цистерны: 5 м3; Материал цистерны: сталь 09Г2С, обечайка 4 мм; Крепление цистерны: установлена в ложементах надрамника и соединена с помощью сварки; Крепление надрамника к раме шасси: При помощи металлических стремянок; Горловина: Ду-500 с крышкой; Компоненты защиты: Предохранительный и поплавковый клапан сигнально- предохранительное устройство во избежание переполнения емкости, мановакууметр; Крылья: Пластиковые регулируемые с комплектом крепежа К-500; Сливная горловина: лючок АНМ-53; Смотровое окно: Круглое; Цвет: По согласованию, надпись ВАКУУМ. Контурная маркировка светоотражающим материалом. Освещение: Рабочей зоны, насосной группы, смотрового глазка; Насос: производительность 240 м3/ч, привод КОМ через карданный вал. Включение

	выключение насоса из кабины. Управление вакуумным насосом: 4-ходовый кран: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну); 2 - свободное опорожнение системы (самотёк); 3- нагнетаемое опорожнение цистерны. Рукав напорно-всасывающий: 1 шт. длиной 6 м, Ду100 («высшего» качества); Пеналы для укладки рукавов: 2 шт., металлические, по бокам цистерны; Кронштейн под номерной знак с подсветкой: Комплект; Пластиковый инструментальный ящик: 1; Панель с выключателями и зуммером: Комплект; Боковая защита алюминиевая: 1; Дорожные конусы для ограждения рабочей зоны: 4; Резиновые «защелки» для крепления шланга в пенале; Усиление цистерны осуществляется при помощи шпангоутов осуществляется.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).