

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794080-1
Сатып алудың атауы:	Тауар техникалық ерекшілікке сәйкес. Міндетті түрде техникалық ерекшілікті қараңыз
Лоттың нөмірі:	№ 87442385-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	киімге
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Абая 21
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күнінен бастап 15 күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шкаф: 800×425×1874 мм, бес бөлімі бар. Шкафтың дизайны: 3-хкомпонентті бұрыштық стяжкаларда жиналмалы-жиналмалы. Шкафтың бүйір қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін ыстыққа төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен жабылуы тиіс; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материалмен қапталған. Ағаштың беті өзіне тән ұсақ құрылымды үлгіге ие болуы керек. Қолданылатын плиталар Е1 санатына ие болуы керек. Қалыңдығы 18 мм ЛДСП + қалыңдығы 3 мм ABS жиегі қолданылады. Тығыздығы-0,5-1,0 г / см³, судағы ісіну-5-30 %, созылу кезіндегі беріктік шегі – 0,2-0,5 МПа кем емес, иілу кезіндегі беріктік шегі – 10-25 МПа кем емес, ылғалдылығы – 5-12 %. Шкафтың көлденең қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Шкаф сөрелері: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Шкафтың артқы қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Шкаф есіктері: төмен; қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін ыстыққа төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен жабылған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал; шкафтың төменгі екі бөлігін екі бұралмалы есікпен жабыңыз, құлыппен жабдықталған. Шкафтың тұтқалары: гальваникалық жабыны бар металдан жасалған, тікбұрышты пішінді, Түсі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Шкаф қалыңдығы 16 мм ДСП тақтасымен жабдықталған. ГОСТ 16371-2014 түсі мен формасы Тапсырыс берушімен қосымша келісілед

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794080-1
Наименование закупки:	Товар в соответствии с техническими характеристиками. Обязательно ознакомится с технической спецификацией
Номер лота:	№ 87442385-3ЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	деревянный, офисный
Дополнительное описание лота:	Шкаф для одежды
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау Абая 21
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Киім шкафы: 600×425×1874 ММ. қолданылатын плиталар Е1 санатына ие болуы керек. Тығыздығы-0,5 – 1,0 г/см³, суда ісіну-5-30 %, созылу беріктігі – 0,2 – 0,5 МПа кем емес, иілу беріктігі-10-25 МПа кем емес, ылғалдылығы – 5-12 %. Ол құлыппен, телескопиялық ілгішпен және екі сөрмен жабдықталған. Гардеробтың бүйір қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Ағаштың беті өзіне тән ұсақ құрылымды үлгіге ие болуы керек. Қолданылатын плиталар Е1 санатына ие болуы керек. Гардеробтың көлденең қабырғасы: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Гардероб сөресі: қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал. Гардероб есіктері: жоғары; қалыңдығы 18 мм жоғары сапалы ДСП-дан; беті ылғалға, жоғары температураға және механикалық зақымға жиһаздың максималды тұрақтылығын қамтамасыз ететін термиялық төзімді шағылысқа қарсы ламинатпен қапталған; қалыңдығы 3 мм ПВХ соққыға қарсы жиегімен қапталған – механикалық зақымданудан барынша қорғауды қамтамасыз ететін материал; шкафты бір бұралмалы есікпен жабыңыз, құлыппен жабдықталған. Есікті бекітуілемектерде. Шкафтың тұтқалары: гальваникалық жабыны бар металдан жасалған, тікбұрышты пішінді, ТүсіТапсырыс берушінің келісімі бойынша. Шкаф қалыңдығы 16 мм ДСП тақтасымен жабдықталған. ГОСТ 16371-2014 түсі мен формасы Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі