

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774040-1
Сатып алудың атауы:	Жалғау жабдықтарына арналған қуат көзі
Лоттың нөмірі:	№ 88160053-ОИ2
Лоттың атауы:	Блок
Лоттың сипаттауы:	бейне таратқышқа арналған, қоректеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12 В, 4 А импульстік қуат көзі
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы г.Қараганда пр.Шахтеров 81
Жеткізу мерзімі:	казан-қараша 2026 года
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SR-12/4A SarmatT — это стабилизированный импульсный блок питания с выходным напряжением 12 В и током нагрузки до 4 А. Основные характеристики: • Входное напряжение: 90–264 В (переменный ток) • Выходное напряжение: 12 В (постоянный ток) • Максимальный ток нагрузки: 4 А • Индикация работы: есть (светодиодная) • Защита: от короткого замыкания (КЗ) • Комплектация: разъем с клеммной колодкой SR-JDC-PVF • Рабочая температура: от -10°C до +40°C • Размеры: 135x62x34 мм (или ок. 114x50x30 мм в зависимости от партии/исполнения) • Вес: около 0,31 кг Назначение: Устройство используется для электропитания слаботочного оборудования: • Систем видеонаблюдения • СКУД (систем контроля и управления доступом)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774040-1
Наименование закупки:	Блок питания для подключение оборудование
Номер лота:	№ 88160053-ОИ2
Наименование лота:	Блок
Описание лота:	для видеопередатчика, питания
Дополнительное описание лота:	Импульсный блок питания 12В,4А
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г.Караганда пр.Шахтеров 81
Срок поставки:	октябрь-ноябрь 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	SR-12/4A SarmatT — шығыс кернеуі 12 В және жүктеме тогы 4 А-ға дейін жететін, реттелетін импульстік қуат көзі. Негізгі сипаттамалары: • Кіріс кернеуі: 90–264 В (айнымалы ток) • Шығыс кернеуі: 12 В (тұрақты ток) • Максималды жүктеме тогы: 4 А • Жұмыс күйінің индикаторы: Бар (жарық диодты) • Қорғаныс: Қысқа тұйықталудан қорғау • Жинақтағы керек-жарақтар: SR-JDC-PVF қысқыш блогы (коннектор) • Жұмыс температурасы: -10°С-тан +40°С-қа дейін • Өлшемдері: 135х62х34 мм (немесе партияға/нұсқаға байланысты шамамен 114х50х30 мм) • Салмағы: Шамамен 0,31 кг Қолданылуы: Құрылғы төмен вольтты жабдықтарды қуаттандыру үшін қолданылады, мысалы: • Бейнебақылау жүйелері • Кіруді бақылау жүйелері (ACS)