

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851181-1
Сатып алудың атауы:	ҰЭЖТҚҚ үшін бастапқы жоғары вольтты қосқыш
Лоттың нөмірі:	№ 83488028-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	қадауышты қуат жалғағышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коннектор (штепсель) бастапқы жоғары вольтты (ана)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бастапқы Жоғары Вольтты Қосқыш. Жоғары вольтты экрандалған аэродром кабелін қосуға арналған. Құрылымдық түйреуіштер мен розеткалар, қалайы мыстан немесе жезден жасалған Байланыс бөлшектерінің материалы, ұя ұяға арналған серіппемен бірге келеді мыс және бериллий, бұл жанасуды Мұқият қамтамасыз етеді, сұраныс бойынша никельмен қапталған байланыс бөлшектері де бар Шанышқы мен розетканың оқшаулағыш корпусы ТРЕ-ден жасалған (термопластикалық эластомер) қоршаған орта мен сұйықтықтардың әсеріне қарсы тамаша төзімділікпен, ол аэродромда кездесетін химиялық заттардың әсеріне төтеп бере алады. Оқшаулау сонымен қатар ультракүлгін сәулелену мен озонның әсеріне төтеп бере алады. Пакетке мыналар кіреді: қосқыш коннектор штепсель+розетка (Әке-ана) силикон майы (корпустың ішінде) - розеткаға арналған түйреуіш (РА немесе РР) - тазалауға арналған мата. КD 500 сериясы сонымен қатар мыналарды қамтиды : - 2 жерге қосқыштар (қалайы жез) бірге ұзындығы 350 мм және қимасы 2,5 мм мыс өткізгіштері2-1 2 бұрандалы жерге қосу коннекторы (никельмен қапталған жез); полиамидті коннектор корпусы 6.6. Қаптама материалы-коннекторлар қайта өңделетін картондарға оралған, коннекторлардың әрбір жинағы бөлек оралған төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған пластикалық қап (LD PE) - 1 жұп шанышқы мен ұя жеңдері-1 жұп түйреуіш-ұя қосқыштары-1 құлып (полипропилен). Сипаттамалары: номиналды кернеу-5000 В, номиналды ток - 25 А, қосылатын өткізгіштің өлшемі-6 мм2. МЕМСТ 21962-76. Жеткізу кезінде сапа сертификаттарын және осы жабдыққа кепілдік беріңіз. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен 8707 696 6962 келісілсін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851181-1
Наименование закупки:	Коннектор первичный высоковольтный для ЭСТОП
Номер лота:	№ 83488028-ЗЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	для штырькового разъема питания
Дополнительное описание лота:	Коннектор (вилка) первичный высоковольтный (мама)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коннектор Первичный Высоковольтный. Предназначен для соединения высоковольтного экранированного аэродромного кабеля. Конструкционные штыри и гнезда, материал контактных деталей из луженной меди или латуни, гнездо поставляется с пружиной для гнезда из меди и бериллия, которая обеспечивает доскональный контактный прижим, по востребованию имеются ,также никелированные контактные детали Корпус - изоляция вилки и гнезда сделана из ТРЕ (термопластичный эластомер) с отличной стойкостью против влияниям среды и жидкостям, она способна выдержать влияние химикатов, которые типично находятся на аэродроме. Изоляция выдерживает также экспонирование УФ излучения и озона. В комплект поставки входит: соединительный коннектор вилка+розетка (папа-мама) силиконовая смазка (внутри корпуса) - установочный штифт для гнезда (РА или РР) - ткань для очистки. Серия KD 500 кроме того содержит: - 2 заземляющие коннекторы (луженная латунь) с медными проводниками длиной 350 мм и сечением 2,5 мм² - 1 заземляющий коннектор с 2 винтами (никелированная латунь); корпус коннектора из полиамида 6.6. Упаковочный материал - коннекторы упакованы в перерабатываемые картоны, каждый комплект коннекторов упакован отдельно в пластмассовый мешочек из полиэтилена низкой плотности (LD PE) - 1 пару втулок для вилки и гнезда - 1 пару коннекторов штырь-гнездо - 1 замок (полипропилен). Характеристики: номинальное напряжение - 5000 В, номинальный ток - 25 А, размер соединяемого проводника - 6 мм². ГОСТ 21962-76. При поставке предоставить сертификаты качества и гарантия на данное оборудование. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8707 696 6962.