

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773704-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товаров для автомобиля
Лоттың нөмірі:	№ 88183752-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Интернационал көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түстер - жасыл-2 дана, қызыл -2 дана Ішкі қозғалтқыштарды салқындатуға арналған сұйықтық жану / жылу алмастырғыштар, салқындату көлемі-5 литр.Салқындату жүйесін коррозиядан және тұз шөгінділерінен қорғайды. Қозғалтқышты қызып кетуден қорғайтын жоғары қайнау температурасы бар. Салқындату жүйесінің алюминий бөлшектерінің қызмет ету мерзімін ұзартады. Ұзақ жұмыс ресурсы бар.Қатты суға төзімділік.Антифризді дайындау кезінде концентраттың үлесі 67% - дан және 33% - дан кем болмауы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773704-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для автомобиля
Номер лота:	№ 88183752-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в канистре 5 литров, антифриз
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Ул. интернациональная 1
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цвета- зелёный-2 шт, красный -2 шт. Жидкость для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/теплообменных аппаратов, охлаждающая объем - 5 литров.Защищает систему охлаждения от коррозии и солевых отложений. Имеет высокую температуру закипания, предохраняя двигатель от перегрева. Продлевает срок службы алюминиевых деталей системы охлаждения. Имеет продолжительный ресурс работы.Устойчивость к жесткой воде.При приготовлении антифриза доля концентрата не должна быть более чем 67% и менее чем 33%