

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858260-1
Сатып алудың атауы:	май тауарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84081891-ОИЗ
Лоттың атауы:	Трансмиссиялық май
Лоттың сипаттауы:	жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май Dextron 3 (ATF 3) (Ескертпе: аванс төлеу отандық тауар, жұмыс және қызмет өндірушілердің тізіліміндегі жеткізушілерге жүргізіледі).
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Пограничная 58
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша партиялармен, 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматты трансмиссиялар мен гидравликалық жүйелерге арналған сұйықтық (Dexron III типі) Масло Dextron 3 (ATF 3) MEMCT 17479.2-2015 1. Жалпы талаптар және қолданылу саласы Мақсаты: Автоматты беріліс қораптарында (АКПП), рульдік басқарудың гидрокүшейткіштерінде (ГУР), гидротрансформаторларда және өндірушісі Dexron III класындағы сұйықтықтарды қолдануды көздейтін көлік құралдары мен жабдықтардың басқа да гидравликалық жүйелерінде пайдалануға арналған. Үйлесімділігі: Сұйықтық тораптар мен агрегаттарда қолданылатын тығыздағыш материалдармен (эластомерлермен) үйлесімді болуы және тұрақты пайдалану қасиеттерін қамтамасыз етуі тиіс. Басқа сұйықтықтармен араластыруға жабдық өндірушілерінің ұсынымдарында көзделген жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Негізі: Тозуға қарсы, тотығуға қарсы, коррозиядан қорғау, көбіктенуге қарсы және фрикциялық қасиеттерді қамтамасыз ететін функционалдық қоспалар кешені қосылған III топтағы гидрокрекинг әдісімен алынған базалық майлар негізінде өндіріледі. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары Жеткізілетін тауар GM Dexron III пайдалану класының талаптарына, мүмкіндігінше Dexron III H спецификациясына сәйкес болуы және келесі физикалық-химиялық көрсеткіштерге ие болуы тиіс: Сыртқы түрі — тұнбасыз және механикалық қоспаларсыз мөлдір, біртекті сұйықтық. Сынақ әдісі — көзбен шолу. Түсі — қызыл. Сынақ әдісі — көзбен шолу. Жүз градус Цельсий температурасындағы кинематикалық тұтқырлығы — секундтың жеті бүтін оннан нөлден жеті бүтін оннан сегіз шаршы миллиметрге дейін. Сынақ әдісі — ASTM D445 немесе ГОСТ 33. Қырық градус Цельсий температурасындағы кинематикалық тұтқырлығы — секундтың шамамен отыздан отыз сегіз шаршы миллиметрге дейін. Сынақ әдісі — ASTM D445 немесе ГОСТ 33. Тұтқырлық индексі — кемінде жүз алпыс. Сынақ әдісі — ASTM D2270 немесе ГОСТ 25371. Ашық тигельдегі тұтану температурасы — плюс жүз тоқсан градус Цельсийден төмен болмауы тиіс. Сынақ әдісі — ASTM D92 немесе ГОСТ 4333. Қату температурасы — минус қырық градус Цельсийден жоғары болмауы тиіс. Сынақ әдісі — ASTM D97 немесе ГОСТ 20287. Он бес градус Цельсий температурасындағы тығыздығы — бір текше сантиметрге шаққанда шамамен нөл бүтін мыңнан сегіз жүз қырықтан нөл бүтін мыңнан сегіз жүз жетпіске дейін грамм. Сынақ әдісі — ASTM D4052 немесе ГОСТ 3900. Көрсетілген мәндер нақты өнімнің техникалық құжаттамасымен және сапа паспортымен расталуы тиіс. 3. Сапаға, қауіпсіздікке және стандарттарға сәйкестікке қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Өндірілген күні — 2026 жылдан ерте емес. Тауардың сапасы әрбір жеткізілетін партияға арналған өндіруші зауыттың сапа паспортымен (талдау сертификатымен) расталуы тиіс. Жеткізуші химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын (MSDS/SDS) ұсынуға міндетті. Өнім қолданыстағы қауіпсіздік талаптары мен экологиялық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Сұйықтық тотығуға төзімді болуы, бөлшектерді тозудан және коррозиядан

қорғауы, көбіктің пайда болуына жол бермеуі және қажетті фрикциялық қасиеттерін сақтауы тиіс.

4. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар

Қаптамасы: Тауар өндірушінің түпнұсқа, герметикалық зауыттық ыдысында, көлемі 20 литр болып жеткізіледі. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етіп, сұйықтықтың ағып кетуіне және ластануына жол бермеуі тиіс.

Таңбалау: Әрбір ыдысқа орыс және/немесе қазақ тілдерінде анық, өшірілмейтін таңбалау жазылуы тиіс. Таңбалауда келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:

Өндірушінің атауы және сауда белгісі;

Тауардың атауы және мақсаты — Dexron III автоматты трансмиссияларына арналған сұйықтық;

Партия нөмірі және өндірілген күні;

Нетто көлемі;

Жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары;

Қауіпсіздік белгілері және кәдеге жарату қағидалары.

5. Жеткізу шарттары және кепілдіктер

Жарамдылық мерзімі: Жеткізу кезінде тауардың қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 90%-ын құрауы тиіс. Бұл мерзім өндірушінің құжаттамасында көрсетілген жағдайда қолданылады.

Кепілдік: Жеткізуші тасымалдау және сақтау шарттары сақталған жағдайда сұйықтықтың кепілді сақтау мерзімі ішінде мәлімделген физикалық-химиялық және пайдалану қасиеттерінің сақталуына кепілдік береді.

Жеткізу шарттары: Тауар Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Жеткізушінің өз күшімен және қаражаты есебінен жеткізіледі. Тауармен бірге қажетті ілеспе құжаттар ұсынылуы тиіс.

Сәйкестікке қойылатын талап: Осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін немесе өндірістік ақаулары бар тауар Жеткізуші тарапынан өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ауыстырылуы тиіс.

Орындаушы тауарды белгіленген мерзімде өз күшімен және қаражаты есебінен тағайындалған жерге жеткізуге, жөнелтуге және қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858260-1
Наименование закупки:	Приобретение товара масло
Номер лота:	№ 84081891-ОИЗ
Наименование лота:	Масло трансмиссионное
Описание лота:	полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло Dextron 3 (ATF 3)(Примечание: выплата аванса производится поставщикам находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг).
Количество:	500
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Пограничная 58
Срок поставки:	Партиями после письменной заявки Заказчика в течении 16 (шестнадцати) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем (тип Dextron III) Масло Dextron 3 (ATF 3) ГОСТ 17479.2-2015 1. Общие требования и область применения Назначение: Предназначена для использования в автоматических коробках переключения передач (АКПП), гидроусилителях рулевого управления (ГУР), гидротрансформаторах и других гидравлических системах транспортных средств и оборудования, в которых производителем предусмотрено применение жидкостей класса Dextron III. Совместимость: Жидкость должна быть совместима с материалами уплотнений (эластомерами), применяемыми в узлах и агрегатах, и обеспечивать стабильные эксплуатационные свойства. Смешивание с другими жидкостями допускается только в случаях, предусмотренных рекомендациями производителей оборудования. Основа: Масло на основе гидрокрекингových базовых масел III группы с пакетом функциональных присадок, обеспечивающих противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные, антипенные и фрикционные свойства. 2. Технические и эксплуатационные характеристики Поставляемый товар должен соответствовать требованиям эксплуатационного класса GM Dextron III, предпочтительно Dextron III H, и иметь следующие физико-химические показатели: Приведённые значения должны подтверждаться технической документацией и паспортом качества конкретного продукта. 3. Требования к качеству, безопасности и соответствию стандартам Внешний вид — прозрачная однородная жидкость без осадка и механических примесей. Метод испытания — визуальный контроль. Цвет — красный. Метод испытания — визуальный контроль. Кинематическая вязкость при температуре сто градусов Цельсия — от семи до семи целых восьми десятых квадратного миллиметра в секунду. Метод испытания — ASTM D445 или ГОСТ 33. Кинематическая вязкость при температуре сорок градусов Цельсия — ориентировочно от тридцати до тридцати восьми квадратных миллиметров в секунду. Метод испытания — ASTM D445 или ГОСТ 33. Индекс вязкости — не менее ста шестидесяти единиц. Метод испытания — ASTM D2270 или ГОСТ 25371. Температура вспышки в открытом тигле — не ниже плюс ста девяноста градусов Цельсия. Метод испытания — ASTM D92 или ГОСТ 4333. Температура застывания — не выше минус сорока градусов Цельсия. Метод испытания — ASTM D97 или ГОСТ 20287. Плотность при температуре пятнадцать градусов Цельсия — ориентировочно от ноль целых восьмисот сорока тысячных до ноль целых восьмисот семидесяти тысячных грамма на кубический сантиметр. Метод испытания — ASTM D4052 или ГОСТ 3900. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным. Дата производства — не ранее 2026 года. Качество товара должно подтверждаться паспортом качества (сертификатом анализа) завода-изготовителя на каждую поставляемую партию. Поставщик обязан предоставить паспорт безопасности химической продукции (MSDS/SDS).

Продукция должна соответствовать применимым требованиям безопасности и экологическим нормам.

Жидкость должна обладать устойчивостью к окислению, защищать детали от износа и коррозии, препятствовать образованию пены и сохранять необходимые фрикционные свойства.

4. Требования к упаковке и маркировке

Упаковка: Поставка осуществляется в оригинальной герметичной заводской таре объёмом 20 л. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, исключать утечку и загрязнение жидкости.

Маркировка: На каждой единице тары должна быть нанесена чёткая, несмываемая маркировка на русском и/или казахском языках, содержащая:

Наименование производителя и торговую марку;

Наименование товара и назначение — жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III;

Номер партии и дату производства;

Объём нетто;

Срок годности и условия хранения;

Знаки безопасности и правила утилизации.

5. Условия поставки и гарантии

Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 90% от общего срока хранения, установленного производителем, при наличии такого срока в документации.

Гарантия: Поставщик гарантирует сохранение заявленных физико-химических и эксплуатационных свойств жидкости в течение гарантийного срока хранения при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Условия поставки: Товар доставляется силами и за счёт Поставщика до места назначения в сроки, установленные Заказчиком. Вместе с товаром предоставляются необходимые сопроводительные документы.

Требование к соответствию: Товар, не соответствующий настоящей технической спецификации или имеющий производственные дефекты, подлежит замене Поставщиком за свой счёт в согласованный с Заказчиком срок.

Исполнитель обязан поставить и отгрузить товар, собственными силами и средствами до пункта назначения в установленные сроки и предоставить документы.