

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386984-1
Сатып алудың атауы:	Карабин, шам, жең, таңғыш, қол ара, ұнтақ, ара, құрал-саймандар жинағы, сынықтар, өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың нөмірі:	№ 85046380-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6898060 Латекспен қапталған өрт сөндіру түтігі, d77мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, «МАЭК» ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Жеткізу мерзімі:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Латекстелген қысымды өрт жеңі $d = 77$ Құрамы, негізгі сипаттамалары: - Қысымды өрт жеңі - ГР-80 бастары бар жинақталған 77 мм латекстелген; - Латексті гидрооқшаулағыш қабаты бар қысымды өрт жеңі; - Пайдалану кезіндегі жұмыс температурасы -60-тан +40 °С дейін; - Жиынтығы - бастары бар; - Жең басының материалы алюминий; - Функционалы - өрт сөндіру жеңі. Өлшемдері мен салмағы: - Шартты өту жолы (DN) - 77; - Ішкі диаметрі, мм - (77+2); - Жұмыс қысымы - 1,6 МПа; - Жарылғыш қысым - кемінде 3,5 МПа; - Сынақ қысымы - кемінде 2,0 МПа; - Тарқату кезіндегі ішкі қабаттың каркас матасымен байланысының беріктігі (агдезия) Н/см. - кемінде 10; - Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, мм. - 0,35-тен кем емес; - Ішкі су оқшаулағыш қабаттың қалыңдығы, мм. - 0,3-тен кем емес; - Майдың әсеріне төзімділігі, сағат - кемінде 72; - Абразивтік тозуға төзімділігі - кемінде 30; - Жұмыс қысымы % кезінде диаметрдің салыстырмалы ұлғаюы, - 5-тен аспайды; - Жұмыс қысымы кезінде жеңнің салыстырмалы ұзартылуы, %, - 5-тен аспайды; - Сырғанау ұзындығы - 20 м; - Салмағы 1 м, кг, - 0,65 аспайды; - Салмағы - 12,7 кг. Қауіпсіздік талаптары: «Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» ЕАЭО ТР 043/2017 техникалық регламенті. ЕАЭО ТР 043/2017) МЕМСТ 7877-75 "Синтетикалық жіптерден жасалған резеңкеленген қысымды өрт жеңдері. Жалпы техникалық шарттар»». ҚР СТ 1491-2006 "Өрт құтқару жеңдік құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері". 1, Өнімді ұсыну шарттарына қойылатын жалпы талаптар 1.1 Жеткізілетін өнім жаңа болуы тиіс (бұрын Өнім берушіде және (немесе) үшінші тұлғаларда пайдаланылмаған), кепілде, тұтқында немесе өзге де ауыртпалықта болмауы тиіс. Өнім мақсаты бойынша пайдалануға жарамды механикалық зақымданусыз болуы тиіс. 1.2, Өнім жеткізілетін Өнімнің сипатына және тасымалдау тәсіліне сәйкес келетін қаптамада тиелуі тиіс. Қаптама Өнімді түрлі зақымданулардан, тауарлық түрін жоғалтудан және өзге де бүлінуден қорғауы тиіс. 1.3 Өнімнің қойылатын талаптарға сәйкестігін растау. 1.4 олар ұсынатын өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын сәйкестік сертификаты; 1.5 өнім паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (нұсқаулар). Кепілдік 12 ай. Шығарылған жылы 2026.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386984-1
Наименование закупки:	Карабин, фонарь, рукав, бандаж, ножовка, порошок, пила, набор инструментов, лом, установка пожаротушения
Номер лота:	№ 85046380-3ЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	6898060 Рукав пожарный напорный латексированный d77мм
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад. ДМТО
Срок поставки:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный напорный латексированный d=77 Состав, основные характеристики: - Рукав пожарный напорный - Латексированный 77 мм в сборе с головками ГР-80; - Рукав пожарный напорный- с латексным гидроизоляционным слоем; - Рабочая температура при эксплуатации - от –60 до +40 °С; - Комплектность - с головками; - Материал головок на рукаве алюминий; - Функционал - пожарный рукав. Габариты и вес: - Условный проход (DN) – 77; -Внутренний диаметр, мм - (77+2); - Рабочее давление – 1,6 МПа; - Разрывное давление - не менее 3,5 МПа; - Испытательное давление - не менее 2,0 МПа; - Прочность связи внутреннего слоя с тканью каркаса при раздире (агдезия) Н/см. - не менее 10; - Толщина внутреннего слоя покрытия, мм. - не менее 0,35; - Толщина внутреннего гидроизоляционного слоя, мм. - не менее 0,3; - Стойкость к воздействию масел, час - не менее 72; - Стойкость к абразивному износу, циклов - не менее 30; - Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, - не более 5; - Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %,- не более 5; - Длина скатки – 20 м; - Масса 1м, кг,- не более 0,65; - Вес – 12,7 кг. Требования безопасности: ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». ГОСТ 7877-75 "Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия". СТ РК 1491-2006 «Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». 1. Общие требования к условиям предоставления Продукции 1.1 Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть без механических повреждений, пригодной для использования по назначению. 1.2 Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Продукцию от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и иной порчи. 1.3 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям. 1.4 сертификата соответствия, подтверждающего соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям; 1.5 инструкции (руководства) по эксплуатации, совмещённой с паспортом на продукцию. Гарантия 12 месяцев. Год выпуска 2026.
--	--