

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798383-1
Сатып алудың атауы:	приобретение товаров согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 86576837-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	рукав для помпы всасывающий диаметр 100
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554235100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Алакөл а.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі Резеңке қысымды сору/сору жеңі Мақсаты Сұйықтықтарды сору және тасымалдау үшін Түрі Сорғыш, 1 топ Материал Тоқыма қаңқасы бар резеңке Арматура Металл спираль Ішкі диаметрі 100 мм Ұзындығы 6 м Минималды иілу радиусы 500 мм Жұмыс вакуумы 0,08 МПа кем емес (600 мм сын. бағ. ст.) Ұштардың дизайны Арматураға қосылу үшін жұмсақ резеңке манжеттер Ішкі беті Тегіс, жарықтар, көпіршіктер, қабықтар және стратификация жоқ Сыртқы беті Ешқандай зақым, жарықтар және стратификация жоқ Температураға төзімділік ГОСТ орындалуы мен талаптарына сәйкес Нормативтік құжат МЕМСТ 5398-76 Толықтығы Жең-1 дана. Жеткізу ұзындығы 6 м

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798383-1
Наименование закупки:	приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86576837-3ЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	рукав для помпы всасывающий диаметр 100
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554235100, Павлодарская область, Железинский район, с.Алакол
Срок поставки:	в течении 16 кален. дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид изделия Рукав резиновый напорновсасывающий/всасывающий Назначение Для всасывания и транспортирования жидкостей Тип Всасывающий, группа 1 Материал Резина с текстильным каркасом Армирование Металлическая спираль Внутренний диаметр 100 мм Длина 6 м Минимальный радиус изгиба 500 мм Рабочий вакуум не менее 0,08 МПа (600 мм рт. ст.) Конструкция концов Мягкие резиновые манжеты для присоединения к арматуре Внутренняя поверхность Гладкая, без трещин, пузырей, раковин и расслоений Наружная поверхность Без повреждений, трещин и расслоений Температурная стойкость В соответствии с исполнением и требованиями ГОСТ Нормативный документ ГОСТ 5398-76 Комплектность Рукав — 1 шт. Длина поставки 6 м