Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850288-1
Сатып алудың атауы:	Құлақтандыру жүйесін жөндеу үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87805399-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Телефон қорабы
Лоттың сипаттауы:	үлестіргіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КРТП тарату қорабы
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а. А. Иманов к-сі, 78
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КРТП-10 қорабы әлсіз ток желілерінде (телефон байланысы, радиофикация, күзет-өрт дабылы және автоматика жүйелері) желілерді коммутациялауға және таратуға арналған. Тұрғын үй, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың ішіндегі қабырға үстеме монтажы үшін қолданылады. Сыйымдылығы (жұп саны) 10 жұп (20 желі), Монтаждау тәсілі Қабырға, жүкқұжат. Корпус материалы Соққыға төзімді, жануы қиын пластмассалар (АБС пластик/полистирол). IP30/ IP40 қорғау дәрежесі (МЕМСТ 14254 бойынша). Ауыспалы токтың жұмыс кернеуі 145 В дейін/ тұрақты токтың 200 В дейін. Оқшаулау кедергісі Кемінде 10 000 МОм. Түйіспе кедергісі 0,01 Ом аспайды. Қосылатын талсымдардың диаметрі 0,32 - 0,8 мм (мыс талсымдар). Контактілер/плинттер түрі Винтті клеммалар немесе LSA/IDC плинті (жиынтығына байланысты). Температура режимі -10 °C бастап +50 °C дейін. Габариттік өлшемдері ~ 135 × 80 × 35 мм (± 10 мм). Қызмет ету мерзімі Кемінде 15 жыл

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850288-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ремонта системы оповещения
Номер лота:	№ 87805399-ЗЦП3
Наименование лота:	Коробка телефонная
Описание лота:	распределительная
Дополнительное описание лота:	Коробка распределительная КРТП
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка ул. Иманова, 78
Срок поставки:	15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка КРТП-10 предназначена для коммутации и распределения линий в слаботочных сетях (телефонная связь, радиофикация, системы охранно-пожарной сигнализации и автоматики). Применяется для настенного накладного монтажа внутри жилых, общественных и административных зданий.Емкость (число пар)10 пар (20 жил).Способ монтажа Настенный, накладной. Материал корпуса Ударопрочный, трудногорючий пластмасс (АБС-пластик / полистирол). Степень защиты IP30 / IP40 (по ГОСТ 14254). Рабочее напряжение До 145 В переменного тока / до 200 В постоянного тока. Сопротивление изоляции Не менее 10 000 МОм. Контактное сопротивление Не более 0,01 Ом. Диаметр подключаемых жил 0,32 – 0,8 мм (медные жилы). Тип контактов / плинтов Винтовые клеммы или плинт LSA/IDC (в зависимости от комплектации). Температурный режимОт -10 °С до +50 °С. Габаритные размеры~135 × 80 × 35 мм (±10 мм). Срок службыНе менее 15 лет