

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847706-1
Сатып алудың атауы:	Покупка принтер (гос закуп)
Лоттың нөмірі:	№ 88372224-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термотрансфералық принтер
Лоттың сипаттауы:	заттаңбаларды басып шығаруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу нысанының атауы: Жапсырмаларды басып шығаруға арналған принтер (термопринтер) немесе баламасы 1. Мақсаты мен жалпы талаптар 1.1. Жабдық тікелей термобасып шығару әдісімен орамдағы терможапсырмаларға штрихкодтарды (1D, 2D/QR), мәтіндік және графикалық ақпаратты монохромды басып шығаруға арналған. 1.2. Жабдық жаңа, жоғары сапада, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, зақымданулар мен ақауларсыз болуы тиіс. 1.3. Операциялық жүйелермен үйлесімділігі: Windows және Linux ОС-мен толық үйлесімді (өзекті драйверлердің болуы). 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Басып шығару технологиясы: Тікелей термобасып шығару (Direct Thermal) 58*40 жапсырмаға сәйкес болу керек. Басып шығару түрі: Монохромды Басып шығару рұқсаты: Кемінде 203 dpi (дюймге шаққандағы нүктелер) Максималды басып шығару жылдамдығы: Кемінде 127 мм/сек Максималды басып шығару ені: Кемінде 76 мм Қолданылатын тасымалдаушы түрі: Орамдағы терможапсырмалар Қолданылатын материалдың ені: 20 мм-ден 80 ммге дейінгі диапазон Қолданылатын материалдың қалыңдығы: 0.06 ммден 0.19 мм-ге дейінгі диапазон Орамның максималды сыртқы диаметрі: Кемінде 82 мм Қағазды жүктеу әдісі: Жеңілдетілген / жылдам жүктеу (Easy Loading) Жедел жад көлемі (RAM): Кемінде 4 МБ Флеш-жад көлемі (Flash): Кемінде 4 МБ Басқару тілі (эмуляция): TSPL (немесе баламасы) Кірістірілген датчиктердің (сенсорлардың) болуы: Фотоэлектрлік датчик (жапсырма параметрлерін/саңылауын автоматты анықтау үшін); Қағаздың таусылу датчигі; Қақпақтың ашылу датчигі; Басып шығару бастиегінің температурасын бақылау датчигі. Интерфейстер мен порттар: Ақша жәшігін қосуға арналған қосқыштың болуы (RJ11/RJ12 немесе баламасы) Басып шығару бастиегінің ресурсы: Кемінде 30 км басып шығару 3. Қаріптер мен кодтауларды қолдау Кірістірілген қаріптер: Масштабтау және бұру мүмкіндігі бар негізгі әріптік-цифрлық қаріптерді қолдау (FONT 0-FONT 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2 немесе баламасы). Сызықтық штрихкодтарды (1D) қолдау: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPCE, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 (немесе баламалы түрлері). Екі өлшемді штрихкодтарды (2D) қолдау: PDF417, QR Code, DataMatrix. 4. Физикалық және пайдалану параметрлері Габариттік өлшемдері (Ұ × Е × Б): 215 × 145 × 150 ммден аспайды Құрылғының салмағы: 1.0 кг-нан аспайды Электрмен жабдықтау: Стандартты параметрлері бар сыртқы қуат блогы (24 В тұрақты ток / 2.5 А) Пайдалану шарттары: Жұмыс температурасы: +5 °C-тан +45 °C-қа дейін Жұмыс ылғалдылығы: 20%- дан 80%-ға дейін (конденсат түзілуінсіз) Сақтау шарттары: Сақтау температурасы: -40 °C-тан +55 °C-қа дейін Сақтау кезіндегі ылғалдылық: 93%-дан аспайды 5. Жеткізу жиынтығы мен шарттары Жеткізу жиынтығы: Жапсырма принтері — 1 дана. Қуат блогы және қуат кабелі — 1 дана. ДК-ге қосуға арналған интерфейстік кабель — 1 дана. Мемлекеттік және/немесе орыс тіліндегі төлқұжат/пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. Драйверлері мен жапсырмаларды жасауға және басып шығаруға арналған БҚ бар дискі/сілтеме — 1 дана. Кепілдік міндеттемелер: Кепілдік қызмет көрсету мерзімі — қабылдау-беріп алу актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Назар аударыңыз! Тауарды тиеп-жөнелту сәтіне дейін оның сыртқы түрі, түсі және жиынтықтылығы Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847706-1
Наименование закупки:	Покупка принтер (гос закуп)
Номер лота:	№ 88372224-ЗЦП1
Наименование лота:	Принтер термотрансферный
Описание лота:	для печати этикеток
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование объекта закупки: Принтер для печати этикеток (термопринтер) или эквивалент 1. Назначение и общие требования 1.1. Оборудование предназначено для монохромной печати штрихкодов (1D, 2D/QR), текстовой и графической информации на рулонных термоэтикетках методом прямой термопечати. 1.2. Оборудование должно быть новым, высоко качественным, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без повреждений и дефектов. 1.3. Совместимость с операционными системами: полная поддержка ОС Windows и Linux (наличие актуальных драйверов). 2. Технические и функциональные характеристики Технология печати: Прямая термопечать (Direct Thermal) должен соответствовать размеру этикетки 58*40. Тип печати: Монохромная Разрешение печати: Не менее 203 dpi (точек на дюйм) Максимальная скорость печати: Не менее 127 мм/сек Максимальная ширина печати: Не менее 76 мм Поддерживаемый тип носителя: Термоэтикетки в рулоне Ширина используемого материала: Диапазон поддержки от 20 мм до 80 мм Толщина используемого материала: Диапазон поддержки от 0.06 мм до 0.19 мм Максимальный внешний диаметр рулона: Не менее 82 мм Метод загрузки бумаги: Упрощенная / быстрая загрузка рулона (Easy Loading) Объем оперативной памяти (RAM): Не менее 4 МБ Объем флеш-памяти (Flash): Не менее 4 МБ Язык управления (эмуляция): TSPL (или эквивалент) Наличие встроенных датчиков (сенсоров): Фотоэлектрический датчик (для автоопределения зазора/параметров этикетки); Датчик окончания бумаги; Датчик открытия крышки; Датчик контроля температуры печатающей головки. Интерфейсы и порты: Наличие разъема для подключения денежного ящика (RJ11/RJ12 или аналог) Ресурс печатающей головки: Не менее 30 км печати 3. Поддержка шрифтов и кодировок Встроенные шрифты: Поддержка базовых алфавитноцифровых шрифтов (FONT 0-FONT 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2 или эквивалент) с возможностью масштабирования и поворота. Поддержка линейных штрихкодов (1D): CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPCE, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 (или эквивалентные типы). Поддержка двухмерных штрихкодов (2D): PDF417, QR Code, DataMatrix. 4. Физические и эксплуатационные параметры Габаритные размеры (Д × Ш × В): Не более 215 × 145 × 150 мм Вес устройства: Не более 1.0 кг Электропитание: Внешний блок питания со стандартными параметрами (24 В постоянного тока / 2.5 А) Условия эксплуатации: Рабочая температура: от +5 °С до +45 °С Рабочая влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата) Условия хранения: Температура хранения: от -40 °С до +55 °С Влажность при хранении: не более 93% 5. Комплектация и условия поставки Комплект поставки: Принтер этикеток — 1 шт. Блок питания и кабель питания — 1 шт. Интерфейсный кабель для подключения к ПК — 1 шт. Паспорт/Руководство пользователя на русском (или государственном) языке — 1 шт. Диск/ссылка с драйверами и ПО для создания и печати этикеток — 1 шт. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок обслуживания — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Внимание! Внешний вид, цвет и комплектация товара подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента отгрузки товара

