Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17456348-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Лента фум, малярный валик, малярный валик с пятью роликами, малярная ванна, лопата для уборки снега, поливочный шланг усиленный , кран шаровой ду-15, Эцв-6-25-70 насос, 6-16-90 насос, мембрана владипор, перчатки, двигатель Jac S5, двигатель для автомобиля Уаз, шаровой кран ду-20, кран шаровой ду-25, виброустойчивые монометры, насос циркуляционный ду-50, известь, битумная мастика с контейнером, серая краска с контейнером 2,7 л, красная краска с контейнером 2,7 л, растворитель-
Лоттың нөмірі:	№ 83400759-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон конструкциялары мен ага беттерін, іргетас LIT элементгерін, топырактагы конструкцияларды жагу гидроизоляциясы. Материалдын сипаттамасы: окшаулатыш мастика-жогары сапалы окшаулагыш битумга, органикалык еріткішке, пластификаторга, толтырышка, коррозия ингибиторына негізделген композиция. Аргыкшылыктары: коррозиядан коргайды жогары адгезия курылыс курылымдарынын кизмет ету мерзімін артты зады Колданылган кабаттын кептіру уакыты 20°С, саг, 12- 14 артык емес ушпайтын загтардын массалык, улесі,, 80-85 кем емес Жумсарту температурасы (жылуга тезімділік),°С, 50- ден темен емес Соуледегі икемділік (радиусы 5,00,2 мм), темпе затурада, °С минус 5 жары кшак жок Су еткізбейтін 10 мин. 0,03 мПа кысымга тетеп бере алады 24 сагат ішінде суды сініру,%, 2 артык емес Бетониен адгезнянын беріктігі, мПа, 0,1 кем емес Металмен адгезиянын беріктігі, мПа, 0,1 кем емес ГОСТ 26589-94
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Иванова көшесі 25

Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтүзбелік тәулік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бетон конструкциялары мен ага беттерін, іргетас LIT элементгерін, топырактагы конструкцияларды жагу гидроизоляциясы. Материалдын сипаттамасы: окшаулатыш мастика-жогары сапалы окшаулагыш битумга, органикалык еріткішке, пластификаторга, толтырышка, коррозия ингибиторына негізделген композиция. Аргыкшылыктары: коррозиядан коргайды жогары адгезия курылыс курылымдарынын кизмет ету мерзімін артты зады Колданылган кабаттын кептіру уакыты 20°С, саг, 12- 14 артык емес ушпайтын загтардын массалык, улесі,, 80-85 кем емес Жумсарту температурасы (жылуга тезімділік),°С, 50- ден темен емес Соуледегі икемділік (радиусы 5,00,2 мм), темпе затурада, °С минус 5 жары кшак жок Су еткізбейтін 10 мин. 0,03 мПа кысымга тетеп бере алады 24 сагат ішінде суды сініру,%, 2 артык емес Бетониен адгезнянын беріктігі, мПа, 0,1 кем емес Металмен адгезиянын беріктігі, мПа, 0,1 кем емес ГОСТ 26589-94

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17456348-1
Наименование закупки:	сатып алу Таспа фум,бояу ролигі,бес роликті кішкнтай бояу роилгі,бояу ваннасы, қар тазалауға арналған күрек, күшейтілген суару шлангасі,шарлы кран ду-15,Эцв-6-25-70 сорғы, 6-16-90 сорғы,мембрана владипор, қолғап, Jac S5 қозғалтқышы, Уаз автокөлігіне арналған қозғалтқыш,Шарлы кран ду-20, Шарлы кран ду-25, Дірілге төзімді монометрлер, циркуляциялық сорғы ду-50, әк, контейнері бар битум мастикасы, 2,7л контейнері бар сұр бояу, 2,7л контейнері бар қызыл бояу, еріткіш-646-30л, чиа сыпырғышы,к
Номер лота:	№ 83400759-ЗЦП1
Наименование лота:	Мастика гидроизоляционная
Описание лота:	на битумной основе
Дополнительное описание лота:	Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте. Описание материала:Изоляционная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии. Преимущества:защищает от коррозии высокая адгезия увеличивает срок службы строительных конструкций Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более 12-14 массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80-85 Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже 50 Гибкость на брусе (радиус 5,0÷0,2 мм), при температуре, °С минус 5 трещин нет Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 2 Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,1 Прочность сцепления с металлом, ма, не менее 0,1 ГОСТ 26589-94
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте. Описание материала:Изоляционная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии. Преимущества:защищает от коррозии высокая адгезия увеличивает срок службы строительных конструкций Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более 12-14 массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80-85 Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже 50 Гибкость на брусе (радиус 5,0÷0,2 мм), при температуре, °С минус 5 трещин нет Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 2 Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,1 Прочность сцепления с металлом, ма, не менее 0,1 ГОСТ 26589-94