Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021639-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (тех. ерекш. қараңыз)
Лоттың нөмірі:	№ 86798952-ОИЗ
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалындығы 5 мм көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25 кг сұйық кафель
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. Өндірістік аймақ, 660
Жеткізу мерзімі:	Шарттың заңды күшіне енген сәтінен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Сұйық кафель (25 кг) Ылғалдылығы жоғары үй-жайлардағы беттерді гидрооқшаулауға, тегістеуге және соңғы өңдеуге арналған екі компонентті эпоксидті-полимерлі жабын. Қаптама массасы: 25 кг (А компоненті — шайыр, Б компоненті — қатайтқыш). Араластыру кезіндегі компоненттердің арақатысы: дайындаушының нұсқаулығына сәйкес. Араластырғаннан кейінгі дайын қоспаның өміршеңдігі: +20°С температурада кемінде 40–45 минут. Желінуге дейін кебу уақыты: 6–8 сағаттан аспайды. Жаяу жүргінші жүктемесіне дейін толық кебу уақыты: 24 сағаттан аспайды. Беріктік пен химиялық төзімділіктің толық полимеризациялық жиынтығы: 7 тәулік. Материалдың шығыны: бір қабатқа 0,3–0,5 кг/м². Бетон негізіне адгезиясы: кемінде 2,5 МПа. Су өткізбейтіндігі: кемінде 0,4 МПа (100% гидрооқшаулағыш кедергі). Сілтілерге, қышқылдарға, тұрмыстық химияға, майларға және механикалық қажалуға төзімді, жіктерсіз, жылтыр, соққыға төзімді жабын түзеді. Қолдану температурасы: +15°С-тан +30°С-қа дейін. Пайдалану температурасының диапазоны: -30°С-тан +70°С-қа дейін. Төзімділігі мен жеткізілуін тапсырыс берушімен келісу керек, жеткізу, жүк түсіру және тапсырыс берушінің қоймасына орналастыру тауардың құнына кіреді және өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021639-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (см. тех .спец.)
Номер лота:	№ 86798952-ОИЗ
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина больше 5 мм
Дополнительное описание лота:	Жидкий кафель по 25 кг Цвет согласовать
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе г.Актобе, Пром.зона, 660
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкий кафель (25 кг) Двухкомпонентное эпоксидно-полимерное покрытие для гидроизоляции, выравнивания и финишной отделки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Масса упаковки: 25 кг (компонент А — смола, компонент Б — отвердитель). Соотношение компонентов при смешивании: согласно инструкции производителя. Жизнеспособность готовой смеси после смешивания: не менее 40–45 минут при +20°С. Время подсыхания «на отлип»: не более 6–8 часов. Время высыхания до пешеходной нагрузки: не более 24 часов. Время полного полимеризационного набора прочности и химической стойкости: 7 суток. Расход материала: 0,3–0,5 кг/м² в один слой. Адгезия к бетонному основанию: не менее 2,5 МПа. Водонепроницаемость: не менее 0,4 МПа (100% гидроизоляционный барьер). Образует бесшовное, глянцевое, ударопрочное покрытие без стыков и швов, стойкое к щелочам, кислотам, бытовой химии, маслам и механическому истиранию. Температура применения: от +15°С до +30°С. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +70°С. Поставку согласовать с заказчиком, поставка разгрузка и складирование на склад заказчика входит в стоимость товара и производится силами поставщика.