

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784749-1
Сатып алудың атауы:	Мекемеге қажетті сорғылар
Лоттың нөмірі:	№ 87269780-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы кәдеге жаратушы қазандар үшін, циркуляциялық консолды бір сатылы, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Циркуляциялық сорғы 50мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	474230100, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық а. Құрық ауылы, С.Алиев көшесі, Автодор 5
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енгеннен 31 желтоқсан 2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары Циркуляциялық сорғы сорғы: 40/60/90 Вт, қысым - 3/5/6 м, 50 л/мин дейін, 2» (1.25») Құйын Ц-32/6 СТАНДАРТ 68/7/9 Негізгі сипаттамалары Түрі: Үстіңгі беті. Сорғының түрі: Айналмалы. Сорғы механизмі: Орталықтан тепкіш. Ең үлкен қысым: 6 м. Өткізу қабілеті: 3 текше. м/сағ. Желі кернеуі: 220 В. Қуаты: 90 Вт. Қосымша ақпарат Судың сапасы: Таза. Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы: 110. Шығатын саңылау бұрандасының диаметрі (G): 2. Сорғыны орнату: Көлденең. Ерекшеліктері: айналу жылдамдығын реттеу. Өлшемдері: 25x15x15 см. Салмағы: 3 кг. Қосымша: ең жоғары жұмыс қысымы: 10 бар, жиынтыққа желіге қосылу кәбілі кірмейді; әрбір желінің көлденең қимасы кемінде 0,75 мм2 және резеңке оқшауламасы бар ыстыққа төзімді үш желілі кәбілді пайдалану керек Айналмалы сорғы Құйын Ц-32/6 СТАНДАРТ Жылыту, сумен жабдықтау, ауа баптау және салқындату жүйелеріне арналған сенімді сорғы. Судың тұрақты айналымын және құбыржол жүйелерінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. , Максималды өнімділігі - 50 л/мин дейін Ең жоғары қысым - 6 м дейін 3 қуат режимі: 40 / 60 / 90 Вт

Жұмыс қысымы - 10 барға дейін

Шойын қақпағы бар берік алюминий корпусы

Тыныш және ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған керамикалық мойынтіректер

Ылғалдан және шаңнан қорғау

Жиынтық гайка-ауыстырғыштардың көмегімен құбырға қарапайым орнату

Тұрмыстық және өнеркәсіптік жылыту және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған үнемді, шусыз және ұзақ мерзімді сорғы.
Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен 87012651781 нөмірі бойынша барлық сертификаттар, паспорттар, жүкқұжаттар6 кепілдік (12 айға) тауарға міндетті түрде қоса берілуі тиіс
МЕМСТ ІЕС 60335-2-51 - 2012. МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ, СТАНДАРТ. Тұрмыстық және ұқсас электр аспаптарының қауіпсіздігі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784749-1
Наименование закупки:	Насосы необходимые Предприятию
Номер лота:	№ 87269780-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для котлов утилизаторов специальный, циркуляционный консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный 50мм
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык село Курык,улица С.Алиева,Автодор 5
Срок поставки:	с даты вступления договора в силу до 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Циркуляционный насос мощ: 40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 2" (1.25") Вихрь Ц-32/6 СТАНДАРТ 68/7/9 Основные характеристики Тип: Поверхностный. Вид насоса: Циркуляционный. Механизм насоса: Центробежный. Максимальный напор: 6 м. Пропускная способность: 3 куб. м/ч. Напряжение сети: 220 В. Мощность: 90 Вт. Дополнительная информация Качество воды: Чистая. Допустимая температура жидкости: 110. Диаметр резьбы выходящего отверстия (G): 2. Установка насоса: Горизонтальная. Особенности: регулировка скорости вращения. Размеры: 25x15x15 см. Вес: 3 кг. Дополнительно: максимальное рабочее давление: 10 бар, в комплектацию не входит кабель подключения к сети; следует использовать термостойкий трехжильный кабель с поперечным сечением каждой жилы не менее 0,75 мм2 и с резиновой изоляцией Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/6 СТАНДАРТ Надёжный насос для систем отопления, водоснабжения, кондиционирования и охлаждения. Обеспечивает стабильную циркуляцию воды и эффективную работу трубопроводных систем. Максимальная производительность — до 50 л/мин Максимальный напор — до 6 м

3 режима мощности: 40 / 60 / 90 Вт

Рабочее давление — до 10 бар

Прочный алюминиевый корпус с чугунной крышкой

Керамические подшипники для тихой и долговечной работы

Защита от влаги и пыли IP44

Простая установка в трубопровод с помощью комплектных гаек-переходников

✂ Экономичный, бесшумный и долговечный насос для бытовых и промышленных систем отопления и водоснабжения.

Перед поставкой товара согласовать с Заказчиком по номеру 87012651781, все сертификаты, паспорта, накладная6 гарантия (на 12 месяцев) должны быть приложены к товару в обязательном порядке

ГОСТ IEC 60335-2-51— 2012. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ. СТАНДАРТ.

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов