

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850052-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86254067-3ЦП5
Лоттың атауы:	Жасырын бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 6 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланеці бар металға арналған 30 мм өздігінен бұрап тұратын бұранда ГОСТ 1145-80 (қорапта 100 дана)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	231045202, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а., 1
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фланеці бар металға арналған 30 мм өздігінен бұрап тұратын бұранда ГОСТ 1145-80Бұранданың диаметрі: 4,8 мм - 5,5 мм. Ұзындығы: 29-30 мм. Ұштық түрі: 2-4 мм металға арналған бұрғы (бұрғы) немесе жұқа металға арналған үшкір (<0.9 мм). Материал: Көміртекті болат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850052-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 86254067-3ЦП5
Наименование лота:	Шуруп с потайной головкой
Описание лота:	стальной, диаметр 6 мм
Дополнительное описание лота:	Саморез 30 мм по металлу с фланцем ГОСТ 1145-80 (100 шт в упаковке)
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	231045202, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек, 1
Срок поставки:	Срок поставки в течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Саморез 30 мм по металлу с фланцем ГОСТ 1145-80 (100 шт в упаковке) Диаметр резьбы: 4.8 мм — 5.5 мм.Длина: 29-30 мм.Тип наконечника: Сверло (бур) для металла 2-4 мм или острый для тонкого металла (<0.9 мм).Форма головки: Шестигранная (часто под биту 8 мм) с пресс-шайбой для увеличения площади прижима.Материал: Углеродистая сталь.