

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788201-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88198512-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жарық диодты модуль
Лоттың сипаттауы:	кернеуі 12 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты жөндеу модулі («Запас »/LED-планка).
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	354030100, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара к. Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті Абылайхан көшесі, 36
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 24 Вт (6000-6500 К) магнитті жарықдиодты жөндеу модулі («Запас») • Мақсаты: Толық бөлшектеу және корпусы ауыстыру қажеттілігінсіз жапсырма және орнатылатын қабырға-төбе шамдарын (люстр, плафон, таблетка) жөндеу және жаңғырту. • Монтаж тәсілі: Орнатылған неодим магниттерінің көмегімен шамды металл негізге жылдам бекіту және тез ашылатын клеммалық арқылы 220 В желіге тікелей қосу. 2. техникалық сипаттамалары Параметр/Сипаттама Техникалық талап/Мән Тауардың атауы Жарықдиодты жөндеу модулі («Запас »/LED-планка). Тұтынылатын қуаты 24 Вт (180-200 Вт ~ қыздыру шамы эквиваленті). 6000К түстік температурасы - 6500К (салқын ақ жарық/күндізгі). Жарық ағыны Кемінде 1900 - 2200 Лм. Түс беру индексі (CRI) Ra ≥ 80. АС 175-265 В, 50/60 Гц қуат кернеуі (кернеу секірулерінен қорғайтын драйвер). SMD 2835 жарықдиодтарының түрі (жарықты тарататын линзалары бар тиімділігі жоғары). Конструктивті орындау Алюминий/гетинакс негіздегі магниттері орнатылған дөңгелек/сақиналы плата. Бекіту тәсілі Магниттік тіректер (шамның металл түбіне өздігінен кесусіз бекіту). Қызмет ету мерзімі Кемінде 25 000 - 30 000 сағат. 3, Жиынтыққа және сапаға қойылатын талаптар ✓ Жиынтығы: Жарықдиодты модуль, кіріктірілген/шығарылатын IC драйвер, неодим магнитті тіреулер, жылдам ашылатын терминал қалыбы. ✓ Қауіпсіздік: Жарық ағынының пульсациясының болмауы (Flicker Free <5%), білім беру және тұрғын үй-жайларға арналған гигиеналық қауіпсіздік. ✓ Құжаттама: ЕАЭО ТР сәйкестік сертификаты (ЭМС және төмен вольтты жабдық), бұйымның паспорты. ✓ Кепілдік: Пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай Баратын жеріне дейін жеткізу. Факт бойынша ақы төлеу. Келісу үшін тел: 8 (705) 978 06 20

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788201-1
Наименование закупки:	Приобретение светодиодного товара
Номер лота:	№ 88198512-ЗЦП2
Наименование лота:	Модуль светодиодный
Описание лота:	напряжение 12 В
Дополнительное описание лота:	Светодиодный ремонтный модуль («Запаска» / LED-планка).
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара Карагандинская область, Бухар-Жырауский район п Ботакара Абылайхана, 36
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Светодиодный ремонтный модуль («Запаска») 24 Вт (6000–6500 К) на магнитах • Назначение: Ремонт и модернизация накладных и встраиваемых настенно-потолочных светильников (люстр, плафонов, таблеток) без необходимости полного демонтажа и замены корпуса. • Способ монтажа: Быстрая фиксация на металлическое основание светильника с помощью встроенных неодимовых магнитов и прямое подключение к сети 220 В через быстрозажимной клеммник. 2. Технические характеристики Параметр / Характеристика Техническое требование / Значение Наименование товара Светодиодный ремонтный модуль («Запаска» / LED-планка). Потребляемая мощность 24 Вт (эквивалент лампы накаливания ~180-200 Вт). Цветовая температура 6000К – 6500К (холодный белый свет / дневной). Световой поток Не менее 1900 – 2200 Лм. Индекс цветопередачи (CRI) Ra ≥ 80. Напряжение питания AC 175-265 В, 50/60 Гц (драйвер со встроенной защитой от скачков напряжения). Тип светодиодов SMD 2835 (высокоэффективные со светорассеивающими линзами). Конструктивное исполнение Круглая/кольцевая плата на алюминиевой/гетинаксовой основе со встроенными магнитами. Способ крепления Магнитные опоры (крепление к металлическому дну светильника без саморезов). Срок службы Не менее 25 000 – 30 000 часов. 3. Требования к комплектации и качеству ✓ Комплектация: Светодиодный модуль, встроенный/выносной IC-драйвер, неодимовые магнитные стойки, быстрозажимная клеммная колодка. ✓ Безопасность: Отсутствие пульсаций светового потока (Flicker Free < 5%), гигиеническая безопасность для образовательных и жилых помещений. ✓ Документация: Сертификат соответствия ТР ЕАЭС (ЭМС и низковольтное оборудование), паспорт изделия. ✓ Гарантия: Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию Доставка до места назначения. Оплата по факту . Тел для согласования:8 (705) 978 06 20