

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778283-1
Сатып алудың атауы:	ТС сәйкес шаруашылық тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 87533076-ОИ4
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке бояу жылтырлығы (бірлік / сынып) 3 / терең күңгірт, түсі сұр, Нұсқа 12кг база С Кептіру уақыты ($t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$ кезінде) тік беттерде қабат аралық кептіру-1 сағат көлденең беттерде қабат аралық кептіру-2 сағатқа дейін жабынның беріктігінің соңғы жиынтығы-7 күнге дейін Автоматты каталогты бояу: NCS 1950, Nova 2024, RAL Dali™ әмбебап Dali™ түсті пасталарымен қолмен бояу, бірақ бояу массасының 4% аспайды Қабаттар саны 2 Қолдану әдістері щетка, ролик, бүрку Кем дегенде 150 үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту% Құралды тазарту су Жабынның болжамды қызмет ету мерзімі (үй-жайлардың сыртында) 10 жылға дейін Еріткіш су Сұйылтуға рұқсат етіледі, бояудың жалпы массасының 5% - дан аспайды Тұтыну 1 қабат 1кг дейін 5М2 бетінің сапасына, қабаттың қалыңдығына және қолданылатын құралға байланысты Бояу пленкасының шайылуы, г / м2 2,0 аспайды Құрамы полиакрилді дисперсиялар қоспасындағы пигменттердің, қоюландырғыштардың, адгезиялық және басқа да функционалдық қоспалардың суспензиясы Толтырылған герметикалық ыдыста жарамдылық мерзімі 18 ай Пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі ($T^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$ кезінде) кемінде 5 күн Қолдану температурасы $+10^{\circ}\text{C}$, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70-тен төмен% Буып-түю 3; 6; 12кг $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі t° температурада сақтау және тасымалдау 5 мұздату-еріту цикліне немесе 30 тәулікке дейін бір рет циклдік емес мұздатуға төтеп бере алады Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу+7 701 445 2815
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Желтоқсан 36
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңке бояу жылтырлығы (бірлік / сынып) 3 / терең күңгірт, түсі сұр, Нұсқа 12кг база С Кептіру уақыты ($t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$ кезінде) тік беттерде қабат аралық кептіру-1 сағат көлденең беттерде қабат аралық кептіру-2 сағатқа дейін жабынның беріктігінің соңғы жиынтығы-7 күнге дейін Автоматты каталогты бояу: NCS 1950, Nova 2024, RAL Dali™ әмбебап Dali™ түсті пасталарымен қолмен бояу, бірақ бояу массасының 4% аспайды Қабаттар саны 2 Қолдану әдістері щетка, ролик, бүрку Кем дегенде 150 үзіліс кезінде салыстырмалы ұзарту% Құралды тазарту су Жабынның болжамды қызмет ету мерзімі (үй-жайлардың сыртында) 10 жылға дейін Еріткіш су Сұйылтуға рұқсат етіледі, бояудың жалпы массасының 5% - дан аспайды Тұтыну 1 қабат 1кг дейін 5М2 бетінің сапасына, қабаттың қалыңдығына және қолданылатын құралға байланысты Бояу пленкасының шайылуы, г / м2 2,0 аспайды Құрамы полиакрилді дисперсиялар қоспасындағы пигменттердің, қоюландырғыштардың, адгезиялық және басқа да функционалдық қоспалардың суспензиясы Толтырылған герметикалық ыдыста жарамдылық мерзімі 18 ай Пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі ($T^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$ кезінде) кемінде 5 күн Қолдану температурасы $+10^{\circ}\text{C}$, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70-тен төмен% Буып-түю 3; 6; 12кг $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі t° температурада сақтау және тасымалдау 5 мұздату-еріту цикліне немесе 30 тәулікке дейін бір рет циклдік емес мұздатуға төтеп бере алады Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу+7 701 445 2815

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778283-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары согласно тс
Номер лота:	№ 87533076-ОИ4
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Краска резиновая Блеск покрытия (ед./класс) 3/глубокоматовый, цвет серый, Вариант 12кг БАЗА С Время высыхания (при t° +20±2°С) межслойная сушка на вертикальных поверхностях - 1 час межслойная сушка на горизонтальных поверхностях - до 2 часов окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток Колеровка автоматическая по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL Колеровка ручная колеровочными красками Dali™ универсальными колерными пастами Dali™, но не более 4% от массы краски Количество слоев 2 Методы нанесения кисть, валик, распыление Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Очистка инструмента вода Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) до 10 лет Разбавитель вода Разбавление допускается, не более 5% от общей массы краски Расход в 1 слой 1кг до 5м² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента Смываемость плёнки краски, г/м² не более 2,0 Состав суспензия пигментов, загустителей, адгезионных и других функциональных добавок в смеси полиакриловых дисперсий Срок годности 18 месяцев в заполненной герметичной таре Стойкость плёнки к статическому воздействию воды (при t° +20±2°С) не менее 5 суток Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 70% Фасовка 3; 6; 12кг Хранение и транспортировка при t° от +5°С до +35°С выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток Перед поставкой товар согласовать с заказчиком +7 701 445 2815
Количество:	3
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Желтоқсан 36
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска резиновая Блеск покрытия (ед./класс) 3/глубокоматовый, цвет серый, Вариант 12кг БАЗА С Время высыхания (при t° +20±2°С) межслойная сушка на вертикальных поверхностях - 1 час межслойная сушка на горизонтальных поверхностях - до 2 часов окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток Колеровка автоматическая по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL Колеровка ручная колеровочными красками Dali™ универсальными колерными пастами Dali™, но не более 4% от массы краски Количество слоев 2 Методы нанесения кисть, валик, распыление Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Очистка инструмента вода Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) до 10 лет Разбавитель вода Разбавление допускается, не более 5% от общей массы краски Расход в 1 слой 1кг до 5м² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента Смываемость плёнки краски, г/м² не более 2,0 Состав суспензия пигментов, загустителей, адгезионных и других функциональных добавок в смеси полиакриловых дисперсий Срок годности 18 месяцев в заполненной герметичной таре Стойкость плёнки к статическому воздействию воды (при t° +20±2°С) не менее 5 суток Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 70% Фасовка 3; 6; 12кг Хранение и транспортировка при t° от +5°С до +35°С выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток Перед поставкой товар согласовать с заказчиком +7 701 445 2815