Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006267-1
Сатып алудың атауы:	Орнатумен бірге иілгіш резеңке ендірме (компенсатор).
Лоттың нөмірі:	№ 88446241-ОИ4
Лоттың атауы:	Компенсатор
Лоттың сипаттауы:	бір жақты, тыныздағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауарды орнатумен бірге сатып алуға арналған техникалық ерекшелік.Тауардың атауы: Икемді резеңке кірістірме (компенсатор).Бұйымның түрі: Құбыр жүйелеріне арналған резеңке компенсатор.Шартты өту диаметрі (DN): 80 мм.Қосылу түрі: Фланецті.Кірістірменің материалы: Резеңке.Жұмыс ортасы: Су. Ең жоғары жұмыс температурасы: Кемінде +100 °C.Ең төменгі жұмыс температурасы: −10 °C-тан жоғары емес.Ең жоғары жұмыс қысымы: Кемінде 16 бар. Кепілдік мерзімі: Кемінде 24 ай.Мақсаты: Құбырдың температуралық ұзаруын, қысқаруын және иілу кезіндегі орын ауыстыруларын өтеу, діріл мен шуды азайту, гидравликалық соққылардың және динамикалық жүктемелердің құбыр арматурасы мен жабдықтарына әсерін төмендету.Қолданылу саласы: Сумен жабдықтау, жылыту, ауаны баптау жүйелері, гидравликалық жүйелер, сорғы станциялары және өнеркәсіптік құбыр желілері.Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, герметикалығына және жұмысқа жарамдылығына әсер ететін зақымдануларсыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс.Жиынтықтылығы: Монтаждауға дайын, фланецті қосылысы бар икемді резеңке кірістірме.Құжаттама: Бұйымның паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы.Жеткізілетін тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және Тапсырыс берушінің құбыр жүйесінде пайдалануға жарамды болуы тиіс.Тауарды орнатумен, одан кейін ақаулардың бар-жоғын және жұмысқа жарамдылығын тексерумен бірге жеткізу қажет. Тауардың техникалық ерекшелігі жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791710000, Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұрсат тұрғын алабы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, №6.
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауарды орнатумен бірге сатып алуға арналған техникалық ерекшелік.Тауардың атауы: Икемді резеңке кірістірме (компенсатор).Бұйымның түрі: Құбыр жүйелеріне арналған резеңке компенсатор.Шартты өту диаметрі (DN): 80 мм.Қосылу түрі: Фланецті.Кірістірменің материалы: Резеңке.Жұмыс ортасы: Су. Ең жоғары жұмыс температурасы: Кемінде +100 °C.Ең төменгі жұмыс температурасы: −10 °C-тан жоғары емес.Ең жоғары жұмыс қысымы: Кемінде 16 бар. Кепілдік мерзімі: Кемінде 24 ай.Мақсаты: Құбырдың температуралық ұзаруын, қысқаруын және иілу кезіндегі орын ауыстыруларын өтеу, діріл мен шуды азайту, гидравликалық соққылардың және динамикалық жүктемелердің құбыр арматурасы мен жабдықтарына әсерін төмендету.Қолданылу саласы: Сумен жабдықтау, жылыту, ауаны баптау жүйелері, гидравликалық жүйелер, сорғы станциялары және өнеркәсіптік құбыр желілері.Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, герметикалығына және жұмысқа жарамдылығына әсер ететін зақымдануларсыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс.Жиынтықтылығы: Монтаждауға дайын, фланецті қосылысы бар икемді резеңке кірістірме.Құжаттама: Бұйымның паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы.Жеткізілетін тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және Тапсырыс берушінің құбыр жүйесінде пайдалануға жарамды болуы тиіс.Тауарды орнатумен, одан кейін ақаулардың бар-жоғын және жұмысқа жарамдылығын тексерумен бірге жеткізу қажет. Тауардың техникалық ерекшелігі жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006267-1
Наименование закупки:	Гибкая резиновая вставка (компенсатора) с установкой
Номер лота:	№ 88446241-ОИ4
Наименование лота:	Компенсатор
Описание лота:	односторонний, сальниковый
Дополнительное описание лота:	Техническая спецификация на приобретение гибкой резиновой вставки (компенсатора) с установкой.Наименование товара: Гибкая резиновая вставка (компенсатор).Тип изделия: Резиновый компенсатор для трубопроводных систем.Условный проход (DN): 80 мм.Тип присоединения: Фланцевое. Материал вставки: Резина.Рабочая среда: Вода.Максимальная рабочая температура: Не менее +100 °C.Минимальная рабочая температура: Не выше −10 °C. Максимальное рабочее давление: Не менее 16 бар.Гарантийный срок: Не менее 24 месяцев.Назначение: Компенсация температурных удлинений, сжатия и изгибных перемещений трубопровода, снижение вибрации и шума, уменьшение воздействия гидравлических ударов и динамических нагрузок на трубопроводную арматуру и оборудование.Область применения: Системы водоснабжения, отопления, кондиционирования, гидравлические системы, насосные станции и промышленные трубопроводы.Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений, трещин, деформаций и других дефектов, влияющих на герметичность и работоспособность.Комплектность: Гибкая резиновая вставка с фланцевым присоединением, готовая к монтажу.Документация: Паспорт изделия или техническая документация производителя.Поставляемый товар должен соответствовать указанным техническим характеристикам и быть пригодным для эксплуатации в трубопроводной системе заказчика.С установкой и последующей проверкой на наличие брака и работоспособность. Техническая спецификация товара подлежит обязательному согласованию с Заказчиком до поставки товара
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791710000, г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район город Шымкент , Жилой массив Нурсат, проспект Нурсултан Назарбаев №6
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на приобретение гибкой резиновой вставки (компенсатора) с установкой.Наименование товара: Гибкая резиновая вставка (компенсатор).Тип изделия: Резиновый компенсатор для трубопроводных систем.Условный проход (DN): 80 мм.Тип присоединения: Фланцевое. Материал вставки: Резина.Рабочая среда: Вода.Максимальная рабочая температура: Не менее +100 °C.Минимальная рабочая температура: Не выше −10 °C. Максимальное рабочее давление: Не менее 16 бар.Гарантийный срок: Не менее 24 месяцев.Назначение: Компенсация температурных удлинений, сжатия и изгибных перемещений трубопровода, снижение вибрации и шума, уменьшение воздействия гидравлических ударов и динамических нагрузок на трубопроводную арматуру и оборудование.Область применения: Системы водоснабжения, отопления, кондиционирования, гидравлические системы, насосные станции и промышленные трубопроводы.Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений, трещин, деформаций и других дефектов, влияющих на герметичность и работоспособность.Комплектность: Гибкая резиновая вставка с фланцевым присоединением, готовая к монтажу.Документация: Паспорт изделия или техническая документация производителя.Поставляемый товар должен соответствовать указанным техническим характеристикам и быть пригодным для эксплуатации в трубопроводной системе заказчика.С установкой и последующей проверкой на наличие брака и работоспособность. Техническая спецификация товара подлежит обязательному согласованию с Заказчиком до поставки товара