

Техникалық ерекшелік

«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қожасай ауылындағы спорт алаңын ағымдағы жөндеу» объектісі бойынша

№	Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Техникалық сипаттамалары, сипаттамасы және орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар
1	Дайын орамды материалдан көгал төсеу	м²	612,0	Қолданыстағы жабындыны бөлшектеу, негіздің төсем қабатын дайындау және жасанды көгал төсеу бойынша жұмыстар кешені. Беткі қабатты тегістеу, негізді нығыздап домалату, жабын полотноларын түйіскен жерлерін алмастыра орналастырып төсеу және жіктерін арнайы таспа мен желім арқылы жапсыру жұмыстары қамтылады. Дайын жабын толқынсыз және ығысусыз, тегіс төселуі тиіс.
2	Қалыңдығы 40 мм жасанды көгал	м²	612,0	Сәндік жасанды жабын (жасанды шөп). Талшық биіктігі кемінде 40 мм болуы тиіс. Талшық материалы — ультракүлгін сәулененуге төзімді (УК-тұрақтандырылған), тозуға және аязға төзімді полиэтилен/полипропилен. Пайдалану қарқындылығы жоғары ашық футбол алаңдары мен спорт алаңдарын жабдықтауға арналған.
3	Өлшемі 2–3 мм резеңке үгіндісі	кг	1836,0	Фракцияланған резеңке үгіндісі, фракция өлшемі — 2–3 мм. Құрғақ, бөгде қоспалардан, тоқыма бауынан және шаңнан тазартылған болуы тиіс. Жасанды футбол алаңы жабынына серпімділік, дренаждық қасиеттер мен жарақаттан қорғаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ететін амортизациялық себінді материал ретінде қолданылады. Резеңке үгіндісі гранулятын төсеу нормасы — 1 м²-ге 5 кг.
4	Спорттық жабындарға ойын алаңының таңбасын қолмен салу	м	180,0	Ойын алаңының таңбалары футбол ойынының стандарттары мен қағидаларына қатаң сәйкес орындалуы тиіс. Сызықтар арнайы тозуға төзімді, эластикалық және атмосфералық әсерлерге төзімді бояуларды (қоспаларды) пайдалана отырып, қолмен салынады. Сызықтар анық, түзу, белгіленген бірдей енде және жабынға жоғары адгезиялы болуы тиіс.
5	Бұрын майлы бояумен екі рет боялған металл және ағаш торлар мен қоршауларды бояу	м²	260,0	Қоршаудың, қақпалардың, борттық қоршаудың металл және ағаш элементтерін, сондай-ақ металл конструкцияларды қабыршақтанған ескі бояудан, тоттан және кірден тазарту. Беттерді майсыздандыру және шаңнан тазарту. Атмосфералық әсерлерге төзімді майлы бояу құрамдарымен екі (2) қабат етіп сапалы бояу, қабаттар арасында толық кебуін қамтамасыз ету. Дайын жабын біркелкі, ағусыз, боялмай қалған жерлерсіз және кеуексіз болуы тиіс.

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қожасай ауылындағы спорт алаңын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар кешені тозған жабындыны бөлшектеуді, резеңке үгіндісі себілген жасанды көгал төсеуді, арнайы ойын таңбаларын салуды, сондай-ақ қоршауларды, қақпаларды, борттарды және ілеспе металл конструкцияларды атмосфералық әсерлерге төзімді бояумен екі қабат етіп бояуды қамтиды. Ағымдағы жөндеу жұмыстары кешенін орындау мерзімі — 1 (бір) ай.