

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17854428-1
Сатып алудың атауы:	Измеритель регулятор универсальный
Лоттың нөмірі:	№ 88238868-3ЦП1
Лоттың атауы:	Әмбебап өлшегіш-реттегіш
Лоттың сипаттауы:	температура, қысым үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОВЕН ТРМ138-Р: әмбебап сегіз арналы реттегіш өлшегіш Қуат кернеуі 90...264 жиілікте 47...63 Гц әмбебап кірістер саны 1...8 сигнал көзін қосу кезіндегі кіріс кедергісі – – 100 Ом $\pm$ 0,1% ток (сыртқы резисторды қосу кезінде) – кемінде 100 кОм кернеу кіріс параметрін өлшеудің рұқсат етілген негізгі қателігінің шегі $\pm$ 0,25% - термопараны пайдалану кезінде $\pm$ 0,5% бір кірісті сұрау уақыты 1 с аспайды белсенді датчиктердің қуат кернеуі 20...28В тұрақты ток максималды рұқсат етілген ток 150 мА Шығыс құрылғыларының саны 8 компьютермен байланыс интерфейсінің түрі RS - 485 деректерді беру жылдамдығы 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит / с кабель түрі экрандалған бұралған жұп түрі және қалқан корпусының жалпы өлшемдері, 96x96x148 мм, алынбалы терминалы бар IP54 с корпусының қорғаныс дәрежесі алдыңғы панельдің бүйірлері кепілдік мерзімі 2 жыл ТРМ138 кірістеріне қосуға болады: - TSM50M/100m, tsp50p/100P, Pt100 кедергісінің термиялық түрлендіргіштері; -ТХК(L), ТХА(K), ТХК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1)термопаралары; - 0 бірыңғай ток шығысы бар датчиктер...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; - бірыңғай кернеу шығысы 0 датчиктері...50 мВ, 0...1 В.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ., Мунайтпасова көшесі №1А
Жеткізу мерзімі:	Тауардың жеткізілуі келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 календарлық күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОВЕН ТРМ138-Р: әмбебап сегіз арналы реттегіш өлшегіш Қуат кернеуі 90...264 жиілікте 47...63 Гц әмбебап кірістер саны 1...8 сигнал көзін қосу кезіндегі кіріс кедергісі – – 100 Ом $\pm$ 0,1% ток (сыртқы резисторды қосу кезінде) – кемінде 100 кОм кернеу кіріс параметрін өлшеудің рұқсат етілген негізгі қателігінің шегі $\pm$ 0,25% - термопараны пайдалану кезінде $\pm$ 0,5% бір кірісті сұрау уақыты 1 с аспайды белсенді датчиктердің қуат кернеуі 20...28В тұрақты ток максималды рұқсат етілген ток 150 мА Шығыс құрылғыларының саны 8 компьютермен байланыс интерфейсінің түрі RS - 485 деректерді беру жылдамдығы 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит / с кабель түрі экрандалған бұралған жұп түрі және қалқан корпусының жалпы өлшемдері, 96x96x148 мм, алынбалы терминалы бар IP54 с корпусының қорғаныс дәрежесі алдыңғы панельдің бүйірлері кепілдік мерзімі 2 жыл ТРМ138 кірістеріне қосуға болады: - TSM50M/100m, tsp50p/100P, Pt100 кедергісінің термиялық түрлендіргіштері; -ТХК(L), ТХА(K), ТХК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1)термопаралары; - 0 бірыңғай ток шығысы бар датчиктер...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; - бірыңғай кернеу шығысы 0 датчиктері...50 мВ, 0...1 В.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17854428-1
Наименование закупки:	Измеритель регулятор универсальный
Номер лота:	№ 88238868-ЗЦП1
Наименование лота:	Измеритель-регулятор универсальный
Описание лота:	для температуры, давления
Дополнительное описание лота:	ОВЕН ТРМ138-Р: Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный Напряжение питания 90...264 В частотой 47...63 Гц Количество универсальных входов 1...8 Входное сопротивление при подключении источника сигнала: - тока 100 Ом $\pm$ 0,1 % (при подключении внешнего резистора) - напряжения не менее 100 кОм Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра $\pm$ 0,25 % - при использовании термопары $\pm$ 0,5 % Время опроса одного входа не более 1 с Напряжение питания активных датчиков 20...28 В постоянного тока Максимально допустимый ток 150 мА Количество выходных устройств 8 Тип интерфейса связи с ЭВМ RS-485 Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с Тип кабеля экранированная витая пара Тип и габаритные размеры корпуса щитовой , 96x96x148 мм, со съёмным клеммником Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели Гарантийный срок обслуживания 2 года Ко входам ТРМ138 можно подключать: - термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100; - термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(A-1); - датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; - датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан КАЗАХСТАН, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан, улица Мунайтпасова №1А
Срок поставки:	Поставка товара в течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ОВЕН ТРМ138-Р: Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный Напряжение питания 90...264 В частотой 47...63 Гц Количество универсальных входов 1...8 Входное сопротивление при подключении источника сигнала: - тока 100 Ом $\pm$ 0,1 % (при подключении внешнего резистора) - напряжения не менее 100 кОм Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра $\pm$ 0,25 % - при использовании термопары $\pm$ 0,5 % Время опроса одного входа не более 1 с Напряжение питания активных датчиков 20...28 В постоянного тока Максимально допустимый ток 150 мА Количество выходных устройств 8 Тип интерфейса связи с ЭВМ RS-485 Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с Тип кабеля экранированная витая пара Тип и габаритные размеры корпуса щитовой , 96x96x148 мм, со съёмным клеммником Степень защиты корпуса IP54 со стороны передней панели Гарантийный срок обслуживания 2 года Ко входам ТРМ138 можно подключать: - термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100; - термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(A-1); - датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; - датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.