

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17156367-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83635211-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Карданды айқастырма
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Уаз автокөлігіне кардан крестовинасы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. АБАЙ КУНАНБАЕВ, 1Н
Жеткізу мерзімі:	Согласно договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УАЗ 390945 автокөлігіне кардан крестовинасын сатып алуға арналған техникалық сипаттама Сатып алу атауы: УАЗ 390945 автомобиліне арналған кардан крестовинасы Бұйымның түрі: карданды топсасының крестовинасы Автомобиль маркасы: УАЗ 390945 Айқастырма материалы: легирленген конструкциялық болат Мойынтіректер материалы: жоғары көміртекті мойынтіректі болат Мойынтіректер түрі: ине тәрізді Мойынтіректер саны: 4 дана. Мойынтіректің диаметрі: 30 мм Стопорлық сақиналар бойынша айқастырманың ені: 88 мм Жұмыс беттерінің қаттылығы: кемінде HRC 58 Пресс-майлағыштың болуы: рұқсат етіледі Майлау түрі: консистентті пластикалық майлау Жұмыс температурасы: -40 °C +120 °C Қорғаныш жабыны: тоттануға қарсы. Рұқсат етілмейді: - жарықтар; - сынықтар; - деформациялар; - коррозия іздері; - мойынтіректердің люфтары мен қатаюы; - резеңке тығыздағыштардың зақымдануы ГОСТ 33669-2015 Барлық кардан айқастырмалары жеткізушіден жаңа болуы тиіс. Кардан айқастырмалары толыққанды жұмысқа жарамды күйде болуы тиіс. Тауарлар тапсырыс беруші жазбаша өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Өлшем бірлігі: 12 дана Жеткізу орны: Өнім беруші тауарды Қызылорда қ, Тасбөгет кенті, Абай көшесі 1 Н мекен – жайға дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізіп түсіруге міндетті Техническая спецификация на закупки крестовины карданной на автомобиль УАЗ 390945 Наименование закупки: Крестовина карданная на автомобиль УАЗ 390945 Тип изделия: крестовина карданного шарнира Марка автомобиля: УАЗ 390945 Материал крестовины: легированная конструкционная сталь Материал подшипников: высокоуглеродистая подшипниковая сталь Тип подшипников: игольчатые Количество подшипников: 4 шт. Диаметр чашки подшипника: 30 мм Ширина крестовины по стопорным кольцам: 88 мм Твердость рабочих поверхностей: не менее HRC 58 Наличие пресс-масленки: допускается Тип смазки: консистентная пластичная смазка Рабочая температура: от -40°C до +120°C Защитное покрытие: антикоррозионное. Не допускаются: - трещины; - сколы; - деформации; - следы коррозии; - люфты и заедания подшипников; - повреждение резиновых уплотнений ГОСТ 33669-2015 Все крестовины карданные должны быть новые и от поставщика. Крестовины карданные должны находиться в состоянии, пригодном для полноценной работы. Товары должны быть доставлены в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчиком. Единица измерения: 12 штук Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17156367-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83635211-3ЦП1
Наименование лота:	Крестовина карданная
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Крестовина карданная на Уаз
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет АБАЙ КУНАНБАЕВ, 1Н
Срок поставки:	Келісім шартқа сәйкес

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на закупки крестовины карданной на автомобиль УАЗ 390945 Наименование закупки: Крестовина карданная на автомобиль УАЗ 390945 Тип изделия: крестовина карданного шарнира Марка автомобиля: УАЗ 390945 Материал крестовины: легированная конструкционная сталь Материал подшипников: высокоуглеродистая подшипниковая сталь Тип подшипников: игольчатые Количество подшипников: 4 шт. Диаметр чашки подшипника: 30 мм Ширина крестовины по стопорным кольцам: 88 мм Твердость рабочих поверхностей: не менее HRC 58 Наличие пресс-масленки: допускается Тип смазки: консистентная пластичная смазка Рабочая температура: от -40°С до +120°С Защитное покрытие: антикоррозионное. Не допускаются: - трещины; - сколы; - деформации; - следы коррозии; - люфты и заедания подшипников; - повреждение резиновых уплотнений ГОСТ 33669-2015 Все крестовины карданные должны быть новые и от поставщика. Крестовины карданные должны находиться в состоянии, пригодном для полноценной работы. Товары должны быть доставлены в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчиком. Единица измерения: 12 штук Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	---